



TANHAILINH
Đồng hành cùng thương hiệu bạn

CÔNG TY TNHH TM - DV TÂN HẢI LINH

Trụ sở: 418/12E Lê Văn Quới, P. BHH.A, Q. Bình Tân, Tp. HCM
 TEL : (08)6 674 9803
 WEB: WWW.TANHAILINH.COM
 Hotline: 0913 191 403

CHUYÊN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG

CAMERA QUAN SÁT
MÁY VẬN PHÒNG
LAPTOP
MÁY BỘ VI TÍNH
THIẾT BỊ VI TÍNH












BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM VÀO LỄ


HỆ THỐNG ĐÈN CẢM ỨNG – NĂNG LƯỢNG - ĐKTX

GIẢI PHÁP TIỆN LỢI - SANG TRỌNG – AN TOÀN & TIẾT KIỆM ĐIỆN




Contact Cảm ứng tự động




Sản phẩm Tiêu chuẩn Châu Âu ISO 9001 - 2000

PIR SENSOR (Thiết bị cảm ứng "sensor" TỰ ĐỘNG BẬT ĐÈN KHI CÓ NGƯỜI XUẤT HIỆN từ khoảng cách 3 – 8m dùng cho cầu thang, ban công, ga ra, hành lang, sảnh vào nhà...an toàn.tiết kiệm điện, tiện lợi khi sử dụng) Có thể điều chỉnh ánh sáng, sáng từ 15 giây đến 6 phút, và điều chỉnh được chế độ hoạt động, chỉ sáng thiết bị hoặc đèn mới hoạt động hoặc tối đèn mới hoạt động, và có thể cả tối lẫn ban ngày đèn đều hoạt động. CÓ GIÁ ƯU ĐÃI DÀNH CHO NHÀ THẦU, DỰ ÁN...





TÊN HÀNG	HÌNH	MÔ TẢ – TÍNH NĂNG TIÊU BIỂU	GIÁ NHÃN LỖ	Giá lẻ
<p>GIẢI PHÁP SANG TRỌNG & TIẾT KIỆM ĐIỆN</p> <p>Contact Cảm ứng tự động Model : PC/ST-09SL</p>		<p>Power source: 220~240V/AC Detection distance: 12m max(<24°C), Detection range: 180° Power frequency: 50~60Hz, Ambient light:<3LUX~daylight Working temperature:-20~40°C, Time-delay: min.8s±3s. Max : 7min±2min Working humidity:<93%RH, Installation height:0.5m±3.5m Rated load: 1200W (220~240V/AC), 800W(110~130V/AC) Power consumption:0.45W (static 0.1W)</p>	<p>6 usd</p> <p>> 10 :</p> <p>5.8 usd</p>	<p>12 usd</p>





<p>GIẢI PHÁP SANG TRỌNG & TIẾT KIỆM ĐIỆN Contact Cảm ứng tự động Model : PC/ST-01SL Vừa tự động vừa có thể tắt mở bằng tay !</p>	 <p>Đặc biệt có thêm cảm biến tiếng động</p>	<p>Power source: 220~240V/AC, Power frequency: 50-60HZ Detection range:140, Rated load: 500W (220~240V/AC) Time-delay: 5Sec.-9Min. Lux:<10Lux Detection distance: 12m(max.<24°C) Green Led Activity Indicator Work Temperature: -20-40°C Power consumption: 0.45W(static 0.1W) Installation height: 0.4-1.8m, Detection motion speed: 0.6-1.5m/s Working humidity: <93%RH</p>	<p>7.5 usd Coinhiều HOT !</p>	<p>14 usd</p>
<p>GIẢI PHÁP SANG TRỌNG & TIẾT KIỆM ĐIỆN Contact Cảm ứng tự động Model : PC/ST-33SL</p>		<p>Power source: 220~240V/AC, Power frequency: 50~60Hz Detection range:180●, Rated Load : 800W(110V/AC~130V/AC) 1200W(220V/AC~240V/AC), Time-Delay : 5sec.~9Min. Lux: <20LUX, Detection distance:9m(max.<24●) Work temperature:-20~40°C Power consumption:0.45W(static 0.1W) Installation height: 1~1.6m, Detection motion speed: 0.6~1.5m/s Working humidity:<93%RH</p>	<p>8 usd</p>	<p>16 usd</p>
<p>TÊN HÀNG</p>	<p>HÌNH</p>	<p>MÔ TẢ - TÍNH NĂNG TIÊU BIỂU</p>	<p>GIÁ NHÃN LỖ</p>	<p>Giá lẻ</p>
<p>GIẢI PHÁP SANG TRỌNG & TIẾT KIỆM ĐIỆN Contact Cảm ứng tự động Model : PC/ST-04SL</p>		<p>Power Source: 220~240V/AC, Power frequency:50-60HZ Detection range:>120, Rated Load: 600W (220V/AC~240V/AC) Time Delay :5Sec.~9Min. Lux:;<10Lux~2000Lux Detection Distance:9m(Max.<24°C) , Work Temperature:-20~40°C Power Consumption : 0.45W (static 0.1aW) Installation height : 1-1.6m Detection motion speed:0.6-1.5m/s, Working humidity</p>	<p>5,7 usd</p>	<p>11 usd</p>

<p>GIẢI PHÁP SANG TRỌNG & TIẾT KIỆM ĐIỆN Contact Cảm ứng tự động Model : PC/ST-0312SL</p>	 <p>www.nano.com.vn</p>	<p>Power Source: 220~240V/AC, Power frequency:50-60HZ Detection range:>120, Rated Load: 600W (220V/AC~240V/AC) Time Delay :5Sec.~9Min. Lux:.<10Lux~2000Lux Detection Distance:9m(Max.<24°C, Work Temperature:-20~40°C Power Consumption : 0.45W (static 0.1aW) , Installation height : 1-1.6m Detection motion speed:0.6-1.5m/s, Working humidity :<93%RH</p>	<p>6,3 usd Coinhieu</p>	<p>13 usd</p>
<p>GIẢI PHÁP SANG TRỌNG & TIẾT KIỆM ĐIỆN Contact Cảm ứng tự động Model : PC/ST-07SL</p>		<p>Power source: 220~240V, Power frequency: 50-60HZ Detection range:360, Rated load: 1200W (220~240V/AC) Time-delay: 5Sec., 1 Min., 5Min., 8Min. LuX:<10LuX Detection distance: 6m(max.<24°C), Green Led Activity Indicator Work Temperature: -20-40°C, Power consumption: 0.45W(static 0.1W) Installation height: 2-4m, Detection motion speed: 0.6-1.5m/s Working humidity: <93%RH</p>	<p>9.5 usd</p>	<p>16 usd</p>
<p>GIẢI PHÁP SANG TRỌNG & TIẾT KIỆM ĐIỆN Contact Cảm ứng tự động Model : PC/ST-03SLC</p>		<p>Power source: 220~240V/AC, Power frequency: 50~60Hz Detection range:180●, Rated Load : 1200W(220V/AC~240V/AC) Time-Delay : 5sec.~9Min. Lux: <20LUX Detection distance:9m(max.<24●), Work temperature:-20~40°C Power consumption:0.45W(static 0.1W), Installation height: 1~1.6m Detection motion speed: 0.6~1.5m/s, Working humidity:<93%RH</p>	<p>8,3 usd</p>	<p>15 usd</p>

<p>GIẢI PHÁP SANG TRỌNG & TIẾT KIỆM ĐIỆN Đèn Cảm ứng tự động Model : PC/ST-332SL</p>		<p>Detection range(22°C):180°, Detection distance:7~9m(max) Power sources:220~240V/AC, Power frequency:50~60Hz Time-delay:60sec.±10sec., Switch Function:ON/AUTO/OFF Ambient light:<10~20Lux, Working temperature:-10°C~40°C Rated load:7W(max).</p>	<p>8 usd</p>	<p>14 usd</p>
<p>TÊN HÀNG</p>	<p>HÌNH</p>	<p>MÔ TẢ - TÍNH NĂNG TIÊU BIỂU</p>	<p>GIÁ ỨNG DỤNG</p>	<p>Giá lẻ</p>
<p>GIẢI PHÁP SANG TRỌNG & TIẾT KIỆM ĐIỆN Đèn Cảm ứng tự động Model : PC/ST-150SLA (Cỡ Lớn)</p>		<p>Power Source: AC220~240V/AC, Power frequency:50-60HZ Rated Load: 150W, Time Delay:5Sec. ~8Min.(adjustable) Ambient light:<5Lux~2000LUX(adjustable) Detection Distance: 12m, Installation height:1.8~2.5m Detection motion speed:0.6-1.5m/s, Working humidity:<93%RH</p>	<p>14 usd Lưu ý : Đã có sẵn bóng đèn !</p>	<p>20 usd</p>
<p>GIẢI PHÁP SANG TRỌNG & TIẾT KIỆM ĐIỆN Đèn Cảm ứng tự động Model : EC-150B (Cỡ Nhỏ)</p>		<p>Power Source: AC220~240V/AC, Power frequency:50-60HZ Rated Load: 80W, Time Delay:5Sec. ~8Min.(adjustable) Ambient light:<5Lux~2000LUX(adjustable) Detection Distance: 4 – 8 m, Installation height:1.8~2.5m Detection motion speed:0.6-1.5m/s, Working humidity:<93%RH</p>	<p>9.2 usd</p>	<p>11 usd</p>

<p>GIẢI PHÁP SANG TRỌNG & TIẾT KIỆM ĐIỆN Đèn Cảm ứng tự động Model : PC/ST-150SLC (Cỡ Lớn)</p>		<p>Power Source:100~130V/AC 220~240V/AC Power frequency:50-60HZ, Rated Load:150W Time Delay:5Sec. ~8Min.(adjustable) Ambient light:<5Lux~2000LUX(adjustable) Detection Distance: 11m, Installation height:1.8~2.5m Detection motion speed:0.6-1.5m/s</p>	<p>18 usd Đã có sẵn bong đèn !</p>	<p>28 usd</p>
<p>GIẢI PHÁP SANG TRỌNG & TIẾT KIỆM ĐIỆN Đèn Cảm ứng tự động Model : PC/ST-161SLB</p>		<p>Power Source: 220V/AC~240V/AC, Rated Load:100W Power frequency:50-60HZ, Detection Distance: 8m(max)(<24°C) Ambient-light:<10Lux~2000LUX(adjustable) Time Delay:5Sec. ~8Min±30sec(adjustable) Detection Range:120°, Working humidity:<93%RH Working temperature:-20°C~40°C, Power consumption:0.45W(static0.1w) Detection motion speed:0.6-1.5m/s</p>	<p>20 usd Đã có sẵn bong đèn !</p>	<p>30 usd</p>
<p>GIẢI PHÁP SANG TRỌNG & TIẾT KIỆM ĐIỆN Đèn Cảm ứng tự động Model : PC/ST-68SL</p>		<p>Detection range(22°C):110°/140°/200°, Detection distance:9m(max) Power sources:220~240V/AC, Power frequency:50-60Hz Rate load:40W(60W max), Time-delay:5sec~8±3min(adjustable) Ambient light:10LUX~sunshine(adjustable) Installation height:1.5m~3m, Working temperature:-10°C~+40°C Working humidity: 93%RH</p>	<p>14 usd Đã có sẵn bong đèn !</p>	<p>20 usd</p>

<p>GIẢI PHÁP SANG TRỌNG & TIẾT KIỆM ĐIỆN Đèn Cảm ứng tự động Model : PC/ST-66SL</p>		<p>Power Source:, 220~240V/AC, Power frequency:50-60HZ Rated Load:60WX2(100Wmax.X2) Time Delay:5sec.~8Min.(adjustable) Detection Distance:12m(<22°C)(adjustable) Ambient light:<10Lux~2000LUX(adjustable) Work Temperature: -20~40°C, Power Consumption:0.45W(static 0.1W) Installation height:1.8~2.5m</p>	<p>14 usd</p>	<p>20 usd</p>
<p>Bộ điều khiển ổ cắm không dây PC-209RSC</p>		<p>Working Frequency:433MHz, Power emission :12V/DC Receiving:230/AC-501~60Hz, Distance: 50m(open position) Working temperature: -10°C~40°C Rated load: 1200W(220V/AC)</p>	<p>25 usd Coinhieu</p>	<p>45 usd</p>
<p>GIẢI PHÁP SANG TRỌNG & TIẾT KIỆM ĐIỆN Đèn Cảm ứng tự động Model : CT-225A</p>		<p>Detection range(22°C):110°/140°/200° Detection distance:9m(max), Power sources:220~240V/AC Power frequency:50-60Hz, Rate load:40W(60W max) Time-delay:5sec~8±3min(adjustable) Ambient light:10LUX~sunshine(adjustable)</p>	<p>21 usd</p>	<p>28 usd</p>
<p>THIẾT BỘ NHIỆM KHIỂN TỐI ƯU NHỎ - CẢM ỨNG - THÔNG MINH</p>				
<p>Contact điều khiển 4 thiết bị bằng sóng vô tuyến (RF) xuyên tường 50 – 80m KS-925B</p>		<p>four step remote controller Remote and manual control modes Packing:Suction Plastic, Dimension Of Packages :39×33×29 Gross Weight:9.5</p>	<p>350.000 vnd Coinhieu</p>	<p>390.000</p>

<p>Ổ điều khiển 3 thiết bị bằng sóng vô tuyến (RF) xuyên tường 50 – 80m KS-922</p>		<p>Digital remote controlled and computerized section switch Packing:Suction Plastic Dimension Of Packages:46x36x19.5 Gross Weight:6.5, No. Of Packages:50</p>	<p>260.000 vnd</p>	<p>290.000</p>
<p>Chuông cửa tự báo khi có khách (hoặc kẻ trộm) FA-108S FD</p>		<p>Intelligent guard again light(AC) Intelligent guard again thelt light (DC) Packing:Suction Plastic, Dimension Of Packages:56x34x34.5 Gross Weight:13, 16 pieces of music Double clink sounds+ Alice+ Westminster Double clink sounds + Welcome(in English)+Welcome(in Arabic)</p>	<p>3450.000 VND Coinhiều</p>	<p>390.000</p>
<p>ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SÁNG TRỌNG VÀ TIẾT KIỆM (bh 3 THÁNG)</p>				
<p>SOLAR GARDEN LIGHT – G81</p>		<p>Dùng năng lượng mặt trời, tự sạc điện và bật sáng vào ban đêm. Kích thước : 175 x 175 x 500 mm, Độ sáng của Led : 30.000 cmd Pin sạc : AA – 1.2V x 600 mA, Thời gian sạc pin : 8 – 9h Thời gian đèn sáng : 8 – 10h</p>	<p>105.000 vnd (coi3 mau ñoi xanh, ñen) Coinhiều</p>	<p>160.000 vnd</p>
<p>SOLAR GARDEN LIGHT – G83</p>		<p>Dùng năng lượng mặt trời, tự sạc điện và bật sáng vào ban đêm. Kích thước : 150 x 150 x 500 mm, Độ sáng của Led : 30.000 cmd Pin sạc : AA – 1.2V x 600 mA, Thời gian sạc pin : 8 – 9h Thời gian đèn sáng : 8 – 10h</p>	<p>105.000 vnd (coi3 mau ñoi xanh, ñen) Coinhiều</p>	<p>160.000 vnd</p>

Ghi chú :

1. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
2. Hàng nhập **chính hãng**, tiêu chuẩn châu Âu , ISO 9001 – 200 tương thích TẦN SỐ tại VN. Catalogue hướng dẫn và vỏ hộp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, C/O...
3. Quý đại lý mua số nhiều hoặc dự án sẽ được chiết khấu thêm doanh số:
Từ 10.000.000vnd trở lên được giảm 3%
Trên 20.000.000vnd giảm 5%

Mọi chi tiết xin liên hệ: (08) 6253 8262 – 667 9803 **P.KD. Mr. Hải (hotline: 0913 191 403)**

Công ty TÂN HẢI LINH rất hân hạnh được phục vụ Quý khách !