

**TANHAILINH**

Đồng hành cùng thương hiệu bạn

**CÔNG TY TNHH TM - DV TÂN HẢI LINH**Trụ sở: 418/12E Lê Văn Quới, P. BHH A, Q. Bình Tân, Tp. HCM  
WEB: WWW.TANHAILINH.COMTEL : (08)6 674 9803  
Hotline: 0913 191 403**CHUYÊN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG**

## BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ BẢO TRỘM

Update: 15/09/2011

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	GIÁ BÁN
<b>Hiệu Karassn</b> <b>Model: KS-258B2</b> Hoàn toàn không dây! Tần số 443,92 Mhz  <b>ƯA CHUỘNG NHẤT!</b> (Lưu ý: Hàng chính hãng – TC Châu Âu ISO 9001-2000)	<b>BẢO TRỘM THÔNG MINH KHÔNG DÂY 8 VÙNG</b> - Tương thích với giao thức Ademco Contact ID. Báo cáo tắt/mở kích hoạt đến trung tâm giám sát. - Có thể đăng ký 24 cảm biến không dây và 8 bộ điều khiển từ xa. - Thiết lập được 8 số điện thoại báo động, kích hoạt hệ t	<b>939,375</b>
<b>Hiệu Karassn</b> <b>Model: KS-269C</b> Hoàn toàn không dây! Tần số 443 Mhz  (Lưu ý: Hàng chính hãng – TC Châu Âu ISO 9001-2000)	<b>BẢO TRỘM THÔNG MINH KHÔNG DÂY 8 VÙNG</b> - Tương thích với giao thức Ademco Contact ID. Báo cáo tắt/mở kích hoạt đến trung tâm giám sát. - Có thể đăng ký 24 cảm biến không dây và 8 bộ điều khiển từ xa. - Ngõ ra NO/NC của relay có thể kết nối với thiết bị ngoại	<b>1,089,675</b>
<b>Hiệu Karassn</b> <b>Model KS-898</b> Chính Hãng English color box Tần số 443 Mhz <b>TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU</b> <b>ISO9001-2000</b>	<b>BẢO TRỘM THÔNG MINH 12 VÙNG (8 WIRELESS ZONES, 4 WIRE ZONES)</b> - Màn hình LCD, có sẵn bàn phím lập trình. Hỗ trợ 1 mã truy cập, 1 mã cài đặt, 1 mã quản lý và 8 mã sử dụng. Mở rộng 24 đầu dò không dây và 8 remote điều khiển, thiết lập được 7 thuộc tính cho t	<b>1,728,450</b>
Bảo trộm chuyên nghiệp <b>Hiệu KARASSN</b> <b>Model: KS-858E</b>  Tần số 443 Mhz Có dây & không dây	<b>BẢO TRỘM THÔNG MINH 16 VÙNG (8 WIRELESS ZONES, 8 WIRE ZONES)</b> - Màn hình LCD, có sẵn bàn phím lập trình. Hỗ trợ 1 mã truy cập, 1 mã cài đặt, 1 mã quản lý và 8 mã sử dụng. Mở rộng 24 đầu dò không dây và 8 remote điều khiển, thiết lập được 7 thuộc tính cho t	<b>1,753,500</b>

<p>Báo trộm thông minh</p> <p><b>Hiệu Karassn</b> <b>Model: KS-899</b></p> <p>Tần số 443 Mhz</p> <p><b>TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU ISO 9001-2000</b></p>	<p><b>BÁO TRỘM THÔNG MINH 16 VÙNG (16 WIRELESS ZONES, 4 WIRE ZONES)</b> - Màn hình LCD, có sẵn bàn phím lập trình, giao diện menu thân thiện và dễ sử dụng. Hỗ trợ 1 mã cài đặt và 1 mã sử dụng. Mở rộng 8 remote điều khiển, thiết lập được 7 thuộc tính cho từng vùng.</p>	<p><b>1,778,550</b></p>
<p>Báo trộm thông minh <b>NEW 2011</b></p> <p><b>Model: KS-899GSM</b></p> <p>Tần số 443 Mhz</p> <p><b>TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU ISO 9001-2000</b></p>	<p><b>BÁO TRỘM THÔNG MINH 16 VÙNG (16 WIRELESS ZONES, 4 WIRE ZONES)</b> Chức năng chính giống model KS-899. Ngoài ra có thêm: - Module GSM, hỗ trợ 4 băng tần: 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz - Có sẵn nguồn pin sạc dự phòng 12V - 1.500mAh (Hoạt động được 24h) - Quay s</p>	<p><b>3,281,550</b></p>
<p><b>NEW 2011</b> <b>BỘ PHÁT SÓNG TẦM XA</b></p> <p><b>Hiệu Karassn</b> <b>Model: KS-55B</b></p> <p>Tần số 443 Mhz</p> <p><b>TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU ISO 9001-2000</b></p>	<p><b>BỘ THU PHÁT SÓNG TẦM XA CHO 24 ĐẦU DÒ, TẦN SỐ 433 MHz</b> - Nhận tín hiệu từ 24 detector và phát về trung tâm. - Khoảng cách kết nối: <math>\geq 800m</math> (in open area) - Hỗ trợ 02 ngõ vào có dây NO/NC - Lắp đặt ngoài trời, chống thấm nước - Nguồn cung cấp: AC220V <math>\pm</math> 15%,</p>	<p><b>1,052,100</b></p>
<p><b>Hiệu KARASSN</b> <b>Model KS-816</b></p>	<p><b>BÁO TRỘM CÓ DÂY 16 VÙNG</b> Nhiều chức năng Dây đi xa hơn 800m kết nối với các thiết bị như dò khói, nhiệt, hồng ngoại, cửa từ... kết nối với card ghi âm, gọi điện... (optional) – báo động và gọi điện thoại khi bị đột nhập, báo cháy, vỡ kính chống báo giả. Hàng chính hãng <b>TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU ISO9001-2000</b></p>	<p><b>1,615,725</b></p>
<p><b>LOẠI HÀNG MỚI!</b></p> <p><b>BÁO TRỘM TẦM XA</b></p> <p><b>Model KS-200B-100</b></p> <p>Tần số 315 MHz</p> <p>Hoàn toàn không dây</p> <p><b>Hiệu KARASSN</b></p>	<p><b>BÁO TRỘM TẦM XA 99 VÙNG, KHOẢNG CÁCH TỪ 1 - 3 KM!</b> Báo động và gọi điện thoại khi bị đột nhập, cháy vỡ kính... chống báo giả. Khoảng cách từ bộ trung tâm tới các cảm biến từ “1-3 km” Hiện thị bằng số từng khu vực có sự cố (99 khu vực) chính xác Rất thích hợp</p>	<p><b>4,659,300</b></p>
<p><b>Hiệu KARASSN</b> <b>Model: KS-200A999</b></p> <p>Không dây xa 10K m</p>	<p><b>BÁO TRỘM TẦM XA 999 VÙNG, KHOẢNG CÁCH TỪ 3 - 10 KM!</b> - Báo động và gọi điện thoại khi bị đột nhập, cháy, vỡ kính.... Chống báo giả - Khoảng cách từ bộ trung tâm tới các cảm biến từ “3 – 10 km”. - Hiện thị bằng số từng khu vực có sự cố (999 khu vực) chính xác</p>	<p><b>9,418,800</b></p>

Bộ thu phát sóng tầm xa 3-10Km <b>Model: KS-50AI</b> Kết nối với trung tâm báo động <b>KS-200B</b>	Nguồn 220V -12 VDC 315 Mhz – Có thể nhận 10 -30 thiết bị con ( đầu dò, nút nhấn... không dây). Kết nối với trung tâm KS-200B – 100 xa 3-10 Km 14x8.2x7.2, 0.46kgs Hàng chính hãng TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU ISO9001-2000	576,150
Báo động cá nhân <b>Personal 888</b>	Kiểu dáng đẹp, trang nhã Tiếng hú > 120 Db Có đèn pin Rất tiện dụng để chống cướp giật và người già, bệnh nhân cần giúp đỡ... Có sẵn móc khóa <i>Có thể dùng làm quà khuyến mãi</i>	62,625
Còi không dây Hiệu Karassn <b>Model KS-70B</b>  Tần số 433 MHz	<b>CÒI BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY</b> Lắp thêm cho các bộ báo trộm KS-258B, KS-269C, KS-898A, KS-899, KS-899GSM - Nguồn cấp 220VAC, dòng tĩnh 10mA. Pin sạc dự phòng 12V-700mA - Còi hú >100dB - Khoảng cách giao tiếp >500m (in open area) - Kích thước: 320x195x117mm, trọng	751,500
Còi không dây Hiệu Karassn <b>Model KS-70A</b>	<b>CÒI BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY</b> Lắp thêm cho các bộ báo trộm KS-258B, KS-269C, KS-898A, KS-899, KS-899GSM - Nguồn cấp 220VAC, dòng tĩnh 10mA - Còi hú >80dB - Khoảng cách giao tiếp >200m (in open area) - Kích thước: 140x 80x70 (mm), trọng lượng: 200g	395,790
Hồng ngoại rời Hiệu Karassn <b>Model: KS-307DCT</b>  Tần số 433 MHz	<b>ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI KHÔNG DÂY (IN DOOR)</b> Khoảng cách kết nối về trung tâm $\geq 100m$ (in open area) Khoảng cách dò $\leq 8m$ , góc dò $90^\circ$ Nguồn cấp DC6V ( <i>sử dụng 4 pin khô AAA</i> ), hoặc Adaptor DC9 - 12V Dòng tĩnh $\leq 50\mu A$ , dòng hoạt động $\leq 15mA$ Chức năng anti-pet, báo nguồn yếu... Kết nối với các trung tâm: <b>KS-258B2, KS-269C, KS-898A, KS-899, KS-899GSM</b>	244,238
Hồng ngoại ngoài trời Hiệu Karassn <b>Model: KS-208T</b>  CHỐNG BÁO GIẢ VÀ CHỐNG TẮT	<b>ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI CÓ DÂY (OUT DOOR)</b> Đầu dò hồng ngoại kẹp với chip xử lý digital thông minh, chức năng anti-pet ( $\leq 20 Kg$ ) Khoảng cách dò tìm 8 - 12m, góc dò $110^\circ$ Nguồn cấp DC9.6 - 15V Dòng tĩnh $\leq 8mA$ , dòng hoạt động $\leq 20mA$ Ngõ ra NO/NC Kết nối với các trung tâm báo động có dây	651,300
Từ rời không dây Hiệu Karassn <b>Model: KS-21AW</b>  Tần số 433 MHz	<b>CÔNG TÁC TỪ KHÔNG DÂY</b> Lắp thêm cho các bộ báo trộm <b>KS-258B, KS-269C, KS-898A, KS-899, KS-899GSM</b> Tần số 433 MHz. Khoảng cách kết nối về trung tâm $\geq 100m$ (in open area)	175,350
Bàn phím không dây Hiệu Karassn <b>Model: KS-31A</b>  Tần số 433 MHz	Bàn phím không dây tần số 433M kết nối với bộ KS-258B, 269C...	450,900

<b>Remote rời</b> <b>Hiệu Karassn</b> <b>Model: KS-12B</b>  Tần số 433 MHz	<b>REMOTE RỜI LẮP THÊM CHO CÁC BỘ BÁO ĐỘNG:</b> <b>KS-258B, KS-269C, KS-898A, KS-899, KS-899GSM</b>	<b>247,995</b>
Nút ấn khẩn cấp <b>Hiệu Karassn</b> <b>Model: KS-11A,</b> <b>KS-11B/KS-11D</b>	<b>CÔNG TÁC KHẨN KHÔNG DÂY</b> Khoảng cách kết nối với trung tâm > 100m ( <i>in open area</i> ) - <b>KS-11A</b> tần số 315 MHz , kết nối với các trung tâm: <b>KS-298C, KS-998A, KS-998 Led Plus...</b> - <b>KS-11B/11D</b> tần số 433 MHz , kết nối với các trung tâm: <b>KS-258B2, KS-269C, KS-898A, KS-899, KS-899GSM</b>	<b>167,835</b>
<b>Bao trộm hồng ngoại độc lập</b> <b>Hiệu Karassn</b> <b>Model: KS-60B</b>	<b>BÁO TRỘM HỒNG NGOẠI ĐỘC LẬP</b> - Khoảng cách dò: 6 - 12m, góc dò 110° x 35° - Nguồn cấp: AC220V ± 15%, DC9.6 - 12V - Dòng tĩnh: ≤ 15mA, dòng hoạt động: ≤ 150mA - Cường độ âm báo: 80dB (khoảng cách 1m)	<b>425,850</b>
<b>Báo Gas Không Dây</b> <b>Model: MT - 338A</b>  Tần số 433 MHz	<b>BÁO GAS KHÔNG DÂY TẦN SỐ 433 MHz</b> - Báo tại chỗ và kết nối với các trung tâm: <b>KS-258B, KS-269C, KS-898A, KS-899, KS-899GSM</b> - Nguồn cấp: AC220V/50Hz - Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ 50°C, độ ẩm: 10% ~ 90% - Cường độ âm báo: 85dB	<b>350,700</b>
<b>Báo Khói Không Dây</b> <b>Model: SS-168</b>  Tần số 433 MHz	<b>BAO KHỎI KHÔNG DÂY TẦN SỐ 433 MHz</b> - Báo tại chỗ và kết nối với các trung tâm: <b>KS-258B, KS-269C, KS-898A, KS-899, KS-899GSM</b> - Nguồn cấp: DC9V (Pin 9V Alkali hoặc Carbonic) - Dòng tĩnh: ≤ 20μA, dòng hoạt động: 20 ~ 50 mA - Nhiệt độ hoạt động: 5°C ~ 50°C, độ ẩm: 10% ~ 90% - Cường độ âm báo: 85dB	<b>398,295</b>
<b>ĐẦU DÒ VỠ KÍNH</b> <b>Hiệu PARADOX</b> <b>Model :</b> <b>BP-10W/PA-456</b>	<b>ĐẦU DÒ VỠ KÍNH DÙNG CẢM BIẾN SÓNG ÂM. Tiện lợi cho Tiệm vàng, nhà riêng, Ngân hàng, ATM...</b> - Nguồn cấp 7.5 – 15VDC/5mA. Dòng hoạt động 80 mA - Alarm output: N.O, Output pattern: N.C. - Nhiệt độ hoạt động: -10 to +50°C. Kích thước: 70x50x30mm	<b>200,400</b>
<b>Từ rời dùng cho KS-398A</b>  Tần số 315 MHz	<b>CÔNG TÁC TỪ KHÔNG DÂY</b> Lắp thêm cho bộ báo trộm <b>KS-398A</b>	<b>60,120</b>
<b>Hiệu Karassn</b> <b>KS-20BW</b>  Tần số 315 MHz	<b>CÔNG TÁC TỪ KHÔNG DÂY</b> Lắp thêm cho các bộ báo trộm <b>KS-298C, KS-998A, KS-998 Led Plus</b>	<b>107,715</b>
<b>Thiết bị GSM Module</b> <b>Model: KS-288A</b>	Providing 900 and 1800 GSM connectivity Can link to telephone alarm system to perform double net to dial. Simple to install/easy to maintain Allow PIN code entering and reciprocal phone-card lock Provide optimized circuit directly connecting the exchange device for extensions LCD with back screen Polarity reversal signal for metering 3.5dBi gain antenna Compatible to PABX	<b>1,152,300</b>

<b>Twin Photobeam Detector / 15m PB-15HD</b> <b>Hiệu SCS</b> Made in Taiwan	Đầu báo 2 tia hồng ngoại, thu phát 15m (ngoài trời) / 30m (trong nhà). ( trong điều kiện lý tưởng ) <b>Hàng chính hãng CSC chất lượng cao</b>	<b>1,077,150</b>
Đầu báo tia hồng ngoại (Twin Photobeam Detector ) <b>PB – 25/60/120 HD</b> <b>Hiệu SCS</b>	Đầu báo 2 Tia hồng ngoại xa từ 15m – 120m dùng cho hàng rào, kho... ( trong điều kiện lý tưởng ) - Kết nối không & có dây với các trung tâm báo động nêu trên <b>Hàng chính hãng CSC chất lượng cao</b>	<b>1,077,150</b>
Quad Photo Beam <b>QUAD – 50 CS</b> <b>QUAD –100 CS</b> <b>QUAD –150 CS</b> <b>QUAD –200 CS</b> <b>Hiệu SCS</b> Made in Taiwan	Đầu báo 4 Tia hồng ngoại thu phát xa 50 m – 200 m CHUYÊN DỤNG NGOÀI TRỜI (IP5) dùng cho hàng rào, kho, cửa sổ... ( trong điều kiện lý tưởng ) - Kết nối không & có dây với các trung tâm báo động nêu trên <b>Hàng chính hãng CSC chất lượng cao</b>	<b>1,077,150</b>
Twin Photobeam Detector <b>ABT-60</b> <b>Made in USA-CN</b>	INFRARED PHOTOELECTRIC. Vùng quét : Outdoor 30m. Indoor 60m. ( trong điều kiện lý tưởng ) - Góc quét : 20 độ(10 độ) vertical, 180 độ (90 độ) horizontal. Nguồn điện DC13.8~24V. Alarm period : 50-70msec. Alarm output : AC/DC30V 0.5A max. Nhiệt độ sử dụng : -25oC~+55oC.	<b>475,950</b>
Twin Photobeam Detector <b>ABT-100</b> <b>Made in USA-CN</b>	INFRARED PHOTOELECTRIC. Vùng quét : Outdoor 50m. Indoor 100 m. ( trong điều kiện lý tưởng ) Góc quét : 20 độ(10 độ) vertical, 180 độ(90 độ) horizontal. Nguồn điện DC13.8~24V. Alarm period : 50-70msec. Alarm output : AC/DC30V 0.5A max. Nhiệt độ sử dụng : -25oC~+55oC.	<b>626,250</b>
Twin Photobeam Detector <b>ABT-150</b> <b>Made in USA-CN</b>	INFRARED PHOTOELECTRIC. Vùng quét: Outdoor 80m. Indoor 150 m. Góc quét : 20°(10°) vertical, 180° (90°) horizontal. Nguồn điện : DC13.8~24V. Alarm period : 2Sec(±1)nominal. Alarm output : AC/DC30V 0.5A max. Nhiệt độ sử dụng : -25oC~+55oC.	<b>1,077,150</b>
Đầu báo tia hồng ngoại (Photo Beam Detector) <b>HT-M02</b> <b>Hiệu HT</b> <b>Made in Taiwan</b>	<b>BEAM BÁO ĐỘNG Nhôm có dây</b> Chiều dài 37 cm, không thấm nước, góc quét điều chỉnh được 120o , trừ những động vật nhỏ.Hộp đấu nối giao diện chuẩn, không thấm nước, vật liệu hợp kim nhôm sử dụng trong nhà và ngoài trời. Công nghệ quang học đặc biệt, thiết kế mạch AGC, nguyên lý nhận ra chùm kép.Bất kỳ sự cắt nào dây sẽ gây ra một báo động thành linh. Có thể làm việc với nhiều chủ nhà báo động tại nhà và ở nước ngoài. Được lắp đặt trong cửa sổ, ban công, biệt thự, bãi đậu xe Nguồn điện : 12VDC	<b>425,850</b>
Đầu báo tia hồng ngoại (Photo Beam Detector) <b>HT-M04</b> <b>Hiệu HT</b> <b>Made in Taiwan</b>	<b>BEAM BÁO ĐỘNG Nhôm có dây</b> Chiều dài 71 cm , không thấm nước, góc quét điều chỉnh được 120o , trừ những động vật nhỏ.Hộp đấu nối giao diện chuẩn, không thấm nước, vật liệu hợp kim nhôm sử dụng trong nhà và ngoài trời. Công nghệ quang học đặc biệt và thiết kế mạch AGC, nguyên lý nhận ra chùm kép.Bất kỳ sự cắt nào dây sẽ gây ra một báo động thành linh. Có thể làm việc với nhiều chủ nhà báo động tại nhà và ở nước ngoài. Được lắp đặt trong cửa sổ, ban công, biệt thự, bãi đậu xe Nguồn điện : 12VDC	<b>926,850</b>

<p>Chuông cửa báo khách</p> <p>Model: <b>FA-108S</b> <b>FD</b></p>	<p>Intelligent guard again light(AC) Intelligent guard again thelt light (DC) Packing: Suction Plastic Dimension Of Packages:56×34×34.5 Gross Weight:13 16 pieces of music Double clink sounds + Alice+ Westminster Double clink sounds + Welcome (in English) + Welcome (in Arabic)</p>	<b>360,720</b>
<p>Đầu báo khói <b>có dây</b></p> <p><b>AH-0311-2 (24v DC) Taiwan</b></p>	<p><b>Có dây</b> kết nối với: <b>KS-858E/808/816 :</b> Đầu dò khói 24VDC, cường độ dòng hiện thời:35 μA, cường độ dòng nhận được: 120mA, cường độ báo động: 40mA, thiết đặt sự nhạy cảm : tuân theo chuẩn EN54, UL268, nhiệt độ hoạt động: -10°C~+55°C, Vật liệu: nhựa chống cháy . Tầm xa đi dây &gt; 100m</p>	<b>338,175</b>
<p>Đầu báo khói <b>có dây</b></p> <p><b>AH-0311-4 (12v DC) Taiwan</b></p>	<p><b>Có dây</b> kết nối với: <b>KS-858E/808/816 :</b> Đầu dò khói 12VDC, cường độ dòng hiện thị: 35μA, cường độ dòng nhận được: 120mA, cường độ báo động: 40mA, thiết đặt sự nhạy cảm: tuân theo chuẩn EN54, UL268, nhiệt độ hoạt động: -10°C~+55°C, Vật liệu : nhựa chống cháy . Tầm xa đi dây &gt; 100m</p>	<b>355,710</b>
<p>Đầu báo Nhiệt <b>có dây</b></p> <p><b>ARH-871 (12v – 24 DC) Taiwan</b></p>	<p>Đầu dò nhiệt AHR-871 có 3 loại (2 dây/3 dây/4 dây). Điện áp : 12-24V DC. Cường độ dòng: 40mA /40mA/30mA.Nhiệt độ hoạt động: 0oC ~ +55oC. Vật liệu: nhựa chống cháy. Kích thước: 102mm(D) x 45mm(H). Trọng lượng : 130g. Màu sắc: Trắng.</p>	<b>147,795</b>
<p>Bộ báo động</p> <p><b>NetworX - NX4 USA</b></p>	<p><b>BỘ TRUNG TAM BAO ĐỘNG/ BAO CHAY</b> do hãng Caddx USA sản xuất. Dùng mã số riêng cho từng hệ thống.Còi hú 120dB và báo bằng tín hiệu đèn, tiếng kêu trên bàn phím điều khiển. Thích hợp để kết nối với các loại đầu dò báo cháy, mắt thần hồng ngoại và các loại đầu dò chuyên dùng phát hiện trộm hoặc điều khiển các thiết bị ngoại vi khác như : camera quan sát. đèn chớp, đèn chiếu sáng, cửa tự động... Sử dụng ngay cả khi cúp điện với ẮC-QUY khô tự động sạc lại. Có dấu chất lượng quốc tế UL. Khi có trộm hoặc cháy tự động gọi đến 3 số điện thoại lập trình sẵn. USA</p>	<p><b>2,880,750</b></p> <p><b>CALL</b></p> <p><b>CALL</b></p>
<p>Card <b>NX216 USA</b></p>	<p>Nâng cấp 16 Zones</p>	<b>1,828,650</b>
<p>Card <b>LK 100S USA</b></p>	<p>Báo âm thanh</p>	<b>1,828,650</b>
<p>Card <b>NX540 USA</b></p>	<p>Báo qua điện thoại</p>	<b>2,354,700</b>
<p>Keypad<b>NX-108 USA</b></p>	<p>Keypad<b>NX-108 USA</b></p>	<b>1,402,800</b>
<p>Contact từ <b>có dây</b></p> <p><b>NX-21CG USA</b></p>	<p>Cửa từ dùng cho cửa gỗ (USA)</p>	<b>70,140</b>
<p>Card <b>NX540 USA</b></p>	<p>Báo qua điện thoại</p>	<b>2,354,700</b>
<p>Contact từ <b>có dây</b></p> <p><b>NX-21CS USA</b></p>	<p>Từ cửa sắt</p>	<b>175,350</b>
<p>Contact từ <b>có dây</b></p> <p><b>NX-21CC USA</b></p>	<p>Từ cửa cuốn</p>	<b>413,325</b>

<b>NX-1412 USA</b>	Đầu dò khối 1412 Product of System Sensor (USA) <b>Kết nối với Tủ Networx và Karassn</b>	<b>513,525</b>
<b>NX-5601 USA</b>	Đầu dò nhiệt 5601 Product of System Sensor (USA) <b>Kết nối với Tủ Networx và Karassn</b>	<b>263,025</b>
<b>Đầu dò Hồng ngoại DD-100 USA</b>	Đầu dò hồng ngoại (USA),Cự ly 10m , góc quét 85o. Chống báo động giả, chống chó mèo <b>Kết nối với Tủ Networx và Karassn</b>	<b>626,250</b>
<b>Đầu dò Hồng ngoại EV-75 USA</b>	Đầu dò hồng ngoại (USA),Cự ly 10m , góc quét 85o. Chống báo động giả ,chống chó mèo <b>Kết nối với Tủ Networx và Karassn</b>	<b>325,650</b>
<b>DD100 Bracket USA</b>	Chân Hồng ngoại DD100	<b>75,150</b>
<b>CM-FP1 Or D-101</b>	Nút nhấn khẩn “Emergency”. Dạng tròn <b>Kết nối với Tủ Networx và Karassn</b>	<b>300,600</b>
<b>SS-075</b>	Nút nhấn khẩn “Emergency”. Dạng Di Kết nối với Tủ Networx và Karassn	<b>75,150</b>
<b>TS-222S/ S-626</b>	Còi báo động 12V, 85 Db Kiểu dáng đẹp, tiếng hú lớn <b>Kết nối với Tủ Networx và Karassn</b>	<b>137,775</b>
<b>H-207</b>	Còi báo động 12V, 110 Db Kiểu dáng đẹp, tiếng hú lớn <b>Kết nối với Tủ Networx và Karassn</b>	<b>212,925</b>
<b>ACCu Khô</b> Loại tốt chuyên dùng	Bình Ac quy khô 12 V dự phòng <b>12V cho hệ thống báo động các loại</b>	<b>300,600</b> <b>415,830</b>
<b>Pin từ không dây &amp; remote (27A)</b>	Dùng cho contact từ model: KS-20BW	<b>CALL</b>
<b>HÀNG MỚI HOT !!! ANTROB-01N</b>	Bộ báo động CHỐNG CƯỚP Phát ra tiếng la : “ <b>Cướp ! cướp...</b> ” và hú còi > 110 dB...với nút nhấn khẩn <b>Rất thích hợp cho các Tiệm vàng, cửa hàng, nhà riêng...</b>	<b>1,452,900</b>
Thiết bị định vị toàn cầu <b>GPS XBX-M</b>	Thiết bị GPS được sử dụng cho Hệ thống quản lý Ôtô và Quản lý Lái xe An toàn. Tích hợp công nghệ định vị GPS của USA và GSM/GPRS - EU, thiết bị cho phép chủ phương tiện có thể xác định vị trí và tốc độ Ôtô của mình tại bất cứ nơi nào. Ngoài ra, thiết bị còn được tích hợp các chức năng thông báo khẩn cấp và khả năng chống trộm xe...	<b>7,489,950</b>

<p><b>GIẢI PHÁP</b> <b>SANG TRỌNG &amp; TIẾT KIỆM ĐIỆN</b> Contact Cảm ứng tự động <b>Model : ST-09A/B</b></p>	<p>Power source: 220-240V/AC Detection distance: 12m max(&lt;24°C) Detection range: 180° Power frequency: 50-60Hz Ambient light:&lt;3LUX-daylight Working temperature:-20-40°C Time-delay: min.8s±3s. Max : 7min±2min Working humidity:&lt;93%RH Installation height:0.5m±3.5m</p>	<p><b>212,925</b></p>
<p><b>GIẢI PHÁP</b> <b>SANG TRỌNG &amp; TIẾT KIỆM ĐIỆN</b> Contact Cảm ứng tự động <b>Model : ST-01SL</b></p>	<p>Power source: 220-240V/AC Power frequency: 50-60HZ Detection range:140 Rated load: 500W (220-240V/AC) Time-delay: 5Sec.-9Min. Lux:&lt;10Lux Detection distance: 12m( max.&lt;24°C) Green Led Activity Indicator Work Temperature: -20-40°C Power consumption: 0.45W(static 0.1W) Installation height: 0.4-1.8m Detection motion speed: 0.6-1.5m/s</p>	<p><b>237,975</b></p>
<p><b>GIẢI PHÁP</b> <b>SANG TRỌNG &amp; TIẾT KIỆM ĐIỆN</b> Đèn Cảm ứng tự động <b>Model : PC/ST-150SLA ( Cỡ Lớn )</b></p>	<p>Power Source: AC220~240V/AC Power frequency:50-60HZ Rated Load: <b>500W</b> Time Delay:5Sec. ~8Min.(adjustable) Ambient light:&lt;5Lux~2000LUX(adjustable) Detection Distance: 12m Installation height: 1.8~2.5m Detection motion speed:0.6-1.5m/s Working humidity:&lt;93%RH</p>	<p><b>400,800</b></p>
<p><b>GIẢI PHÁP</b> <b>SANG TRỌNG &amp; TIẾT KIỆM ĐIỆN</b> Đèn Cảm ứng tự động <b>Model : EC-150B ( Cỡ Nhỏ )</b></p>	<p>Power Source: AC220~240V/AC Power frequency:50-60HZ Rated Load: <b>150W</b> Time Delay:5Sec. ~8Min.(adjustable) Ambient light:&lt;5Lux~2000LUX(adjustable) Detection Distance: 4 – 8 m Installation height: 1.8~2.5m Detection motion speed:0.6-1.5m/s Working humidity:&lt;93%RH</p>	<p><b>220,440</b></p>
<p><b>GIẢI PHÁP</b> <b>SANG TRỌNG &amp; TIẾT KIỆM ĐIỆN</b> đèn Cảm ứng tự động <b>Model : PC/ST-150SLC</b></p>	<p>Power Source:100~130V/AC 220~240V/AC Power frequency:50-60HZ Rated Load:<b>150W</b> Time Delay:5Sec. ~8Min.(adjustable) Ambient light:&lt;5Lux~2000LUX(adjustable) Detection Distance: 11m Installation height: 1.8~2.5m Detection motion speed:0.6-1.5m/s</p>	<p><b>450,900</b></p>
<p><b>NSH - G-81 ( Xanh, đỏ, đen )</b></p>	<p>Kích thước: 175 x 175 x 500mm Pin năng lượng: Pin sạc ( Ni-Cd 1.2V x 600 mA) Bộ điều khiển : Bộ cảm ứng ánh sáng chuyên dùng Vật liệu thân đèn: Nhựa ABS cao cấp Màu sắc : Ánh sáng trắng Thời gian chiếu sáng : 10h Thời gian bảo hành: 06 tháng</p>	<p><b>175,350</b></p>
<p><b>NSH - G-82 ( Hồng, xanh )</b></p>	<p>Kích thước: 110 x 110 x 585mm Pin năng lượng: Pin sạc ( Ni-Cd 1.2V x 600 mA) Bộ điều khiển : Bộ cảm ứng ánh sáng chuyên dùng Vật liệu thân đèn: Mica trong Màu sắc : Ánh sáng trắng Thời gian chiếu sáng :6 - 10h ( tùy theo thời tiết) Thời gian bảo hành: 06 tháng</p>	<p><b>150,300</b></p>

<b>NSH - G-82 ( Xám)</b>	Kích thước: 110 x 110 x 585mm Pin năng lượng: Pin sạc ( Ni-Cd 1.2V x 600 mA) Bộ điều khiển : Bộ cảm ứng ánh sáng chuyên dùng Vật liệu thân đèn: Mica trong Màu sắc : Ánh sáng trắng Thời gian chiếu sáng :6 - 10h ( tùy theo thời tiết) Thời gian bảo hành: 06 tháng	<b>150,300</b>
<b>NSH - G-83 (Xanh, đỏ)</b>	Kích thước: 150 x 150 x 500mm Pin năng lượng: Pin sạc ( Ni-Cd 1.2V x 600 mA) Bộ điều khiển : Bộ cảm ứng ánh sáng chuyên dùng Vật liệu thân đèn: Mica trong Màu sắc : Ánh sáng trắng Thời gian chiếu sáng :6 - 10h ( tùy theo thời tiết) Thời gian bảo hành: 06 tháng	<b>175,350</b>
<b>NSH - C-91 ( trắng, đen)</b>	Kích thước: 210 x 210 x 365mm Pin năng lượng: Pin sạc ( Ni-Cd 1.2V x 600 mA x 2) Độ sáng: 4 LED siêu sáng Bộ điều khiển : Bộ cảm ứng ánh sáng chuyên dùng Vật liệu thân đèn: Nhựa ABS cao cấp và Acrylic Màu sắc : Ánh sáng trắng Thời gian chiếu sáng :10h ( tùy theo thời tiết) Thời gian bảo hành: 06 tháng	<b>350,700</b>
<b>A-303M</b>	Khóa đĩa xe máy có chức năng báo động khi bị rung, lắc, phá... Âm thanh báo động với tần số 105~110db Chức năng chống nước, chịu được thời tiết xấu. Tuổi thọ pin: 4~6 tháng Xem phim giới thiệu sp tại : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=2Ysygs0M8Lw">http://www.youtube.com/watch?v=2Ysygs0M8Lw</a>	<b>350,700</b>
<b>A-505N</b>	Khóa có tính năng báo động thích hợp dùng cho xe máy, nhà, cổng..... Báo động bằng âm thanh tần số 110db khi có 1 lực tác động vào khóa. Tính năng chống nước, chống ăn mòn, chống cắt. Tuổi thọ pin 4~6 tháng, Xem phim giới thiệu : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZpT7sf5JIFw&amp;feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=ZpT7sf5JIFw&amp;feature=related</a>	<b>425,850</b>
<b>A-808T</b>	Khóa có tính năng báo động thích hợp dùng cho xe máy, nhà, laptop..... Báo động bằng âm thanh tần số 110db khi có 1 lực tác động vào khóa. Tính năng chống nước, chống ăn mòn, chống cắt. Tuổi thọ pin 4~6 tháng, Xem film giới thiệu : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=rHITvIlyZR4&amp;feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=rHITvIlyZR4&amp;feature=related</a>	<b>350,700</b>
<b>KS-E48 DOG Chó giữ nhà !</b>	Báo động độc lập (Chức năng tương tự KS-60B) Không có Remote	<b>225,450</b>
<b>KS-E08 DOG</b>	Báo động khi có chấn động (rung, lắc, chạm...) rất tiện lợi cho tiệm vàng, tủ trưng bày hoặc xe máy... Có remote !	<b>275,550</b>

\* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

\* Đơn giá trên có thể thay đổi do không kịp báo trước

\* Vui lòng liên hệ phòng kinh doanh: Mr Hải: 0913191403 - Mr Hùng: 0907398310 - Mr Tú: 0918642436

