



CHUYÊN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG



BẢNG BÁO GIÁ CAMERA

Update: 15/09/2011

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
CAMERA AVTECH			
AVP-322B	Speed Dome 1/4" SONY H.R. Color Speed Dome Camera (with / 22X Zoom, Intelligent Auto Tracking Function), Pan Speed: 360°/ 1s, Focal Length: f3.9 mm ~ f85.9 mm	\$505	12T
AVK-544	Speed Dome 1/4" Sony Color Super HAD CCD image sensor, Speed Dome Camera (with / 22X Zoom, Intelligent Auto Tracking Function), Pan Speed: 360°/ 1s, Focal Length: f3.9 mm ~ f85.9 mm, Supports DVR / Camera Communication System (DCCS) Technology, Smart Zoom: To automatically zoom in the moving object & Auto-focus zoom lens. (KHÔNG CẦN DÂY KHIỂN	\$488	12T
AVP- 325B	Speed Dome Outdoor 1/4" SONY H.R. Color Speed Dome Camera (with / 22X Zoom, Intelligent Auto Tracking Function), Pan Speed: 360°/ 1s, Focal Length: f3.9 mm ~ f85.9 mm	\$608	12T
AVM-602V	IVS Camera ra do tim nguoi 1/3" H.R. Color CCD 12 LEDs IR Camera 480 TVL, 0.17 Lux / F2.0, (IR LED OFF), IR LED, Day & Night, Smart Light Control, Lens: f3.6mm / F2.0, Lens Angle: 92°, Báo động qua Iphone, Ipad khi kết hợp với đầu ghi IVS	\$105	12T
AVK-563	IVS Camera IR 1/3" HR color CCD, 520 TV lines, 0.15 Lux / F1.4, 0 Lux (IR ON), 56 units, 40 meters, Lens: f4.0mm ~ f9.0mm, Lens Angle: 75° ~ 36°, Supports DVR / Camera Communication System (DCCS) Technology	\$165	12T
AVK - 522	IVS Camera 1/3" HR color CCD, 520 TVL, 0.15 Lux / F1.4, Lens: f4.0mm ~ f9.0mm, Lens Angle: 75° ~ 36°, Supports DVR / Camera Communication System (DCCS) Technology, Smart Zoom: Zooms in on the object which triggers motion or alarm recording automatically, excellent for evidence	\$128	12T
AVK - 017	IVS Camera 1/3" HR color CCD Resolution: 520 TVL Lens: f4.0mm ~ f9.0mm Lens Angle: 75° ~ 36° IR LED: 35 Units Effective Distance: 30 Meters Optional Peripheral: AVK-T1 (Khiển Zoom bằng	\$121	12T
AVK - 584	IVS Camera 1/4" Sony Color Super HAD CCD image sensor, High Resolution, 0.6 Lux / F1.6. Preset lên đến 256 điểm, 08 nhóm. Auto racking Focal Length: f3.9 ~ 85.9mm Viewing Angle: 4° ~ 60° Zoom Ratio: 22X optical zoom (Kết nối với DVR DCCS khiển trực tiếp bằng dây tín hiệu, không cần.	\$603	12T
AVK - 018ZB	IVS Camera 1/3" HR color CCD, 520 TV lines, 0.15 Lux / F1.4, 0 Lux (IR ON), 56 units, 40 meters, Lens: f4.0mm ~ f9.0mm, Lens Angle: 75° ~ 36°, Supports DVR / Camera Communication System (DCCS) Technology, Optional Peripheral: AVK-T1, (Khiển Zoom bằng bàn khiển).	\$110	12T
AVN80XZ		\$215	12T
AVN212	1/3" Color CCD IR Network Camera (with / H.264 / D&N / Optional Wireless Dongle), Lens: f4.6mm, Lens Angle: 60°, 0 Lux (11m IR ON)	\$128	12T
AVN252	1/3" HR color CCD image sensor, H.264 Network Camera (520TVL / 56 IR LEDs), 0.05 Lux / F1.4, 0 Lux (IR ON), Lens: 6.0mm, Lens Angle: 48°	\$170	12T
AVN-222	1/3" HR color CCD, Network Camera: H.264 / MPEG4 / MJPEG, 771(H) x 492(V) / 753(H) x 582(V), 0.15 Lux / F1.4, f4.0mm ~ f9.0mm, 75° ~ 36°, Number of Online Users: 10	\$214	12T
AVN-362	1.3 Megapixel H.264 Network Camera H.264 / MPEG4 / MJPEG (1.3 Megapixel / 56 IR LEDs / F1.8), Number of Online Users: 10, 1/3" MOS-Type Image Sensor, 0 Lux (11m IR ON) / 0.2 Lux (IR OFF), f6.0mm, F1.8, 60°, Up to 25 meters.	\$336	12T
AVN-284	1/4" Sony Color Super HAD CCD, Network Camera: H.264 / MPEG4 / MJPEG, Number of Online Users: 10, f3.9 ~ 85.9mm, 4° ~ 60°, 22X Optical Zoom, 0.3 Lux / F1.6, Pan Speed: 360°/ 1s.	\$630	12T
AVN 314	Network Compression: H.264 / MPEG4 / MJPEG. Number of Online Users : 10, Resolution : SXGA to QVGA, Image Sensor : 1/3" live MOS image sensor, 0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (LED ON), 1 / 60 (1/50) to 1 / 100,000 sec, lens 4mm/f 1.5, iPad, iPod, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android, Microphone : yes, 5V / 1.2A	\$242	12T
KPC148ZEP	1/3" HR color CCD image sensor, 520 TV Line, 35 Units, Up to 35 m. Lens: f6.0mm/F2.0, Lens Angle: 54°	\$64	12T
KPC149ZHP	1/3" HR color CCD image sensor 520 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, 0 Lux (IR ON), 56 units, Up to 40m, Lens: f6.0mm/F2.0, Lens Angle:	\$70	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
KPC139ZDP	1/3" color CCD image sensor TV lines: Standard, 0.05 Lux / F2.0, 0Lux (IR ON), 35 units, Up to 25 m, Lens: f3.6mm/F2.0, Lens Angle: 92.60	\$46	12T
AVC452ZP Hết hàng	1/3" HR color CCD image sensor 520 TV lines, 0.3 Lux / F2.0, 0Lux (IR ON), 24 units, Up to 15 m, Lens: f3.6mm/F2.0, Lens Angle: 92.60	\$52	12T
AVC452A Hết hàng	1/3" Color CCD image sensor with SONY Effio DSP, 771(H) x 492(V) / 753(H) x 582(V), 0.1 Lux / F2.0, 0 Lux (IR ON), Up to 600 TV lines, 21 units, Up to 15 meters, f3.6mm / F2.0, 92.6°	\$73	12T
KPC139ZEP	1/3" HR color CCD image sensor 520 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, 0Lux (IR ON), 35 units, Up to 25 m, Lens: f3.6mm/F2.0, Lens Angle:	\$55	12T
KPC138ZDT	1/3" color CCD image sensor TV lines: Standard, 0.05 Lux / F2.0, 0Lux (IR ON), 21 units, Up to 15 m, Lens: f3.6mm/F2.0, Lens Angle: 92.60	\$40	12T
KPC138ZET	1/3" color CCD image sensor 500 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, 0Lux (IR ON), 21 units, Up to 15 m, Lens: f3.6mm/F2.0, Lens Angle:	\$51	12T
KPC136ZDLT	1/3" color CCD image sensor TV lines: Standard, 0.05 Lux / F2.0, 0Lux (IR ON), 21 units, Up to 15 m, Lens: f3.6mm/F2.0, Lens Angle: 92.60	\$36	12T
KPC136ZELT	1/3" color CCD image sensor 520 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, 0Lux (IR ON), 21 units, Up to 15 m, Lens: f3.6mm/F2.0, Lens Angle:	\$48	12T
AVC-667R	1/3" SONY Super HAD Color CCD image sensor, 350 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, Lens: 6.0mm / F2.0, Lens Angle: 54°,	\$54	12T
AVC 412ZP Hết hàng	1/3" HR color CCD image sensor, 520 TV lines, 0.3 Lux / F2.0, CS Mount	\$47	12T
AVC 412A	1/3" HR color CCD image sensor with SONY Effio-E DSP, 771(H) x 492(V) / 753(H) x 582(V), Super high resolution (up to 600 TV lines), 1/60 (1/50) to 1/100,000 sec, CS Mount, AES / VD / DD, Auto White Balance : CRS (Color rolling suppress)	\$70	12T
KPC131ZEP	1/3" HR color CCD image sensor, 500 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, CS Mount, IRIS Mode: AES / VD / DD	\$42	12T
KPC133ZADP Hết hàng	1/3" color CCD image sensor TV lines: Standard, 0.05 Lux / F2.0, 0Lux (IR ON), 14 units, Up to 10 m, Lens: f3.6mm/F2.0, Lens Angle: 92.60	\$33	12T
KPC133ZDP	1/3" color CCD image sensor TV lines: Standard, 0.05 Lux / F2.0, 0Lux (IR ON), 21 units, Up to 15 m, Lens: f3.6mm/F2.0, Lens Angle: 92.60	\$34	12T
KPC133ZEP	1/3" HR color CCD image sensor 520 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, 0Lux (IR ON), 21 units, Up to 15 m, Lens: f3.6mm/F2.0, Lens Angle:	\$42	12T
KPC143ZEP	1/3" HR color CCD image sensor 520 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, 0Lux (IR ON), 21 units, Up to 15 m, Lens: f6.0mm/F2.0, Lens Angle:	\$43	12T
KPC132ZEP	1/3" HR color CCD image sensor 500 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, Lens: f3.6mm/F2.0, Lens Angle: 920	\$32	12T
KPC142ZEP	1/3" HR color CCD image sensor 520 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, Lens: f6.0mm/F2.0, Lens Angle: 540	\$36	12T
KPC151ZAP	1/3" color CCD image sensor, TV lines: Standard, 0.3 Lux / F2.0, Lens: f4.0mm ~ f9.0mm / F2.0 (F1.4 / F2.8 changeable) Lens Angle: 750 ~ 360	\$43	12T
AVC442A	1/3" HR color CCD image sensor with SONY Effio DSP, 771(H) x 492(V) / 753(H) x 582(V), Up to 600 TV lines, f6.0mm / F1.4(54°), f3.6mm / F2.0(92.6°)	\$67	12T
CAMERA HI SHARP			
SH CT7200	IR LED: (12x5pcs IR LED) working distance: 20M - Điểm ảnh: NTSC: 537(H)x505(V)/PAL: 537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto: PAL 1/50-1/100,000Sec: NTSC 1/60- 1/100,000/Sec - Ống kính : 4mm (Option 6mm) - Độ nhạy sáng : 0.2 lux color / F2.0 / 0.0Lux / F2.0 (IR OFF) - Operating emperature: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) - Storage Temperature: -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) - Điện nguồn : DC12V ± 10% / 500mA	\$59	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
SH CT7200H	IR LED: (12x5pcs IR LED) working distance:20M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec:NTSC 1/60- 1/100,000/Sec - Ống kính : 4mm (Option 6mm) - Độ nhạy sáng : 0.2 lux color / F2.0/ 0.0Luc / F2.0 (IR OFF)-Operating emperature: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) - Storage Temperature:-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) - Điện nguồn :DC12V ± 10% / 500mA	\$72	12T
SH CT7305	IR LED: 30x8pcs IR LED) working distance:30M - Điểm ảnh: NSC:537(H) x 505(V) PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec:NTSC 1/60-1/100,000/Sec -Ống kính : Zoom 4-9mm - Độ nhạy sáng : 0.2 lux color / F2.0/ 0.0Luc / F2.0 (IR OFF) - Tự động cân bằng ánh sáng BLC, auto iris... - Tự động cân bằng ánh sáng BLC, auto iris... - Nhiệt độ cho phép: -10 °C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) - Nhiệt độ tối đa :-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)- Điện nguồn :DC12V ± 10% / 500mA - Kích thước :84mm (W) x 146 (H) x 258(D)mm - Đạt Chuẩn: IP66 chống vô n ước b ả m bu ồ i - Tiêu chuẩn chất lượng :CE/FCC	\$77	12T
SH CT7305H	IR LED: 30x8pcs IR LED) working distance:30M - Điểm ảnh: NSC:537(H) x 505(V) PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec:NTSC 1/60-1/100,000/Sec -Ống kính : Zoom 4-9mm - Độ nhạy sáng : 0.2 lux color / F2.0/ 0.0Luc / F2.0 (IR OFF) - Tự động cân bằng ánh sáng BLC, auto iris... - Tự động cân bằng ánh sáng BLC, auto iris... - Nhiệt độ cho phép: -10 °C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) - Nhiệt độ tối đa :-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)- Điện nguồn :DC12V ± 10% / 500mA - Kích thước :84mm (W) x 146 (H) x 258(D)mm - Đạt Chuẩn: IP66 chống vô n ước b ả m bu ồ i - Tiêu chuẩn chất lượng :CE/FCC	\$90	12T
HS CD-1101	IR LED: 14x5pcs IR LED) working distance:15M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử :Auto 1/60(1/50)-1/100,000 sec. - Ống kính : 4mm (Option 6mm) - Độ nhạy sáng : 0.2 lux color / F2.0/ 0.0Luc / F2.0 (IR OFF) - Tự động cân bằng ánh sáng BLC, auto iris... - Nhiệt độ cho phép: -10 °C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) - Nhiệt độ tối đa :-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) - Điện nguồn :DC12V±10 % / 0.5A - Kích thước :69 (H) x 94 (Diameter)mm - Đạt Chuẩn: IP66 chống vô n ước - Tiêu chuẩn chất lượng :CE/FCC	\$56	12T
HS CD-1101H	IR LED: 14x5pcs IR LED) working distance:15M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử :Auto 1/60(1/50)-1/100,000 sec. - Ống kính : 4mm (Option 6mm) - Độ nhạy sáng : 0.2 lux color / F2.0/ 0.0Luc / F2.0 (IR OFF) - Tự động cân bằng ánh sáng BLC, auto iris... - Nhiệt độ cho phép: -10 °C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) - Nhiệt độ tối đa :-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) - Điện nguồn :DC12V±10 % / 0.5A - Kích thước :69 (H) x 94 (Diameter)mm - Đạt Chuẩn: IP66 chống vô n ước - Tiêu chuẩn chất lượng :CE/FCC	\$70	12T
HS CD 3303	IR LED: 14x5pcs IR LED) working distance:15M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử :Auto 1/60(1/50)-1/100,000 sec. - Ống kính : 4mm (Option 6mm) - Độ nhạy sáng : 0.2 lux color / F2.0/ 0.0Luc / F2.0 (IR OFF) - Tự động cân bằng ánh sáng BLC, auto iris... - Nhiệt độ cho phép: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) - Nhiệt độ tối đa :-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) - Kích thước : ϕ 94 x 68.5(H)mm Weight:700g - Đạt Chuẩn: IP66 chống vô nước - Tiêu chuẩn chất lượng :CE/FCC	\$38	12T
HS CD 3303H	IR LED: 14x5pcs IR LED) working distance:15M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử :Auto 1/60(1/50)-1/100,000 sec. - Ống kính : 4mm (Option 6mm) - Độ nhạy sáng : 0.2 lux color / F2.0/ 0.0Luc / F2.0 (IR OFF) - Tự động cân bằng ánh sáng BLC, auto iris... - Nhiệt độ cho phép: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) - Nhiệt độ tối đa :-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) - Kích thước : ϕ 94 x 68.5(H)mm Weight:700g - Đạt Chuẩn: IP66 chống vô nước - Tiêu chuẩn chất lượng :CE/FCC	\$50	12T
HS-CD1100	IR LED: 42x5pcs IR LED) working distance:20M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử :Auto 1/60(1/50)-1/100,000 sec. - Ống kính : 4-9mm - Độ nhạy sáng : 0.2 lux color / F2.0/ 0.0Luc / F2.0 (IR OFF) - Tự động cân bằng ánh sáng BLC, auto iris... - Nhiệt độ cho phép: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) - Nhiệt độ tối đa :-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) - Điện nguồn :DC12V±10% / 1A - Kích thước: 82.5 (H) x 119 (Diameter)mm - Đạt Chuẩn: IP66 chống vô nước - Tiêu chuẩn chất lượng :CE/FCC	\$66	12T
HS-CD1100H	IR LED: 42x5pcs IR LED) working distance:20M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử :Auto 1/60(1/50)-1/100,000 sec. - Ống kính : 4-9mm - Độ nhạy sáng : 0.2 lux color / F2.0/ 0.0Luc / F2.0 (IR OFF) - Tự động cân bằng ánh sáng BLC, auto iris... - Nhiệt độ cho phép: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) - Nhiệt độ tối đa :-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) - Điện nguồn :DC12V±10% / 1A - Kích thước: 82.5 (H) x 119 (Diameter)mm - Đạt Chuẩn: IP66 chống vô nước - Tiêu chuẩn chất lượng :CE/FCC	\$73	12T

CAMERA KCA

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
KC - 5370	Dome 1/3" SONY COLOR , 420TV Lines, 0.1Lux, 10METER ,DC12V , LENS 3.6 mm (4, 6, 8 mm)	\$43	12T
KC - 8807	Dome 1/3" SONY COLOR , 420TV Lines, 0.1Lux, 10METER ,DC12V , LENS 3.6 mm(4, 6, 8 mm)	\$41	12T
KC - 5842	Dome 1/3" SONY COLOR , 420TV Lines , W/12PCS IR LEDS. 10METER, DC12V W/6mm LENS 3.6 (4, 6, 8, mm)	\$47	12T
KC - 5942	Dome 1/3" SONY COLOR ,Vandal-Proof Dome , 420TV Lines , 0.1Lux , W/12PCS IR LEDS. 10 METER. DC12V. LENS 6mm(4, 6, 8, mm)	\$61	12T
KC-7852	1/3" COLOR DAY & NIGHT CCD CAMERA 420TV Lines, 0.1Lux , W/30PCS IR LEDS, 20 METER. DC 12 V , Lens 6mm(4, 6, 8 mm) INCLUDE BRACKET	\$46	12T
KC-7842	1/3" COLOR DAY & NIGHT CCD CAMERA 420TV Lines, 0.1Lux , W/12PCS IR LEDS, 10 METER. DC 12 V, Lens 6mm(4, 6, 8mm) INCLUDE BRACKET	\$45	12T
KC-7862	1/3" COLOR DAY & NIGHT CCD CAMERA 420TV Lines, 0.1Lux , W/48PCS IR LEDS, 30 METER. DC 12 V, Lens 6mm(4, 6, 8 mm) INCLUDE BRACKET	\$54	12T
KC - 7865	1/3" COLOR DAY & NIGHT CCD CAMERA 520TV Lines, 0.1Lux , W/48PCS IR LEDS 30 METER. DC 12 V, Lens 6mm(4, 6, 8 mm) INCLUDE BRACKET	\$80	12T
KC - 7855	1/3" COLOR DAY & NIGHT CCD CAMERA 520TV Lines, 0.05Lux , W/30 PCS IR LEDS, 20 METER. DC 12 V, Lens 6mm(4, 6, 8 mm) INCLUDE BRACKET	\$76	12T
KC - 7882	1/3" COLOR DAY & NIGHT CCD CAMERA 420TV Lines, 0.1Lux , W/48 PCS IR LEDS, 30 METER. DC 12 V, Lens 6mm(6, 8, 12, 16 mm)	\$87	12T
KC - 7885	1/3" COLOR DAY & NIGHT CCD CAMERA 520TV Lines , 0.05Lux, W/48 PCS IR LEDS, 30 METER. DC 12 V, Lens 6mm(6, 8, 12, 16 mm)	\$114	12T
KC - 7956	1/3" SONY HIGH RES CCD + SONY HQ1 DSP 540 TV Lines, 0.05Lux, 70 METER. IP 67 WATERPROOF. DC 12V, AC90-264V. Lens 2.8 ~10 mm	\$219	12T
KC - 7970	1/3" COLOR DAY & NIGHT CCD CAMERA 420TV Lines ,0.1Lux, W/120 PCS IR LEDS, 60 METER. DC 12 V, Lens 12mm(16 mm)	\$122	12T
KC - 7975	1/3" COLOR DAY & NIGHT CCD CAMERA 520TV Lines , 0.05Lux, W/120PCS IR LEDS, 60 METER. DC 12 V, Lens 12mm(16 mm)	\$154	12T
KC-8936	CAMERA SPEED DOME DAY/NIGHT, ZOOM 36X, DIGITAL ZOOM 12X (432X With Optical zoom). 1/4" SONY EX-VIEW HAD CCD. 480 TVL, 0.7 LUX. 360° (Pan), -5° ~ 95° (Tilt). POWER: AC 90-260V/DC 12V 13W	\$1,418	12T
KC-8926	CAMERA SPEED DOME DAY/NIGHT, ZOOM 26X, DIGITAL ZOOM 12X (312X With Optical zoom). 1/6" SONY SUPER HAD CCD. 480 TVL, 0.7 LUX. 360° (Pan), -5° ~ 95° (Tilt). POWER: AC 90-260V/DC 12V 13W	\$1,134	12T
KC-8911	CAMERA SPEED DOME , ZOOM 18X, DIGITAL ZOOM 12X (216X With Optical zoom). 1/4" SONY IT CCD. 480 TVL, 0.7 LUX. 360° (Pan), -5° ~ 95° (Tilt). POWER: AC 90-260V/DC 12V 13W	\$998	12T
KC-8916	CAMERA SPEED DOME DAY/NIGHT, ZOOM 26X, DIGITAL ZOOM 12X (312X With Optical zoom). 1/6" SONY SUPER HAD CCD. 480 TVL, 0.7 LUX. 360° (Pan), -5° ~ 95° (Tilt). POWER: AC 90-260V/DC 12V 13W	\$1,071	12T
KC-8921	CAMERA SPEED DOME , ZOOM 18X, DIGITAL ZOOM 12X (216X With Optical zoom). 1/4" SONY IT CCD. 480 TVL, 0.7 LUX. 360° (Pan), -5° ~ 95° (Tilt). POWER: AC 90-260V/DC 12V	\$903	12T
KS-8002	SPEED DOME CONTROL PANEL 3 AXIS	\$546	12T
CAMERA NEW VISION			
NC-660CI	Camera Dome 1/3" SONY color CCD - Độ phân giải 540TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0.1 Lux(IR off); 0 Lux(IR on). - 30 đèn led. - Có màng lọc hồng ngoại. - Khoảng cách quan sát: 25m. - Ống kính: 3.6 mm 92° - Nguồn: DC12V.	\$40	12T
NC-922AI	Camera Dome 1/3" SONY color CCD - Độ phân giải 540TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0.1 Lux(IR off); 0 Lux(IR on). - 30 đèn led. - Có màng lọc hồng ngoại. - Khoảng cách quan sát: 25m. - Ống kính: 3.6 mm92° - Nguồn: DC12V.	\$35	12T
CAMERA I-TECH			
IT-104DN	Camera Dome (Plastic Dome Camera) - Điểm ảnh:(540TVL) PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V) (420tlv) PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng (AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện: DC12V 150mA - Kích thước : ϕ 87.5 x 58(H) mm cân nặng:270g	\$24	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
IT-308DN	Camera Dome (Plastic Dome Camera) - Điểm ảnh:(540TVL) PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V) (420tlv) PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng (AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện: DC12V 150mA - Kích thước : ϕ 87.5 x 58(H) mm cân nặng:270g	\$20	12T
IT-408DN	Camera Dome (Plastic Dome Camera) - Điểm ảnh:(540TVL) PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V) (420tlv) PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng (AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện: DC12V 150mA - Kích thước : ϕ 87.5 x 58(H) mm cân nặng:270g	\$26	12T
IT-506DN	Camera Dome (Plastic Dome Camera) - Điểm ảnh:(540TVL) PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V) (420tlv) PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng (AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện: DC12V 150mA - Kích thước : ϕ 87.5 x 58(H) mm cân nặng:270g	\$41	12T
IT-S104DN	Camera Dome (Plastic Dome Camera) - Điểm ảnh:(540TVL) PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V) (420tlv) PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng (AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC12V 150mA - Kích thước : ϕ 87.5 x 58(H) mm cân nặng:250g	\$22	12T
IT-S308DN	Camera Dome (Plastic Dome Camera) - Điểm ảnh:(540TVL) PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V) (420tlv) PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng (AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC12V 150mA - Kích thước : ϕ 87.5 x 58(H) mm cân nặng:250g	\$15	12T
IT-S408DN	Camera Dome (Plastic Dome Camera) - Điểm ảnh:(540TVL) PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V) (420tlv) PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng (AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC12V 150mA - Kích thước : ϕ 87.5 x 58(H) mm cân nặng:250g	\$24	12T
IT-S506DN	Camera Dome (Plastic Dome Camera) - Điểm ảnh:(540TVL) PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V) (420tlv) PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng (AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC12V 150mA - Kích thước : ϕ 87.5 x 58(H) mm cân nặng:250g	\$38	12T
IT-104MN	Camera Dome Mini (Plastic Dome Mini Camera) - Điểm ảnh: NTSC:537(H)×505(V)/PAL:537(H)×597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng (AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Chất lượng hình ảnh cực sáng trong môi trường thiếu ánh sáng. - Nguồn điện:DC12V 150mA - Kích thước : ϕ 65x55(H) mm cân nặng:120g	\$23	12T
IT-308 MN	Camera Dome Mini (Plastic Dome Mini Camera) - Điểm ảnh: NTSC:537(H)×505(V)/PAL:537(H)×597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng (AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Chất lượng hình ảnh cực sáng trong môi trường thiếu ánh sáng. - Nguồn điện:DC12V 150mA - Kích thước : ϕ 65x55(H) mm cân nặng:120g	\$18	12T
IT-408MN	Camera Dome Mini (Plastic Dome Mini Camera) - Điểm ảnh: NTSC:537(H)×505(V)/PAL:537(H)×597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng (AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Chất lượng hình ảnh cực sáng trong môi trường thiếu ánh sáng. - Nguồn điện:DC12V 150mA - Kích thước : ϕ 65x55(H) mm cân nặng:120g	\$25	12T
IT-506MN	Camera Dome Mini (Plastic Dome Mini Camera) - Điểm ảnh: NTSC:537(H)×505(V)/PAL:537(H)×597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng (AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Chất lượng hình ảnh cực sáng trong môi trường thiếu ánh sáng. - Nguồn điện:DC12V 150mA - Kích thước : ϕ 65x55(H) mm cân nặng:120g	\$34	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
IT-104DS	Camera Dome (Vandalproof Dome Camera) (VO CHONG ĐẠP CHONG VO NUOC CHUAN IP66) - Điểm ảnh:(420TVL) PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) (540TVL)PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508 (V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng (AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Chất lượng hình ảnh cực sáng trong môi trường thiếu ánh sáng. - Nguồn điện:DC12V 150mA Kích thước : ϕ 108 x 69(H) mm cân nặng:450g	\$27	12T
IT-308DS	Camera Dome (Vandalproof Dome Camera) (VO CHONG ĐẠP CHONG VO NUOC CHUAN IP66) - Điểm ảnh:(420TVL) PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) (540TVL)PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508 (V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng (AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Chất lượng hình ảnh cực sáng trong môi trường thiếu ánh sáng. - Nguồn điện:DC12V 150mA Kích thước : ϕ 108 x 69(H) mm cân nặng:450g	\$23	12T
IT-408DS	Camera Dome (Vandalproof Dome Camera) (VO CHONG ĐẠP CHONG VO NUOC CHUAN IP66) - Điểm ảnh:(420TVL) PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) (540TVL)PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508 (V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng (AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Chất lượng hình ảnh cực sáng trong môi trường thiếu ánh sáng. - Nguồn điện:DC12V 150mA Kích thước : ϕ 108 x 69(H) mm cân nặng:450g	\$27	12T
IT-506DS	Camera Dome (Vandalproof Dome Camera) (VO CHONG ĐẠP CHONG VO NUOC CHUAN IP66) - Điểm ảnh:(420TVL) PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) (540TVL)PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508 (V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng (AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Chất lượng hình ảnh cực sáng trong môi trường thiếu ánh sáng. - Nguồn điện:DC12V 150mA Kích thước : ϕ 108 x 69(H) mm cân nặng:450g	\$45	12T
IT-605WDR	Camera Dome (Vandalproof Dome Camera) - Điểm ảnh:(650TVL)NTSC:811(H)×508(V) PAL:795(H)×596(V) - Số điểm ảnh trên giây : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec:NTSC - Số điểm ảnh trên giây : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec:NTSC - Độ nhạy sáng : 0.001 Lux/ F2.0 (IR OFF) 0.00 lux (IR ON) - Hình ảnh rõ nét với thể hệ mới (SONY Effio) - Tự cân bằng ánh sáng trắng (AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Chống ngược sáng.WDR - Nhìn biển số xe trong bóng đêm che ngược sáng (HLC) - Công nghệ giảm nhiễu (3DNR) - Chỉnh tối sáng hình ảnh màu sắc trên sợi dây cáp tín hiệu Camera (có MENU) - Chuẩn IP66	\$75	12T
IT-IR104DN20	Camera Dome hồng ngoại IR LED: 24x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 20M (Plastic IR Dome Camera) - Khung hình hiển thị:752(H) 582(V) <PAL> / 768(H) x 494(V) <NTSC>. - Số điểm ảnh trên giây : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec:NTSC - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm	\$24	12T
IT-IR308DN20	Camera Dome hồng ngoại IR LED: 24x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 20M (Plastic IR Dome Camera) - Khung hình hiển thị:752(H) 582(V) <PAL> / 768(H) x 494(V) <NTSC>. - Số điểm ảnh trên giây : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec:NTSC - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm	\$20	12T
IT-IR408DN20	Camera Dome hồng ngoại IR LED: 24x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 20M (Plastic IR Dome Camera) - Khung hình hiển thị:752(H) 582(V) <PAL> / 768(H) x 494(V) <NTSC>. - Số điểm ảnh trên giây : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec:NTSC - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm	\$25	12T
IT-IR506DN20	Camera Dome hồng ngoại IR LED: 24x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 20M (Plastic IR Dome Camera) - Khung hình hiển thị:752(H) 582(V) <PAL> / 768(H) x 494(V) <NTSC>. - Số điểm ảnh trên giây : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec:NTSC - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm	\$41	12T
IT-IR104DS20	Camera Dome hồng ngoại IR LED: 24x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 20M - Khung hình hiển thị:752(H) 582(V) <PAL> / 768(H) x 494(V) <NTSC>. - Số điểm ảnh trên giây : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec:NTS - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA	\$27	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
IT-IR308DS20	<p>Camera Dome hồng ngoại IR LED: 24x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 20M</p> <p>- Khung hình hiển thị:752(H 582(V) <PAL> / 768(H) x 494(V) <NTSC>. - Số điểm ảnh trên giấy : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec:NTS - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA</p>	\$24	12T
IT-IR408DS20	<p>Camera Dome hồng ngoại IR LED: 24x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 20M</p> <p>- Khung hình hiển thị:752(H 582(V) <PAL> / 768(H) x 494(V) <NTSC>. - Số điểm ảnh trên giấy : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec:NTS - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA</p>	\$28	12T
IT-IR506DS20	<p>Camera Dome hồng ngoại IR LED: 24x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 20M</p> <p>- Khung hình hiển thị:752(H 582(V) <PAL> / 768(H) x 494(V) <NTSC>. - Số điểm ảnh trên giấy : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec:NTS - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA</p>	\$45	12T
IT-IR104DS30	<p>Camera Dome hồng ngoại IR LED: 48x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 35M</p> <p>- Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Quan sát rõ sáng đẹp ban đêm :30m - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước: ¢ 99 x 72(H) mm cân</p>	\$32	12T
IT-IR308DS30	<p>Camera Dome hồng ngoại IR LED: 48x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 35M</p> <p>- Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Quan sát rõ sáng đẹp ban đêm :30m - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước: ¢ 99 x 72(H) mm cân</p>	\$30	12T
IT-IR408DS30	<p>Camera Dome hồng ngoại IR LED: 48x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 35M</p> <p>- Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Quan sát rõ sáng đẹp ban đêm :30m - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước: ¢ 99 x 72(H) mm cân</p>	\$35	12T
IT-IR506DS30	<p>Camera Dome hồng ngoại IR LED: 48x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 35M</p> <p>- Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Quan sát rõ sáng đẹp ban đêm :30m - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước: ¢ 99 x 72(H) mm cân</p>	\$49	12T
IT-IR104DZ3	<p>Camera Dome hồng ngoại IR LED: 48x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 35M</p> <p>- Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Quan sát rõ sáng đẹp ban đêm :30m - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước: ¢ 99 x 72(H) mm cân</p>	\$46	12T
IT-IR104DZ3	<p>Camera Dome hồng ngoại IR LED: 48x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 35M</p> <p>- Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Quan sát rõ sáng đẹp ban đêm :30m - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước: ¢ 99 x 72(H) mm cân</p>	\$56	12T
IT-IR104DS22	<p>Camera Dome hồng ngoại IR LED: 21x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 20M</p> <p>- Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/500mA - Kích thước: ¢ 94 x 69(H) mm cân nặng:450g</p>	\$33	12T
IT-IR408DS22	<p>Camera Dome hồng ngoại IR LED: 21x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 20M</p> <p>- Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/500mA - Kích thước: ¢ 94 x 69(H) mm cân nặng:450g</p>	\$35	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
IT-IR506DS22	Camera Dome hồng ngoại IR LED: 21x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 20M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/500mA - Kích thước: Ø 94 x 69(H) mm cân nặng:450g	\$46	12T
IT-104DZ	Camera Dome (Plastic Dome Camera) - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec.- Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính : Zoom 4-9mm- Nguồn	\$32	12T
IT-408DZ	Camera Dome (Plastic Dome Camera) - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec.- Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính : Zoom 4-9mm- Nguồn	\$36	12T
IT-506DZ	Camera Dome (Plastic Dome Camera) - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec.- Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính : Zoom 4-9mm- Nguồn	\$49	12T
IT-IR104DZ22	Camera Dome hồng ngoại IR LED: 21x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 22M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :Zoom 4-9 mm - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Nguồn điện:DC:12v/500mA - Kích thước: Ø 149 x 99(H) mm cân nặng:600g	\$35	12T
IT-IR408DZ22	Camera Dome hồng ngoại IR LED: 21x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 22M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :Zoom 4-9 mm - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Nguồn điện:DC:12v/500mA - Kích thước: Ø 149 x 99(H) mm cân nặng:600g	\$40	12T
IT-IR506DZ22	Camera Dome hồng ngoại IR LED: 21x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 22M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :Zoom 4-9 mm - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Nguồn điện:DC:12v/500mA - Kích thước: Ø 149 x 99(H) mm cân nặng:600g	\$50	12T
IT-IR104TN20	Camera thân hồng ngoại IR LED: 24x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 20m - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Quan sát rõ sáng đẹp ban đêm :20m - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước :86(W) x60(H) x55(D)mm cân	\$29	12T
IT-IR308TN20	Camera thân hồng ngoại IR LED: 24x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 20m - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Quan sát rõ sáng đẹp ban đêm :20m - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước :86(W) x60(H) x55(D)mm cân	\$25	12T
IT-IR408TN20	Camera thân hồng ngoại IR LED: 24x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 20m - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Quan sát rõ sáng đẹp ban đêm :20m - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước :86(W) x60(H) x55(D)mm cân	\$30	12T
IT-IR506TN20	Camera thân hồng ngoại IR LED: 24x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 20m - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Quan sát rõ sáng đẹp ban đêm :20m - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước :86(W) x60(H) x55(D)mm cân	\$46	12T
IT-IR104TN21	Camera IR Ø 5X 24pcs tầm nhìn ban đêm 21m - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(BLC) 21m - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước :86(W) x60(H) x55(D)mm cân nặng:400g	\$29	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
IT-IR308TN21	Camera IR 5X 24pcs tâm nhìn ban đêm 21m - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(BLC) 21m - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước :86(W) x60(H) x55(D)mm cân nặng:400g	\$25	12T
IT-IR408TN21	Camera IR 5X 24pcs tâm nhìn ban đêm 21m - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(BLC) 21m - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước :86(W) x60(H) x55(D)mm cân nặng:400g	\$30	12T
IT-IR506TN21	Camera IR 5X 24pcs tâm nhìn ban đêm 21m - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(BLC) 21m - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước :86(W) x60(H) x55(D)mm cân nặng:400g	\$45	12T
IT-IR104TN24	Camera IR 5X 24pcs tâm nhìn ban đêm 20m - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm)- Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước :175(W) x124(H) x83(D)mm Cân nặng:550g	\$31	12T
IT-IR308TN24	Camera IR 5X 24pcs tâm nhìn ban đêm 20m - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm)- Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước :175(W) x124(H) x83(D)mm Cân nặng:550g	\$28	12T
IT-IR408TN24	Camera IR 5X 24pcs tâm nhìn ban đêm 20m - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm)- Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước :175(W) x124(H) x83(D)mm Cân nặng:550g	\$35	12T
IT-IR506TN24	Camera IR 5X 24pcs tâm nhìn ban đêm 20m - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm)- Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước :175(W) x124(H) x83(D)mm Cân nặng:550g	\$46	12T
IT-IR104T25	Camera IR 5X 24pcs tâm nhìn trong đêm 20m - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Dimension:178(W) x129(H) x85(D)mm Weight:560g	\$31	12T
IT-IR308T25	Camera IR 5X 24pcs tâm nhìn trong đêm 20m - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Dimension:178(W) x129(H) x85(D)mm Weight:560g	\$27	12T
IT-IR408T25	Camera IR 5X 24pcs tâm nhìn trong đêm 20m - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Dimension:178(W) x129(H) x85(D)mm Weight:560g	\$32	12T
IT-IR506T25	Camera IR 5X 24pcs tâm nhìn trong đêm 20m - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Dimension:178(W) x129(H) x85(D)mm Weight:560g	\$47	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
IT-IR104T30	Camera thân hồng ngoại IR LED: 36x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 30M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Quan sát rõ sáng đẹp ban đêm :30m - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước:228(W) x97(H) x82(D)mm cân	\$31	12T
IT-IR308T30	Camera thân hồng ngoại IR LED: 36x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 30M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Quan sát rõ sáng đẹp ban đêm :30m - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước:228(W) x97(H) x82(D)mm cân	\$28	12T
IT-IR408T30	Camera thân hồng ngoại IR LED: 36x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 30M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Quan sát rõ sáng đẹp ban đêm :30m - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước:228(W) x97(H) x82(D)mm cân	\$33	12T
IT-IR506T30	Camera thân hồng ngoại IR LED: 36x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 30M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Quan sát rõ sáng đẹp ban đêm :30m - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước:228(W) x97(H) x82(D)mm cân	\$49	12T
IT-IR104T40	Camera IR € 8X 36pcs hồng ngoại ban đêm 40m (Vandalproof IR) - Điểm ảnh:(420TVL) PAL:500(H)x582(V) NTSC:510(H)x492(V) (560TVL)PAL:752(H)x582(V) NTSC:768(H)x494(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.01 Lux/F2.0 (IR OF) 0.0Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC12V	\$35	12T
IT-IR308T40	Camera IR € 8X 36pcs hồng ngoại ban đêm 40m (Vandalproof IR) - Điểm ảnh:(420TVL) PAL:500(H)x582(V) NTSC:510(H)x492(V) (560TVL)PAL:752(H)x582(V) NTSC:768(H)x494(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.01 Lux/F2.0 (IR OF) 0.0Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC12V	\$33	12T
IT-IR408T40	Camera IR € 8X 36pcs hồng ngoại ban đêm 40m (Vandalproof IR) - Điểm ảnh:(420TVL) PAL:500(H)x582(V) NTSC:510(H)x492(V) (560TVL)PAL:752(H)x582(V) NTSC:768(H)x494(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.01 Lux/F2.0 (IR OF) 0.0Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC12V	\$36	12T
IT-IR506T40	Camera IR € 8X 36pcs hồng ngoại ban đêm 40m (Vandalproof IR) - Điểm ảnh:(420TVL) PAL:500(H)x582(V) NTSC:510(H)x492(V) (560TVL)PAL:752(H)x582(V) NTSC:768(H)x494(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.01 Lux/F2.0 (IR OF) 0.0Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC12V	\$50	12T
IT-IR104T26	Camera thân hồng ngoại IR LED: 36x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 30M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - -Kích thước :185(W) x134(H) x93(D)mm Cân nặng:580g	\$32	12T
IT-IR308T26	Camera thân hồng ngoại IR LED: 36x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 30M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - -Kích thước :185(W) x134(H) x93(D)mm Cân nặng:580g	\$29	12T
IT-IR408T26	Camera thân hồng ngoại IR LED: 36x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 30M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - -Kích thước :185(W) x134(H) x93(D)mm Cân nặng:580g	\$33	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
IT-IR506T26	Camera thân hồng ngoại IR LED: 36x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm 30M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - -Kích thước :185(W) x134(H) x93(D)mm Cân nặng:580g	\$47	12T
IT-IR104T27	Camera thân hồng ngoại IR LED: 24x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm:20M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước:175(W) x124(H) x83(D)mm cân nặng:400g	\$31	12T
IT-IR308T27	Camera thân hồng ngoại IR LED: 24x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm:20M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước:175(W) x124(H) x83(D)mm cân nặng:400g	\$28	12T
IT-IR408T27	Camera thân hồng ngoại IR LED: 24x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm:20M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước:175(W) x124(H) x83(D)mm cân nặng:400g	\$32	12T
IT-IR506T27	Camera thân hồng ngoại IR LED: 24x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm:20M - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC:12v/900mA - Kích thước:175(W) x124(H) x83(D)mm cân nặng:400g	\$46	12T
IT-605WTR	Camera thân hồng ngoại IR LED: 24x5pcs IR LED tầm nhìn trong đêm:20M - Khung hình hiển thị:752(H)582(V) <PAL> / 768(H) x 494(V) <NTSC>. - Số điểm ảnh trên giấy : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec:NTSC -Độ nhạy sáng : 0.001 Lux/ F2.0 (IR OFF) 0.00 lux (IR ON) - Hình ảnh rõ nét với thế hệ mới (SONY Effio) - Tự cân bằng ánh sáng trắng (AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Chống ngược sáng.(WDR) - Nhìn biển số xe trong bóng đêm che ngược sáng (HLC) - Công nghệ giảm nhiễu (3DNR) - Chỉnh tối sáng,hình ảnh màu sắc,trên sợi dây cáp tín hiệu Camera (có MENU) - Chuẩn IP66	\$78	12T
IT-IR104TZ60	Camera IR 5X 72pcs hồng ngoại ban đêm 60m - Điểm ảnh:(420TVL) PAL:500(H)x582(V) NTSC:510(H)x492(V) (560TVL)PAL:752(H)x582(V) NTSC:768(H)x494(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.01 Lux/F2.0 (IR OF) 0.0Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC12V	\$54	12T
IT-IR408TZ60	Camera IR 5X 72pcs hồng ngoại ban đêm 60m - Điểm ảnh:(420TVL) PAL:500(H)x582(V) NTSC:510(H)x492(V) (560TVL)PAL:752(H)x582(V) NTSC:768(H)x494(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.01 Lux/F2.0 (IR OF) 0.0Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC12V	\$58	12T
IT-IR506TZ60	Camera IR 5X 72pcs hồng ngoại ban đêm 60m - Điểm ảnh:(420TVL) PAL:500(H)x582(V) NTSC:510(H)x492(V) (560TVL)PAL:752(H)x582(V) NTSC:768(H)x494(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.01 Lux/F2.0 (IR OF) 0.0Lux /F1.2(IR On) - Ống kính :3.6mm (Option:4/6/8mm) - Nguồn điện:DC12V	\$69	12T
IT-605WTR/60	Camera IR 8X 48pcs (Vandalproof IR) - Điểm ảnh:PAL:795(H)x596(V) NTSC:811(H)x508(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Độ nhạy sáng 0.001Lux nhìn trong đêm trong môi trường ánh sáng yếu. - Hình ảnh rõ nét với thế hệ mới (SONY Effio) - Tự cân bằng ánh sáng trắng (AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Chống ngược sáng.(WDR) - Nhìn biển số xe trong bóng đêm che ngược sáng (HLC) - Công nghệ giảm nhiễu (3DNR) - Chỉnh tối sáng,hình ảnh màu sắc,trên sợi dây cáp tín hiệu Camera (có MENU) - Độ chiếu sáng thấp nhất: 0.2 Lux color / F1.4 -Bật sáng đèn hồng ngoại :3.23lux / 0.01lux IR ON / OF - Loại ống kính : 4-9mm zoom - Chuẩn IP66 Kích	\$142	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
IT-IR408TZ52	Camera IR 8X 36pcs (Vandalproof IR) - Điểm ảnh:(520TVL)PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V) (480TVL)PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V) 80TVL) PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Quan sát rõ sáng đẹp ban đêm :40m - Ống kính : Zoom 4-9mm - Nguồn điện:DC:12v/1.500mA Kích thước:256(W)×143(H)×86(D)mm cân nặng:1.6Kg	\$54	12T
IT-IR506TZ52	Camera IR 8X 36pcs (Vandalproof IR) - Điểm ảnh:(520TVL)PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V) (480TVL)PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V) 80TVL) PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Quan sát rõ sáng đẹp ban đêm :40m - Ống kính : Zoom 4-9mm - Nguồn điện:DC:12v/1.500mA Kích thước:256(W)×143(H)×86(D)mm cân nặng:1.6Kg	\$65	12T
IT-IR104TZ40	Camera IR 8X 48pcs (Vandalproof IR) - Điểm ảnh:(520TVL)PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V) (480TVL)PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V) 480TVL)PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Quan sát rõ sáng đẹp ban đêm :40m - Ống kính : Zoom 4-9mm - Nguồn điện:DC:12v/1.500mA Kích thước:256(W)×143(H)×86(D)mm cân nặng:1.6Kg	\$49	12T
IT-IR308TZ40	Camera IR 8X 48pcs (Vandalproof IR) - Điểm ảnh:(520TVL)PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V) (480TVL)PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V) 480TVL)PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Quan sát rõ sáng đẹp ban đêm :40m - Ống kính : Zoom 4-9mm - Nguồn điện:DC:12v/1.500mA Kích thước:256(W)×143(H)×86(D)mm cân nặng:1.6Kg	\$48	12T
IT-IR408TZ40	Camera IR 8X 48pcs (Vandalproof IR) - Điểm ảnh:(520TVL)PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V) (480TVL)PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V) 480TVL)PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Quan sát rõ sáng đẹp ban đêm :40m - Ống kính : Zoom 4-9mm - Nguồn điện:DC:12v/1.500mA Kích thước:256(W)×143(H)×86(D)mm cân nặng:1.6Kg	\$50	12T
IT-IR506TZ40	Camera IR 8X 48pcs (Vandalproof IR) - Điểm ảnh:(520TVL)PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V) (480TVL)PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V) 480TVL)PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) - Cửa chớp điện tử : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Quan sát rõ sáng đẹp ban đêm :40m - Ống kính : Zoom 4-9mm - Nguồn điện:DC:12v/1.500mA Kích thước:256(W)×143(H)×86(D)mm cân nặng:1.6Kg	\$69	12T
IT-605WTR/40	Camera IR 8X 48pcs (Vandalproof IR) - Điểm ảnh:PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Độ nhạy sáng 0.001Lux nhìn trong đêm trong môi trường ánh sáng yếu. - Hình ảnh rõ nét với thế hệ mới (SONY Effio) - Tự cân bằng ánh sáng trắng (AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Chống ngược sáng.(WDR) - Nhìn biển số xe trong bóng đêm che ngược sáng (HLC) - Công nghệ giảm nhiễu (3DNR) - Chính tối sáng,hình ảnh màu sắc, trên sợi dây cáp tín hiệu Camera (có MENU) - Độ chiếu sáng thấp nhất: 0.2 Lux color / F1.4- Bật sáng đèn hồng ngoại :3.23lux / 0.01lux IR ON / OF - Loại ống kính : 4-9mm zoom - Chuẩn IP66 Kích	\$136	12T
IT-408T	Camera thân - Điểm ảnh: NTSC:537(H)×505(V)/PAL:537(H)×597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 - Ống kính rời. - Nguồn điện:DC:12v/1.500mA	\$34	12T
IT-506T	Camera thân - Điểm ảnh: NTSC:537(H)×505(V)/PAL:537(H)×597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 - Ống kính rời. - Nguồn điện:DC:12v/1.500mA	\$48	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
IT-408HN	Camera mini - Khung hình hiển thị:752(H 582(V) <PAL> / 768(H) x 494(V) <NTSC>. - Số điểm ảnh trên giấy : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec:NTS - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :3.6mm - Nguồn điện:DC:12v/1.500mA	\$36	12T
IT-506HN	Camera mini - Khung hình hiển thị:752(H 582(V) <PAL> / 768(H) x 494(V) <NTSC>. - Số điểm ảnh trên giấy : Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec:NTS - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 (IR OF) 0.034Lux /F1.2(IR On) - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Ống kính :3.6mm - Nguồn điện:DC:12v/1.500mA	\$46	12T
IT-MN104P1	Camera mini - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 - Ống kính :3.6mm - Nguồn điện:DC:12v/1.500mA	\$44	12T
IT-MN408P2	Camera mini - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec. - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 - Ống kính :3.6mm - Nguồn điện:DC:12v/1.500mA	\$47	12T
IT-MN104PB3	Camera mini - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 - Ống kính :3.6mm - Nguồn điện:DC:12v/1.500mA	\$44	12T
IT-MN408PB4	Camera mini - Điểm ảnh: NTSC:537(H)x505(V)/PAL:537(H)x597(V) - Cửa chớp điện tử : Auto 1/60 (1/50) ~1/100,000 sec - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Độ nhạy sáng :0.1lux/F1.2 - Ống kính :3.6mm - Nguồn điện:DC:12v/1.500mA	\$48	12T
IT-PTZ104X10	Camera Speed Mini Dome Tốc độ cao (lắp trong nhà và ngoài trời) - Cảm biến hình: 1/4" Color480TVLSuper HAD Color Sony CCD - Ống kính: (f=3.8~38mm) Zoom cơ 10X - Tốc độ xoay theo phương ngang:0.5 °/s ~150 °/s theo hướng dọc :0.5 °/s ~130- °/s - Quay tròn 360 ° độ,quay dọc 180 ° - Chế độ lập trình : 16 vị trí cài đặt sẵn - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Điều khiển theo chuẩn: :Samsung, Penlco, kalatel..... - Đạt chuẩn :IP 66/CE/FCC	\$174	12T
IT-PTZ507X10	Camera Speed Mini Dome Tốc độ cao (lắp trong nhà và ngoài trời) - Cảm biến hình: 1/4" Color 570TVLSuper HAD Color Sony CCD - Ống kính: (f=3.8~38mm) Zoom cơ 10X - Tốc độ xoay theo phương ngang:0.5 °/s ~150 °/s theo phương dọc :0.5 °/s ~130- °/s - Quay tròn 360 ° độ,quay dọc 180 ° - Chế độ lập trình : 16 vị trí cài đặt sẵn - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Chức năng bù ánh sáng đen.(BLC) - Điều khiển theo chuẩn: :Samsung, Penlco, kalatel..... - Đạt chuẩn :IP 66/CE/FCC	\$297	12T
IT-PTZ408X22	Camera Normal-Speed Dome (Indoor outdoor Normal Speed Dome) - Cảm biến hình ảnh 1/3" Sony Super HAD CCD.480 TV Lines - Độ nhạy sáng tối thiểu ban đêm :0.5Lux/F1.6 Color - Ống kính: 1.6~F~3.9mm Zoom 22X Digital - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Xoay tròn 360°, Xoay dọc 90° - Tốc độ xoay:5.5 °/s ~3.5 °/s - Điều khiển theo chuẩn: PELCO D, PELCO P, SAMSUNG, PANASONIC. - Điều khiển từ xa qua Internet - Nguồn điện:AC 24V	\$131	12T
IT-PTZ502X22	Camera Normal-Speed Dome (Indoor outdoor Normal Speed Dome) - Cảm biến hình ảnh 1/3" Sony Super HAD CCD.520 TV Lines - Độ nhạy sáng tối thiểu ban đêm :0.5Lux/F1.6 Color - Ống kính: 1.6~F~3.9mm Zoom 22X Digital - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Xoay tròn 360°, Xoay dọc 90° - Tốc độ xoay:5.5 °/s ~3.5 °/s - Điều khiển theo chuẩn: PELCO D, PELCO P, SAMSUNG, PANASONIC. - Điều khiển từ xa qua Internet - Nguồn điện:AC 24V	\$131	12T
IT-PTZ408X30R	Camera High-Speed Dome day/night (Indoor outdoor IR High Speed Dome) - Cảm biến hình ảnh 1/3"	\$374	12T
IT-PTZ408X30	Camera High-Speed Dome day/night (Indoor outdoor IR High Speed Dome) - Cảm biến hình ảnh 1/3"	\$227	12T
IT-PTZ504X30	Camera High-Speed Dome day/night (Indoor outdoor IR High Speed Dome) - Cảm biến hình ảnh 1/3" Sony Super HAD CCD.480 TV Lines - Độ nhạy sáng tối thiểu ban đêm :0.5Lux/F1.6 (IR OF, Color) - Độ nhạy sáng tối thiểu ban đêm:0.0Lux/F1.6 (IR ON,B/W) - Hồng ngoại quan sát ban đêm: 150~200m điều khiển hồng ngoại tự động. - Ống kính: F1.6~F~3.9mm Zoom 30X Digital ,Zoom Kỹ thuật số 10 Lần 220 Lần - Tự cân bằng ánh sáng trắng(AWB) - Quay tròn 360 độ, quay dọc 180- Tốc độ xoay theo phương ngang:0.5 °/s ~40 °/s theo phương dọc :0.5 °/s ~25 °/s - Lập trình trước 32 vị trí tuần tra, điều khiển từ xa RS-485 - Điều khiển theo chuẩn: PELCO D, PELCO P, SAMSUNG, PANASONIC. - Điều khiển từ xa qua Internet - Nguồn điện:AC 12v - Đạt chuẩn :IP 66/CE/FCC	\$349	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
CAMERA I-TECH ĐỘ PHÂN GIẢI CAO CHỐNG NHÌN NGƯỢC SÁNG			
IT-605WTR/60	Super WDR Camera 650TVL Hi-Resolution WDR,3DNR,Sense-up,BLC, OSD,MD... 3-Axis & Hidden Cable bracket 72pcs of ϕ 5 IR leds, IR Range 50M, 4-9mm Lens (2.8-12mm is Optional), Water resistance:IP66; Weight: 1.5Kg	\$142	12T
IT-605WTR	Super WDR Camera 650TVL Hi-Resolution WDR,3DNR,Sense-up,BLC, OSD,MD... 3-Axis & Hidden Cable bracket 24pcs of ϕ 5 IR leds, IR Range 30M, 4mm Lens (4/6/8), Water resistance:IP66; Weight: 1.3Kg	\$78	12T
IT-605WTR/40	Super WDR Camera 650TVL Hi-Resolution WDR,3DNR,Sense-up,BLC, OSD,MD... 3-Axis & Hidden Cable bracket 42pcs of ϕ 5 IR leds, IR Range 40M, 4-9mm Lens (2.8-12mm is Optional), Water resistance:IP66; Weight: 1.5Kg	\$136	12T
IT-605WDR	Super WDR Camera 650TVL Hi-Resolution WDR,3DNR,Sense-up,BLC, OSD,MD... 3-Axis & Hidden Cable bracket 4mm Lens (2.6/4/6mm), Water resistance:IP66	\$75	12T
CAMERA PICOTECH			
PC - 971PS	Camera thân lớn, mẫu mã cực đẹp. Độ tăng sáng cao rõ nét nơi có ánh sáng ít. - 1/4" Sharp CCD. Độ phân giải: 420 TV Lines. Độ nhạy sáng: 1 Lux / F 1.2 Cân bằng trắng tự động, hỗ trợ ánh sáng yếu!... - Nguồn cung cấp: DC 12V \pm 10% 500mA. (lưu ý: nếu thay chip CCD bằng CMOS giá sẽ giảm thêm 2 usd # 16 USD)	\$22	12T
PC-961	Camera thân lớn, mẫu mã cực đẹp. Độ tăng sáng cao rõ nét nơi có ánh sáng ít. - 1/3" SONY CCD . Độ phân giải: 480 TV Lines. Độ nhạy sáng: 0.5 Lux / F 1.2 Cân bằng trắng tự động, hỗ trợ ánh sáng yếu!... - Nguồn cung cấp: DC 12V \pm 10% 800mA.	\$32	12T
PC-962	Camera thân lớn, mẫu mã cực đẹp. Độ tăng sáng cao rõ nét nơi có ánh sáng ít. - 1/3" SONY CCD. Độ phân giải: 500 TV Lines. Độ nhạy sáng: 0.5 Lux / F 1.2 Cân bằng trắng tự động, hỗ trợ ánh sáng yếu!... - Nguồn cung cấp: DC 12V \pm 10% 800mA.	\$39	12T
PC-964	Camera thân lớn, mẫu mã cực đẹp. Độ tăng sáng cao rõ nét nơi có ánh sáng ít. - 1/3" SONY CCD . Độ phân giải: 520 TV Lines. Độ nhạy sáng: 0.1 Lux / F 1.2 Cân bằng trắng tự động, hỗ trợ ánh sáng yếu!... - Nguồn cung cấp: DC 12V \pm 10% 800mA.	\$60	12T
PC-3508	Đặc biệt ống kính nằm sẵn trong thân camera rất "pro" và có thể điều chỉnh từ 3.5 – 8 mm. - 1/3" Sony CCD. Độ phân giải: 480TV Lines. Độ nhạy sáng: 0,5 Lux / F 1.2 Cân bằng trắng tự động, hỗ trợ ánh sáng yếu!... - Nguồn cung cấp: DC 12V \pm 10% 500mA.	\$52	12T
Camera phóng đại	Dùng soi răng, miệng, tóc, da, bo vi mạch, kim cương, đá quý... Dễ sử dụng, rất hiệu quả - Xem thêm tại: www.sicakfirsat.com	\$60	12T
MP9-007 spy pen	Quay phim chất lượng cao , định dạng chuẩn AVI - Quay hình ảnh và âm thanh rõ nét. - Ghi âm trung thực, sống động trong bán kính 5-10m. - Là 1 USB Flash 4G nhỏ gọn và tiện lợi, thời trang . Ngoài ra Camera pen còn có những đặc điểm: - Hỗ trợ: Windows98/Me/2000/XP/2003/Vista, Macos, Linux. (không cần cài Driver). - Camera pen (bút camera) có khả năng viết ra mực như bất kỳ cây viết nào! - Pin sạc. - Nguồn 5V. Pin Lithium-ion mạnh mẽ bền bỉ - Cổng giao tiếp USB	\$44	12T
Móc khóa quay phim	Có sẵn bộ nhớ trong 4Gb. Quay cực kỳ rõ nét. Âm thanh chuẩn.	\$56	12T
PC-5082STL	Camera quan sát ngày đêm chuyên dùng dòng STARLIGHT DAYNIGHT Camera CAO CẤP siêu bền, chịu được môi trường khắc nghiệt. Thích hợp nhà riêng, xưởng sx, vp... Đã có new style 2010 : (600 TVL). - 1/3" Sony Super HADTM CCD. Độ phân giải: <u>560 TVL – 600 TVL</u> . Độ nhạy sáng: 0.01 Lux @ F 1.2 Tự động cân bằng trắng, chức năng chống ngược sáng, chống nhiễu, hỗ trợ cổng Auto-Iris, tỉ số S/N > 55 dB,... - Nguồn cung cấp: DC12V-650mA, 2.5W Kích thước: 60(W) x 55(H) x 135(D) mm. trong lượng:	\$141	12T
PC-5805 STL	Camera quan sát ngày đêm chuyên dùng dòng STARLIGHT DAYNIGHT Camera CAO CẤP chuyên dụng độ ổn định cao, bền bỉ 24/24. Thích hợp nhà riêng, xưởng sx, vp... - 1/3" Sony Super HADTM CCD. Độ phân giải: 520 TVL Độ nhạy sáng: 0.1 Lux @ F 1.2 Tự động cân bằng trắng, chức năng chống ngược sáng, chống nhiễu, hỗ trợ cổng Auto-Iris, tỉ số S/N > 55 dB,... - Nguồn cung cấp: DC12V-650mA, 2,5W - Kích thước: 53(W) x 53(H) x 135(D) mm. trong lượng: 270g	\$74	12T
PC-5070 STL	CAMERA DAY&NIGHT CHUYÊN DỤNG DÒNG STARLIGHT - 1/3" Sony Super HAD CCD. Độ phân giải: <u>520 TVL</u> - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux @ F 1.2 - Tự động cân bằng trắng, hức năng chống ngược sáng, chống nhiễu, hỗ trợ cổng Auto-Iris, tỉ số S/N > 55 dB,... - Nguồn cung cấp: DC12V- 00mA/2,5W - Kích thước: 110 x 60 x 65mm	\$60	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
PC-222	Camera mini ngụy trang 480 TVL - Mẫu mã Pro không âm thanh Cường độ dòng : <110mA . Ống kính chuẩn 3.7mm .Độ nhạy sáng tối thiểu: MIN 0.5LUX . Môi trường hoạt động:-10°C~50°C . Nguồn điện : DC 9V 500 mA.Kích thước : (L)36mm,(W)36mm,	\$17	12T
PC- 231P	Camera dạng ống, ống kính siêu nhỏ ngụy trang - 1/3" Sony CCD, độ phân giải: 480 TV Lines, độ nhạy sáng: 0,5 Lux /F1.2, ống kính 3.6 mm – góc quan sát 67,40 (H) x 53,10 (V) - Nguồn cung cấp: DC12V-500mA, 2,5W Kích thước: Ø23 x 62(L) mm, trọng lượng: 350g - Camera ngụy trang, kích thước nhỏ gọn, có sẵn chân đế.	\$52	12T
PC- 233P	Camera mini ống kính siêu nhỏ ngụy trang - 1/3" Sony CCD, độ phân giải: 480 TV Lines, độ nhạy sáng: 0,5 Lux /F1.2, ống kính 3.6 mm – góc quan sát 67,40 (H) x 53,10 (V) - Nguồn cung cấp: DC12V-500mA, 2,5W Kích thước: 36mm x 36 mm x 16 mm - Camera ngụy trang, kích thước nhỏ gọn.	\$35	12T
PC- 1551 HA/HB	Mirror Camera was use for bank,ATM,Airport,Spy,Museum and home... The design make the camera look like a real mirror, but inside is a camera actually. The mirror was made by high technology material, you cannot see the camera inside, but the camera can see you correctly. - 1/3" Sony CCD, độ phân giải: 480 TV Lines, độ nhạy sáng: 0,5 Lux /F1.2, ống kính 3.6 mm, góc quan sát 67,4 ⁰ (H) x 53,1 ⁰ (V) - Nguồn cung cấp: DC12V-500mA/2,5W. - Kích thước: 92 mm x 50 mm. Trọng lượng: 330 Grs	\$46	12T
DÒNG CAMERA HỒNG NGOẠI QUAN SÁT NGÀY ĐÊM & CHỊU ẨM, MƯA GIÓ & ZOOM QUANG HỌC...			
PC- 535 IR	Camera hồng ngoại thân lớn chuyên dùng - Quan sát ngày và đêm. 1/4" Sony CCD. Độ phân giải: 420 TV lines. Khoảng cách quan sát hồng ngoại: 5 – 10m - Nguồn cung cấp: DC12V-600mA / 3,5W. Kích thước: Ø53(D)x110(L) mm, trọng lượng: 320g	\$29	12T
PC- 635 IR	Camera màu hồng ngoại ngoài trời. - Quan sát ngày và đêm 1/3" Sony Super HAD CCD. Độ phân giải: 480 TV Lines, độ nhạy sáng 0.5 Lux @ F 2.0 (0 Lux với IR On). Ti số S/N > 48 dB (AGC Off). Tầm quan sát hồng ngoại: 10 – 30m - Nguồn cung cấp: DC 12V ± 10% - 1.000mA, công suất: Max 5,5W	\$42	12T
PC- 3405 IR	Camera màu hồng ngoại ngoài trời. - Quan sát ngày và đêm 1/3" Sony Super HAD CCD. Độ phân giải: 480 TV Lines, độ nhạy sáng 0.5 Lux @ F 2.0 (0 Lux với IR On). Ti số S/N > 48 dB (AGC Off). Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 80m - Nguồn cung cấp: DC 12V ± 10% - 1.000mA, công suất: 5,5W Max	\$67	12T
PC- 775IR	Camera màu hồng ngoại ngoài trời. - Quan sát ngày và đêm 1/3" Sony Super HAD CCD. Độ phân giải: 480 TV Lines, độ nhạy sáng 1.0 Lux @ F 2.0 (0 Lux với IR On). Khoảng cách quan sát hồng ngoại: 15 – 30m - Nguồn cung cấp: DC 12V ± 10% - 600mA, công suất: 4.5W. Kích thước: 85(D) x 130(L) mm, trọng lượng: 750g. - Quan sát xưởng sản xuất, khuôn viên nhà máy, khu CN...	\$45	12T
PC- 885IR	Camera màu hồng ngoại ngoài trời. Công nghệ Cristal CCD new 2011 - Quan sát ngày và đêm 1/3" Sony Super HAD CCD. Độ phân giải: 520 TV Lines, độ nhạy sáng 0,5 Lux @ F 2.0 (0 Lux với IR On). Khoảng cách quan sát hồng ngoại: 15 – 30m - Nguồn cung cấp: DC 12V ± 10% - 1500mA, công suất: 4.5W. Kích thước: 85(D) x 130(L) mm, trọng lượng: 770g	\$67	12T
PC- 986IR	Camera màu hồng ngoại ngoài trời - Đặc biệt: Công nghệ Double chips Cristal CCD new 2011 - 1/3" Sony Super HAD CCD. Độ phân giải: 520 TV Lines - Độ nhạy sáng: 0,1 Lux @ F 2.0 (0 Lux với IR On). - Khoảng cách quan sát hồng ngoại: 30 – 50m - Nguồn cung cấp: DC12V ± 10% - 1000mA, công suất: 4.5W. - Kích thước: 180 x 100 x 98 mm	\$73	12T
PC- 785 IR16X	Camera Hồng Ngoại, Zoom Optical 16X. - Quan sát ngày và đêm 1/3" Sony CCD. Độ phân giải: 480 TV Lines. Độ nhạy sáng: 0.5 Lux / F2.0 (0 Lux with IR On). - Led hồng ngoại: 30 ~ 80m. - Ống kính Zoom 16X. - Nguồn cung cấp: DC 12V ± 10% 1500mA	\$138	12T
PC- 795 IR/22X	Camera Hồng Ngoại, Zoom Optical 22X. - Quan sát ngày và đêm 1/3" Sony CCD. Độ phân giải: 480 TV Lines. Độ nhạy sáng: 0.5 Lux / F 2.0 (0 Lux with IR On). - Led hồng ngoại: 50 ~ 100m. - Ống kính Zoom 22X. - Nguồn cung cấp: DC 12V ± 10% 2000mA	\$169	12T
PC- 3030 IRZ/30X	Camera Hồng Ngoại, Zoom Optical 30X. - Quan sát ngày và đêm 1/3" Sony CCD. Độ phân giải: 520 TV Lines. Độ nhạy sáng: 0.5 Lux / F 2.0 (0 Lux with IR On). - Led hồng ngoại: 50 ~ 120m.- Ống kính Zoom 30X. - Nguồn cung cấp: DC 12V ± 10% 2000mA	\$181	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
PC- 2730 IRZ/27X	Camera Hồng Ngoại, Zoom Optical 30X. - Quan sát ngày và đêm 1/3" Sony CCD, Độ phân giải: 480 TV Lines. Độ nhạy sáng: 0.5 Lux / F 2.0 (0 Lux with IR On). - Led hồng ngoại: 50 ~ 100m. - Ống kính Zoom 27X. - Nguồn cung cấp: DC 12V ± 10% 2000mA	\$138	12T
PC-973	Camera quan sát ngày đêm chuyên dùng dòng Varifocal DAYNIGHT - Quan sát ngày và đêm 1/3" Sony Super HADTM CCD. Độ phân giải: 480 TV lines. Độ nhạy sáng: 0 Lux @ F 1.2 Tự động cân bằng trắng, chức năng chống ngược sáng, chống nhiễu. - Đèn hồng ngoại 84 pcs tầm xa tối đa 30m. Đặc biệt ống kính chỉnh ngoài 4mm – 9 mm rất tiện lợi và cho hình ảnh sắc nét nhất. - Nguồn 12V DC 1500 mA	\$63	12T
PC-975	Camera quan sát ngày đêm chuyên dùng dòng Varifocal DAYNIGHT - Quan sát ngày và đêm 1/3" Sony Super HADTM CCD. Độ phân giải: 540 TV lines. Độ nhạy sáng: 0 Lux @ F 1.2 Tự động cân bằng trắng, chức năng chống ngược sáng, chống nhiễu. - Đèn hồng ngoại 84 pcs tầm xa tối đa 30m Đặc biệt ống kính chỉnh ngoài 4mm – 9 mm rất tiện lợi và cho hình ảnh sắc nét nhất. - Nguồn 12V DC 1500 mA	\$70	12T
PC-608IR	Camera quan sát ngày đêm chuyên dùng dòng Dome Varifocal DAYNIGHT - Quan sát ngày và đêm 1/3" Sony Super HAD CCD. Độ phân giải: 480 TV lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux @ F 1.2 Tự động cân bằng trắng, chức năng chống ngược sáng, chống nhiễu. - Đèn hồng ngoại 36 pcs tầm xa tối đa 30m. Ống kính đa tiêu cự chỉnh ngoài, f = 3.0 - 9.0 mm rất tiện lợi và cho hình ảnh sắc nét nhất. Nguồn 12V DC 1500 mA	\$55	12T
PC-908IR	Camera quan sát ngày đêm chuyên dùng dòng Dome Varifocal DAYNIGHT - 1/3" Sony Super HAD CCD. Độ phân giải: 540 (COLOR) - 600 (B/W)TV lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux @ F 1.2 Tự động cân bằng trắng, chức năng chống ngược sáng, chống nhiễu. - Đèn hồng ngoại 36 pcs tầm xa tối đa 30m. Ống kính đa tiêu cự chỉnh ngoài, f = 3.0 - 9.0 mm rất tiện lợi và cho hình ảnh sắc nét nhất. Nguồn 12V DC 1500 mA	\$74	12T
PC-608IR	Camera dome hồng ngoại vỏ kim loại, quan sát ngày đêm. - Quan sát ngày và đêm 1/3"Sony Super HAD CCD. Độ phân giải: 480 TV Lines, độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux với IR On, tự động cân bằng trắng, tỉ số S/N > 48 dB, tầm hồng ngoại: 5-15m. Ống kính tiêu cự 3.6mm – góc quan sát: 67,40 (H) – 53,10 (V) - Nguồn cung cấp: DC 12V ± 10% - 600mA, 4,5W. Kích thước: Ø90(D) x 65(H) mm, trọng lượng: 350g	\$37	12T
PC-808IR	Camera dome hồng ngoại vỏ kim loại, quan sát ngày đêm. - Quan sát ngày và đêm 1/3"Sony Super HAD CCD. Độ phân giải: 540 TV Lines, độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux với IR On, tự động cân bằng trắng, tỉ số S/N > 48 dB, tầm hồng ngoại: 5-15m. Ống kính tiêu cự 3.6mm – góc quan sát: 67,40 (H) – 53,10 (V) - Nguồn cung cấp: DC 12V ± 10% - 600mA, 4,5W. Kích thước: Ø90(D) x 65(H) mm, trọng lượng: 350g	\$57	12T
PC-608IR PL	Camera dome hồng ngoại vỏ nhựa, quan sát ngày đêm. - Quan sát ngày và đêm 1/4"Sony Super HAD CCD. Độ phân giải: 420 TV Lines, độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux với IR On, tự động cân bằng trắng, tỉ số S/N > 48 dB, tầm hồng ngoại: 5 – 10 m. Ống kính tiêu cự 3.6mm – góc quan sát: 67,40 (H) – 53,10 (V) - Nguồn cung cấp: DC 12V ± 10% - 600mA, 4,5W. Kích thước: Ø90(D) x 65(H) mm, trọng lượng: 160g	\$27	12T
PC- 638D	Camera Dome, giá siêu rẻ 1/4" Sony/Sharp CCD. Tiêu cự lens: 4–8 mm. Độ phân giải: 420 TV Lines, độ nhạy sáng: 1.0 lux / F 1.2 Tự động cân bằng độ sáng, BLC... Hình ảnh màu, rõ, đẹp.	\$21	12T
PC-914S	Camera nguy trang dạng đầu báo khói 1/4"Color CCD. Độ phân giải: 420 TV Lines. Độ nhạy sáng: 1.0 Lux / F 1.2 Tỉ số S/N >48 dB. Cân bằng trắng, bù ngược sáng tự động... Nguồn cung cấp: DC 12V ± 10% 500mA.	\$30	12T
PC- 811/812S	Camera nguy trang dạng đĩa bay 1/3" Sony CCD. Độ phân giải: 480 TV Lines. Độ nhạy sáng: 0.8 Lux / F 1.2 Tỉ số S/N >48 dB. Ống kính 3.6 mm. Cân bằng trắng, bù ngược sáng tự động... Nguồn cung cấp: DC 12V ± 10% 500mA.	\$51	12T
NK – 208H	Camera nguy trang dạng đầu phun nước. - 1/4" Sony CCD, 420TV Lines - Ống kính : 3.6/6/8/12mm 1.0 Lux /F1.2, DC 12V	\$73	12T
PC-007SD	Bộ Speed Dome trong nhà Size Vừa. Điều khiển bằng card pc hoặc controller. Có thể đk qua mạng (pc card) - Cảm biến hình ảnh 1/4" super HAD CCD, 480 TV Line, ống kính Zoom 30X (f3.9 -99mm), PanTilt: Điều khiển trái, phải, trên, dưới (Decoder & _oing_ller optional) - Nguồn cung cấp: DC 12V – 1A - Nguồn điều khiển PTZ: AC 24V - Nguy trang bảo vệ bằng vỏ Dome hồng và đập kích thước trung bình. - Sử dụng trong nhà và ngoài trời (Không bao gồm Controller)	\$241	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
PC-008SD	Out – Indoor Normal Speed Dome . Quan sát ngày và đêm Cảm biến hình ảnh 1/3” super HAD CCD - Hệ màu: PAL; Độ phân giải 480 TV lines - Ánh Sáng Tối Thiểu: 1.0 Lux/F1.2 - Chức Năng AGC & Chức năng chống ngược sáng. - Ống kính Zoom 550X Optical 55(f3.9 -84.8 mm), Digital 10X). - PanTilt: Điều khiển trái, phải, trên, dưới (Decoder & Controller optional) - Nguồn cung cấp: DC 12V – 1A - Nguồn điều khiển PTZ: AC 24V - Nguy trạng bảo vệ bằng vỏ Dome chống va đập kích thước trung bình !Điều khiển bằng card pc hoặc controller. Có thể đi qua mạng (pc card) (Không bao gồm Controller)	\$407	12T
PC- 009SD	In & Out Door High Speed Dome Camera hỗ trợ nhìn khu vực thiếu sáng - 1/3’ Sony Super HAD CCD. Độ phân giải: <u>520 TV Lines</u> (Color), Độ nhạy sáng tối thiểu: <u>0.1Lux @ F 1.2</u> (Color Mode), 0.002 Lux (B/W Mode). - Zoom quang: 16 – 30 X (Optional). Góc xoay: Pan 360° Endless, Tilt: 90° (180° Reversal Auto-Flip). Tốc độ quét: Pan 0.5 – 50° / 100° / 240°/s, Tilt 0.5° – 50° / 100°/s - Hỗ trợ các giao thức: Pelco-P, Pelco-D, Alex, VCL, Santachi 650,... - Nguồn cung cấp: 24VAC, 12VDC ± 10%, 25 – 45W (Outdoor), 15W (Indoor). Trọng lượng: 7.5 – 8.5 Kg (Không	\$576	12T
PC- 009SD-B	In & Out Door High Speed Dome Camera hỗ trợ nhìn khu vực thiếu sáng - 1/3’ Sony Super HAD CCD. Độ phân giải: 480 TV Lines (Color), Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.5 Lux @ F 1.2 (Color Mode), 0.002 Lux (B/W Mode). - Zoom quang: 16 – 30 X (Optional). Góc xoay: Pan 3600 Endless, Tilt: 900 (1800 Reversal Auto-Flip). Tốc độ quét: Pan 0.5 – 500 / 1000 / 2400/s, Tilt 0.50 – 500 / 1000/s - Hỗ trợ các giao thức: Pelco-P, Pelco-D, Alex, VCL, Santachi 650,... - Nguồn cung cấp: 24VAC, 12VDC ± 10%, 25 – 45W (Outdoor), 15W (Indoor). Trọng lượng: 7.5 – 8.5 Kg (Không bao gồm Controller)	\$449	12T
PC- 009IRSD	<i>In & Out Door High Speed Dome Camera</i> - Quan sát ngày và đêm 1/3’ Sony Super HAD CCD. Độ phân giải: <u>560 TV Lines</u> Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.01 Lux ~ 1 lux IR On/F 1.6 (Color Mode), 0.002 Lux (B/W Mode). - Zoom quang: 16 – 30 X (Optional). Góc xoay: Pan 360° Endless, Tilt: 90° (180° Reversal Auto-Flip). Tốc độ quét: Pan 0.5 – 50° / 100° / 240°/s, Tilt 0.5° – 50° / 100°/s - Hỗ trợ các giao thức: Pelco-P, Pelco-D, Alex, VCL, Santachi 650,... - Nguồn cung cấp: 24VAC, 12VDC ± 10%, 25 – 45W (Outdoor), 15W (Indoor). Trọng lượng: 7.5 – 8.5 Kg (Không bao gồm Controller)	\$819	12T
PC- 008IRSD	<i>In & Out Door High Speed Dome Camera</i> - Quan sát ngày và đêm 1/3’ Sony Super HAD CCD. Độ phân giải: 480 TV Lines (Color), 520 TV Lines (B/W). Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.01 Lux ~ 1 lux IR On/F 1.6 (Color Mode), 0.002 Lux (B/W Mode). - Zoom quang: 22X + Zoom số 10X # 220X. Góc xoay: Pan 3600 Endless, Tilt: 900 (1800 Reversal Auto-Flip). Tốc độ quét: Pan 0.5 – 500 / 1000 / 2400/s, Tilt 0.50 – 500 / 1000/s - Hỗ trợ các giao thức: Pelco-P, Pelco-D, Alex, VCL, Santachi 650,... - Nguồn cung cấp: 24VAC, 12VDC ± 10%, 25 – 45W (Outdoor). 15W (Indoor). Trọng lượng: 7.5 – 8.5 Kg (Không bao gồm Controller)	\$482	12T
PC- 006SD	Indoor High Speed Dome - Pan 360° Endless, Tilt: 90° , tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 120°/s, phương dọc là 90°/s. - 1/3” Sony super HAD CCD, 480 TV Lines. Tiêu cự ống kính: F1.6 ~ F32. - Ống kính Zoom 22 lần (f3.9 -62.4mm), Zoom kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng 220 lần. - Presets: 64 vị trí tuần tra, điều khiển RS485(PELCO, KALATEL,...) - Nguồn: AC 24V. Điều khiển từ xa qua Internet (Không bao gồm Controller)	\$455	12T
PC- 100MSD	Indoor Mini High Speed Dome - Pan 3600 Endless, Tilt: 900, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 120°/s, phương dọc là 90°/s. - 1/3” Sony super HAD CCD, 520 TV Lines, Tiêu cự ống kính: F1.6 ~ F32. - Ống kính Zoom Quang 10X + Zoom kỹ thuật số 10 X - Presets: 64 vị trí tuần tra , điều khiển RS485(PELCO, KALATEL,...) - Nguồn : DC12V . Điều khiển từ xa qua Internet (Không bao gồm Controller + chân để treo tường Optional)	\$448	12T
PC-032CT	Bản phím điều khiển cho 32 Speed dome hoặc decoder. Hai đường RS-485. DC 12V-1000mA. Kết nối các dạng giao thức: PELCO D, PELCO P4800, PELCO P9600, SANTA CHI650, WJ-FS616, HD600 ...Chức năng Pan/Tilt (Mẫu mã có thể thay đổi từ nhà SX gốc nhưng tính năng như cũ)	\$127	12T
PC-064CT	Bản phím điều khiển cho 64 Speed dome hoặc decoder. - Màn hình hiển thị LCD Baud Rate: 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps. Chức năng Pan/Tilt/Zoom Hai đường RS-485.. Kết nối các dạng giao thức: PELCO D, PELCO P4800, PELCO P9600, SANTA CHI650, WJ-FS616, HD600. nguồn DC 9 - 12V 1000mA (Mẫu mã có thể thay đổi từ nhà SX gốc nhưng tính năng như cũ)	\$170	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
PC-128CT	Bàn phím điều khiển cho 128 Speed dome hoặc decoder. - Màn hình hiển thị LCD Baud Rate: 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps. Hai đường RS-485.. Kết nối các dạng giao thức: PELCO D, PELCO P4800, PELCO P9600, SANTA CHI650, WJ-FS616, HD600. nguồn DC 12V 1000mA (Mẫu mã có thể thay đổi từ nhà SX gốc nhưng tính năng như cũ)	\$234	12T
PC-9016IP	IP Camera có thể gắn ống kính rời cân chỉnh - Khung hình: 320 x 240 pixel – 640x480 pixel. - Tốc độ hiển thị/ghi hình:25fps PAL - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45). - Network protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP. Hỗ trợ: Internet Explorer - Nguồn: DC 5V – 1000mA – Kích thước: 110 x 30 x 70mm. Phần mềm 36 CH Miễn phí	\$70	12T
PC-9016IPW	IP Camera có thể gắn ống kính rời cân chỉnh - Khung hình: 320 x 240 pixel – 640x480 pixel. - Tốc độ hiển thị/ghi hình:25fps PAL - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45). - Network protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP. Hỗ trợ: Internet Explorer - Nguồn: DC 5V – 1000mA – Kích thước: 110 x 30 x 70mm. Phần mềm 36 CH Miễn phí	\$80	12T
PC-6122IRP	Camera mạng HỒNG NGOẠI NHIN ĐEM QUA MẠNG <i>Quan sát ngày và đêm Chíp cảm biến hãng Sony CCD, 460 TV Lines. - Led hồng ngoại: 24 pcs / 15~20m IR ON. - Khung hình: 320 x 240 pixel – 640 x 480 pixel. Tốc độ hiển thị/ ghi hình: 25fpsPAL - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45). - Network protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP. Hỗ trợ: Internet Explorer.</i>	\$102	12T
PC-6122IRPW	Camera mạng HỒNG NGOẠI NHIN ĐEM QUA MẠNG <i>Quan sát ngày và đêm Chíp cảm biến hãng Sony CCD, 460 TV Lines. - Led hồng ngoại: 24 pcs / 15~20m IR ON. - Khung hình: 320 x 240 pixel – 640 x 480 pixel. Tốc độ hiển thị/ ghi hình: 25fpsPAL - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45). - Network protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP. Hỗ trợ: Internet Explorer.</i>	\$126	12T
PC-420IP	Camera IP tích hợp sever bên trong wifi, chuẩn MPEG-4 - 1/4" CMOS, độ phân giải , 640x480, 320x240, 160x120 - Hỗ trợ xem qua điện thoại di động chuẩn PDA, 3GPP, 2 ngõ audio - Hỗ trợ phần mềm CMS 36 camera	\$161	12T
PC-420IPW	Camera IP tích hợp sever bên trong wifi, chuẩn MPEG-4 - 1/4" CMOS, độ phân giải , 640x480, 320x240, 160x120 - Hỗ trợ xem qua điện thoại di động chuẩn PDA, 3GPP, 2 ngõ audio - Hỗ trợ phần mềm CMS 36 camera	\$180	12T
PC-750IP	Camera Mạng thân lớn ống kính rời chuẩn nén H.264 (H.264 IP Camera) - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Up to 30fps NTSC or 25fps PAL.Support SD card video/picture storage. - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45). - Network protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP,DDNS,.v.v.....Support : IE , Client. - Power : DC 12V - 2000mA(adaptor optional) – Dimension : 125 x 50 x 55mm. (ống kính Optional : 4,6,8,16...)	\$135	12T
PC-640IRP	Camera mạng HỒNG NGOẠI NHIN ĐEM QUA MẠNG xoay 2 chiều WIRELESS Pan/Tilt Color IP Camera - 1/4" Cmos, 450 TV Lines. Pan: 355° / Tilt: 60° - IR Led : 12 pcs/10~15m IR ON - Support Video Resolution: 320 x 240 pixel – 640 x 480 pixel. Display / Record Frame Rate: 25fpsPAL - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45).TCP/IP, SMTP, (simple mail protocol) HTTP, UPNP, etc. - Support : IE.Client. - Adaptor: DC 9V – 2.0A -Dimension: 120 x 135 x 130mm.	\$90	12T
PC-640IRPW	Camera mạng HỒNG NGOẠI NHIN ĐEM QUA MẠNG xoay 2 chiều WIRELESS Pan/Tilt Color IP Camera - 1/4" Cmos, 450 TV Lines. Pan: 355° / Tilt: 60° - IR Led : 12 pcs/10~15m IR ON - Support Video Resolution: 320 x 240 pixel – 640 x 480 pixel. Display / Record Frame Rate: 25fpsPAL - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45).TCP/IP, SMTP, (simple mail protocol) HTTP, UPNP, etc. - Support : IE.Client. - Adaptor: DC 9V – 2.0A -Dimension: 120 x 135 x 130mm.	\$105	12T
SUPER PRO SẢN XUẤT TẠI KOREA – CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 12 THÁNG			
VN80S-VFA50	WideLux WDR Super Night Vision Outdoor Camera - 1/3" Sony Super HAD CCD II - Super Wide Dynamic (sWDR) - Easy-to-use OSD Functions - High Resolution of 600TVL at Day / 650TVL at Night - 2D/3DNR (2D/3D Noise Reduction) - 5~50mm DC IRIS Lens - Powerful Night Sensitivity up to 70M - Intelligent IR Control - Extended IR LED's Life Cycle and sensitivity - Highlight Eclipse - Stabilizer (Compensates Camera Movement) - IR Sensitive Mechanical Day/Night Filter System Built-in - Motion Detection - RS-485 Interface(Pelco-D) - Cable Concealed Thru Bracket - Installation With Existing Telephone Cable Up To 100M Long - Focus External Adjustment - IP67 Weatherproof - 12VDC/24VAC Non-polarity Power Input	\$432	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
VN70 II S-HV1	WideLux WDR Super Night Vision Outdoor Camera - 1/3" Sony Super HAD CCD II- Super Wide Dynamic (sWDR) - Easy-to-use OSD Functions - High Resolution of 600TVL at Day / 650TVL at Night - 2D/3DNR (2D/3D Noise Reduction) - 5~50mm DC IRIS Lens - Powerful Night Sensitivity up to 50M - Intelligent IR Control - Extended IR LED's Life Cycle and sensitivity - Highlight Eclipse - Stablizer(Compensates Camera Movement) - IR Sensitive Mechanical Day/Night Filter System Built-in - Motion Detection - RS-485 Interface(Pelco-D) - IP67 Weatherproof - Cable Concealed Thru Bracket - Focus External Adjustment	\$295	12T
VN60S-VFIR	WideLux WDR Super Night Vision Outdoor Camera - 1/3" Sony Super HAD CCD II - Super Wide Dynamic (sWDR) - External Cable Easy-to-use OSD Functions at RS-485(Pelco-D) - High Resolution of 600TVL at Day / 650TVL at Night - 2D/3DNR (2D/3D Noise Reduction) - 4~9mm(9~22mm) Varifocal Lens - Automatic IR On/Off - Intelligent IR Control - Extended IR LED's Life Cycle and sensitivity - Highlight Eclipse - Stablizer(Compensates Camera Movement) True Day&Night (ICR) - Motion Detection - RS-485 Interface(Pelco-D) - Focus External Adjustment - IP67 Weatherproof 12VDC	\$198	12T
VDA140S-VFA	Magnetic Mount IR Vandalproof Dome camera - 1/3" Sony Super HAD CCD II - High resolution of 500TVL(Day) / 560TVL(Night) - Extremely clear focus at both Day and Night(No focus shift) - True Day & Night(ICR) - Intelligent IR Protection technology built-in - Long viewable distance up to 20M at "0"Lux darkness - Automatic LED On / Off - Surface/Flush mount compatible - Weatherproof(IP66) - Tool-free All Directional Mount	\$251	12T
VDA111S-VFA	WideLux WDR Ultra-Slim Outdoor Dome Camera - 1/3" Sony Super HAD CCD II - Super Wide Dynamic (WideLux chip embedded) - 600TVL (Day)/650TVL(Night) - 2D/3DRN (Noise Reduction) - 3.3-12mm VF DC Iris lens - True Day & Night (ICR) - Motion Detection - DIS (Digital Image Stabblizer) - Hightlight Eclipse - RS-485 Interface (Pelco-D) - IP66 Weatherproof/Vandalproof/Tamperproof - 12VDC/24VAC Non-polarity	\$197	12T
VD101S-VFA	WideLux WDR Indoor IR Dome Camera - Super Wide Dynamic (WideLux chip embedded) - 1/3" Sony Super HAD CCD II - 600TVL (Day)/650TVL(Night) - 2D/3DRN (Noise Reduction) - 2.8-12mm VF DC Iris lens - True Day & Night (ICR) - Night Sensitivity up to 30M - Motion Detection - DIS (Digital Image Stabblizer) - Highlight Eclipse - RS-485 Interface (Pelco-D) - 12VDC/24VAC Non-polarity Power Input	\$180	12T
VC56S-12	1/3 Sony Super HAD CCD - Day & Night (Automatic conversion from Color to B/W at 5 Lux) - Extremely accurate color reproduction with 16 bit data process - Higher resolution of 530TVL(Day) / 570TVL(Night) - DNR(Dynamic Noise Reduction) Technology built-in - Sens-up up to 0.0002Lux at 128x Fields - Built-in OSD Function - Surge voltage input protection built-in - Reverse polarity power input protection built-in	\$136	12T
VC58S-12	WideLux WDR CCTV Camera - 1/3" Sony Super HAD CCD II - High Resolution 600 TVL Color, 650 TVL B&W - 0.0001 lux min. Illumination (Sens-up) - sWDR - 2D/3D Digital Noise Reduction - Electronic Image Stabilizer - Anti-Color Rolling - Highlight Eclipse - Digital Image Stabilizer - 12VDC/24VAC, auto-polarity	\$159	12T
VC57E-12	High performance 1/3 Sony Double Scan CCD - High resolution of 550 TVL at Day / 600 TVL at Night - Super Wide Dynamic (sWDR) - Easy-to-use OSD functions (possible to control locally or remotely) - C/CS and Flange-back focus adjustment lever built-in - IR Sensitive mechanical Day/Night filter system built-in - True Color at Day and Real B/W at Night conversion - Optic photo sensor built-in - Greatly enhanced Sensitivity of 0.0001 Lux at F1.2 - Roll free picture with 24VAC Line Lock - Auto DC / VIDEO iris - Optic photo sensor built-in - Camera ID - Digital zoom(1x ~ 3x) - Digital Slow Shutter (DSS) - Privacy masking - Power option : 12VDC, 12VDC / 24VAC, 230VAC.	\$225	12T
VN7XEH-HV1	IR Night Vision Cameras - 1/3" Sony 960H EXview HAD CCD - High Resolution 650 TVL Color, 700 TVL B&W - Lens: 5~50mm VF, IR Dist. 50 met - 0.1 lux min Illumination - Adaptive Tone Reproduction - High Color Reproduction - Highlight Compensation - 2D Digital Noise Reduction- Intelligent IR - OSD via RS485 or program buttons - Privacy Mask	\$257	12T
VN6XEH-HV1	IR Night Vision Cameras - 1/3" Sony 960H EXview HAD CCD - High Resolution 650 TVL Color, 700 TVL B&W - Lens: 2.8~12mm VF, IR Dist. 30 met - 0.1 lux min Illumination - Adaptive Tone Reproduction - High Color Reproduction - Highlight Compensation - 2D Digital Noise Reduction- Intelligent IR - OSD via RS485 or program buttons - Privacy Mask	\$192	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
VDA110E-VF	1/3" Sony double scan CCD, 500TVL (Day)/ 550TVL (Night), - 0.2 lux/F1.3 (DSS off)/0.0001 lux at F1.3 (DSS on), 3.3-12mm Auto iris lens, built-in 21 x IR LED's (850nm) (approx. 30m/90ft range). - Super Wide Dynamic (sWDR) - Digital zoom: Off, 1.5x, 2x, 3x. - IR Sensitive mechanical Day/Night filter system built-in (ICR) - Long IR beam Distance : up to 30M View at "0" Lux IR spectrum 850nm-30°x 21ea - True Day/Night camera (IR cut filter) - OHD531WDIRVandal Resistant Dome - OSD, 3-axis, fits single gang box, second video output, surge protection, IP66, RS485, 12VDC/24VAC.	\$289	12T
VPD330WD-I	Wide Dynamic, 33x Zoom Speed Dome Camera (Indoor) - 1/4" Color vertical Double Density CCD True Day/Night(ICR) - Extremely high sensitivity of 0.7Lux in color mode - Optical 33x Zoom (3.5mm~115.5mm)/VPD330WD - 360° endless rotation. (Max. 500°/sec.) - 128x Presets and versatile auto functions - 128x WDR Digital 12x Zoom Digital Flip Over - 8x Privacy zones Sensor 4x Inputs /2x outputs - RS-485 interface(PELCO-D,P) Intelligent and Precise Mechanism - Advanced 3D filtering Digital Noise reduction	\$1,022	12T
VPD330WD-C	Wide Dynamic, 33x Zoom Speed Dome Camera (Outdoor) - 1/4" Color vertical Double Density CCD True Day/Night(ICR) - Extremely high sensitivity of 0.7Lux in color mode - Optical 33x Zoom (3.5mm~115.5mm)/VPD330WD - 360° endless rotation. (Max. 500°/sec.) - 128x Presets and versatile auto functions - 128x WDR Digital 12x Zoom Digital Flip Over - 8x Privacy zones Sensor 4x Inputs /2x outputs - RS-485 interface(PELCO-D,P) Intelligent and Precise Mechanism - Advanced 3D filtering Digital Noise reduction	\$1,270	12T
CAMERA VANTECH			
VT-1000S	Camera màu thân lớn - 1/3" Sharp, 420 TV Lines - Độ nhạy sáng: 1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA (Không ống kính, chân đế, nguồn)	\$22	12T
VT-1012D	Camera màu thân lớn - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. Day/Night - Độ nhạy sáng: 0.5Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000mA (Không ống kính, chân đế, nguồn)	\$30	12T
VT-1014D	Camera màu thân lớn - 1/3" Sony CCD, 500 TV Lines. Day/Night - Độ nhạy sáng: 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA (Không ống kính, chân đế, nguồn)	\$37	12T
VT-1340D	Camera màu thân lớn - 1/3" Sony CCD, 550 TV Lines. Day/Night - Độ nhạy sáng: 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA (Không ống kính, chân đế, nguồn)	\$57	12T
VT-1440	Camera màu thân lớn - 1/3" Sony CCD, 500 TV Lines. Day/Night - Độ nhạy sáng: 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000mA (Không ống kính, chân đế, nguồn)	\$34	12T
VT-1440D	Camera màu thân lớn - 1/3" Sony CCD, 600 TV Lines. Day/Night - Độ nhạy sáng: 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA (Không ống kính, chân đế, nguồn)	\$59	12T
VT-1440WDR	Camera màu thân lớn - 1/3" Sony CCD, 600 TV Lines. Day/Night - Độ nhạy sáng: 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA (Không ống kính, chân đế, nguồn)	\$91	12T
VT-1500A	Camera màu thân lớn - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0.5Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA (Không ống kính, chân đế, nguồn)	\$34	12T
VT-1500B	Camera màu thân lớn - 1/3" Sony CCD, 600 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA (Không ống kính, chân đế, nguồn)	\$59	12T
VT-2000	Vandal Proof Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . Day/Night - Độ nhạy sáng : 1 Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.	\$24	12T
VT-2001	Vandal Proof Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines . Day/Night - Độ nhạy sáng : 1 Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.	\$34	12T
VT-101	Vandal Proof Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . Ống kính kim - Độ nhạy sáng : 0.1 Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.	\$37	12T
VT-2250	Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 550 TV Lines . - Độ nhạy sáng : 0.5Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.	\$35	12T
VT-2104H	Vandal Proof Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng : 0.5Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/Ma	\$34	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
VT-2101	Vandal Proof Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . Day/Night - Độ nhạy sáng : 0.5Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000mA.	\$28	12T
VT-2300	Vandal Proof Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 500 TV Lines . Day/Night - Độ nhạy sáng : 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.	\$41	12T
VT-2400	Vandal Proof Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 520 TV Lines . Day/Night - Độ nhạy sáng : 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.	\$52	12T
VT-2020	Vandal Proof Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 600 TV Lines . Day/Night . Ống kính 4,6,8,12,16 - Độ nhạy sáng : 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.	\$52	12T
VT-2022Z	Vandal Proof Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 600 TV Lines . Day/Night . Ống kính Zoom 4~9mm/Có dây điều khiển - Độ nhạy sáng : 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA. Cò Daây Nhiều Khiển	\$91	12T
VT-2600A	IR Dome Camera - 1/3" Sharp, 420 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 10~15m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA.	\$32	12T
VT-2600B	IR Dome Camera - 1/3" SonyCCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 10~15m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$40	12T
VT-3209	IR Dome Camera - 1/4" Sharp, 420 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 15~20m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA.	\$22	12T
VT-3210	IR Dome Camera - 1/4" SonyCCD, 420 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 15~20m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	26.4	12T
VT-3211H	IR Dome Camera - 1/3" SonyCCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 15~20m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA.	\$34	12T
VT-3212	Vandal Proof IR Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 20~30m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1500-2000/mA	\$37	12T
VT-3213	Vandal Proof IR Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 20~30m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10%	\$42	12T
VT-3215	Vandal Proof IR Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 550 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 20~30m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10%	\$45	12T
VT-2502	IR Dome Camera - 1/3" Sharp, 420 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 21 pcs Φ 5 / 10~15m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA.	\$28	12T
VT-2503	IR Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 600 TV Lines . 1/3 Sharp - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 21 pcs Φ 5 / 10~15m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10%	\$57	12T
VT-3012A	Vandal Proof IR Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 20~30m IR ON . - Ống kính Zoom 4-9mm. - Nguồn : DC 12V ± 10% 1500-2000/mA.	\$52	12T
VT-3012B	Vandal Proof IR Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 600 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 20~30m IR ON . - Ống kính Zoom 4-9mm. - Nguồn : DC 12V ± 10% 1500-2000/mA.	\$70	12T
VT-2109	Camera dome color Features - 1/3" Sony color CDD, 480 TV Lines, B/W 520TV lines. - Độ nhạy sáng tối thiểu 1Lux/F1.2.White Blance : ON/OF (able) - BLC : auto - Board lens: (1f3.6mm)/F1.2 - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA	\$25	12T
VT-2105i	Camera dome color Features - 1/4" Sony color CDD, 480 TV Lines, B/W 500TV lines. - Độ nhạy sáng tối thiểu 1Lux/F1.2.White Blance : ON/OF (able) - BLC : auto - Board lens: (1f3.6mm)/F1.2 - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA	\$21	12T
VT-2105	Camera dome color Features - 1/4" Sharp color CDD, 420 TV Lines, B/W 480TV lines. - Độ nhạy sáng tối thiểu 1Lux/F1.2.White Blance : ON/OF (able) - BLC : auto - Board lens: (1f3.6mm)/F1.2 - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA	\$15	12T
VT-1002	Mini Camera - 1/4" Sony CCD, 420 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 1 Lux/F1.2 .Tiêu cự ống kính: 4mm - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA	\$29	12T
VT-1003	Mini Camera - 1/3" Sony CCD, 480TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/F1.2 .Tiêu cự ống kính: 4mm - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA	\$35	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
VT-2100S	Mini Camera - 1/3 Cmos , 420 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 1 Lux/F1.2 . Tiêu cự ống kính: 3.7mm - Nguồn : DC 9V ± 10% 500-1000mA	\$12	12T
VT-2100	Mini Camera , Pin Hole Lens - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 1 Lux/F1.2 .Tiêu cự ống kính: 3.7mm - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000mA	\$31	12T
VT-3110	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/4" Sharp, 420 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0 . - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 10-15 m IR ON - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$21	12T
VT-3111	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0 . - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 10-15 m IR ON - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$34	12T
VT-3500I	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/4" Sony CCD, 450 TV Lines - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0 . - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 /15 ~ 20m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$26	12T
VT-3222	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 20~30m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$31	12T
VT-3222H	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 20~30m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$37	12T
VT-3223	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 20~30m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$31	12T
VT-2901	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sharp, 420 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/F2.0. B192- Led hồng ngoại: 36 pcs Φ 5 / 10~15m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$28	12T
VT-2902	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 550 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/F1.2. - Led hồng ngoại: 54 pcs Φ 5 / 54 pcs Φ 5 / 30~40m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1500mA	\$42	12T
VT-3502A	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sharp, 420 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 30~40m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$28	12T
VT-3502B	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 30~40m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$39	12T
VT-3600	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sharp CCD, 450 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 /20~30m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$27	12T
VT-3700	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 /20~30m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$31	12T
VT-3700H	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 /20~30m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$36	12T
VT-3700I	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F1.2. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 /20~30m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$34	12T
VT-503A	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sharp, 420 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 1 Lux/F1.2. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 /20~30m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$28	12T
VT-503B	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/F1.2. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 /20~30m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$34	12T
VT-5040	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/F1.2. - Led hồng ngoại: 78 pcs Φ5 / 40~60m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 1500-2000mA	\$47	12T
VT-5060	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 20~30m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$36	12T
VT-5070	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 54 pcs Φ5 / 20~30m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$47	12T
VT-2702	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 20~30m IR ON.- Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$33	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
VT-2802	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 56 pcs Φ5 / 20~30m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$42	12T
VT-3800I	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F1.2. - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 25~35m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA. 1/3 Sony 550 TV Lines	\$37	12T
VT-3808	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 550 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F1.2. - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 25~35m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA.	\$42	12T
VT-3800	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F1.2. - Led hồng ngoại: 48pcs Φ5 / 30~40m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA	\$35	12T
VT-3800H	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F1.2. - Led hồng ngoại: 48pcs Φ5 / 30~40m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA	\$39	12T
VT-3850	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 30~40m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA	\$39	12T
VT-3850I	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 500 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 30~40m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA	\$42	12T
VT-3860	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 500 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 30~40m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA	\$32	12T
VT-3860Z	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 30~40m IR ON. - Ống kính Zoom 4-9mm. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA	\$56	12T
VT-5001	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 10~20m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	\$33	12T
VT-5002	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 30~40m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA	\$39	12T
VT-5003	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 8 pcs Φ12 / 50~80m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA	\$48	12T
VT-5200	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 30~40m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA	\$35	12T
VT-5200M	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sharp, 420 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 30~40m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA	\$28	12T
VT-5050	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 600 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0.1 Lux/F1.2. - Led hồng ngoại: 78 pcs Φ5 / 40~60m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 1500mA	\$74	12T
VT-3870	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 36pcs Φ12 / 40~50m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA	\$44	12T
VT-5500	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 128 pcs Φ5 / 50~100m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA	\$63	12T
VT-3900	Camera Zoom, Hồng Ngoại quan sát ngày đêm. - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 84 pcs Φ5/ 36 pcs Φ 10 / 30~45m IR ON / Ống kính Zoom 4-9mm. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA	\$52	12T
VT-3900H	Camera Zoom, Hồng Ngoại quan sát ngày đêm. - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 84 pcs Φ5/ 36 pcs Φ 10 / 30~45m IR ON / Ống kính Zoom 4-9mm. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA.	\$59	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
VT-3900W	Camera Zoom, Hồng Ngoại quan sát ngày đêm. - 1/3" Sony CCD, 600 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 84 pcs Φ5/ 36 pcs Φ 10 / 30~45m IR ON / Ống kính Zoom 4-9mm. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA.	\$74	12T
VT-3910	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/F1.2. - Led hồng ngoại: 42 pcs Φ 8 / 40~50m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 1500mA	\$48	12T
VT-3350S	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm . - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0.6 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 6 LED Φ22 +24 LED Φ 8 / 70~80 m IR ON. - Tiêu cự: 4mm~16mm, khổ hình: 1/3", khẩu độ F1.2, góc quan sát:	\$59	12T
VT-3350SI	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm . - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 6 LED Φ22 +24 LED Φ 8 / 70~80 m IR ON. - Tiêu cự: 4mm~16mm, khổ hình: 1/3", khẩu độ F1.2, góc quan sát:	\$52	12T
VT-3350	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm . - Zoom 27X. - Độ nhạy sáng: 0.6 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 8 pcs Φ22 / 80~100 m IR ON. - Tiêu cự ống kính: Zoom ống kính 27 lần (F3.9~85.9 mm). - Nguồn : AC-220V.	\$138	12T
VT-3310	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm. - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 84 pcs / 40~60 m IR ON. - Tiêu cự ống kính: auto iris 6~15 mm, khổ hình:1/3", khẩu độ F1.4, góc quan sát: 44.50- 18.20. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA	\$70	12T
VT-3311	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm. - 1/3" Sony CCD, 550 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 84 pcs / 40~60 m IR ON. - Tiêu cự ống kính: auto iris 12~30 mm, khổ hình:1/3", khẩu độ F1.4, góc quan sát: 44.50- 18.20. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA.	\$85	12T
VT-5400	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ10 / 50~60m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA.	\$52	12T
VT-5400S	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sharp, 420 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. 1/3 Sharp - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 50~60m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA.	\$42	12T
VT-5600A	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sharp, 420 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 84 pcs / 40~60m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA.	\$39	12T
VT-5600B	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 84 pcs / 40~60m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA.	\$48	12T
VT-5700	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 600 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Ống kính Zoom 4-9 mm. Thêm dây zoom 4.9. - Led hồng ngoại: 84 pcs / 40~60m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA.	\$79	12T
VT-3300	Camera HỒNG Ngoại quan sát ngày đêm. - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 4 pcs Φ 22 + 24 pcs Φ 8. - Tiêu cự ống kính: 4, 6, 8, 12, 16 mm. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA.	\$67	12T
VT-3300L	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm. - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 4 pcs Φ 22 + 24 pcs Φ 8. - Tiêu cự ống kính: 4, 6, 8, 12, 16 mm. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA.	\$74	12T
VT-3950	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm. - 1/3" Sony CCD, 550 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ 5 / 30~45m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA.	\$62	12T
VT-3960	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm. - 1/3" Sony CCD, 600 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Ống kính Zoom 4-9 mm. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ 5 / 30~45m IR ON. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA.	\$83	12T
VT-3400S	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm. - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 78 LED Φ5 / 50~60m IR ON. - Tiêu cự: 6 ~ 60mm, khổ hình:1/3", khẩu độ F1.4, góc quan sát: 44.50- 4.60 - Nguồn : AC 220V . (Quạt hút giải nhiệt, thích hợp trong môi trường lạnh)	\$83	12T
VT-3400	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm. - 1/3" Sony CCD, 550 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 78 LED Φ5 / 50~60m IR ON. - Tiêu cự: 6 ~ 60mm, khổ hình:1/3", khẩu độ F1.4, góc quan sát: 44.50- 4.60 - Nguồn : AC 220V . (Quạt hút giải nhiệt)	\$105	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
VT-16X	DIGITAL ZOOM CAMERA . - 1/3" Sony Super HAD CCD, 420 TV Lines, tiêu cự ống kính: F1.6 ~ F32. - Ống kính Zoom 16 lần (f3.9 ~65.8mm). - Nguồn: DC 12V ± 5% 500mA.	\$86	12T
VT-30X	DIGITAL ZOOM CAMERA . - 1/3" Sony Super HAD CCD, 480 TV Lines, tiêu cự ống kính: F1.6 ~ F32. - Ống kính Zoom 30 lần (f3.3 ~99mm). - Nguồn: DC 12V ± 5% 500mA.	\$91	12T
VT-220X	DIGITAL ZOOM CAMERA . - 1/3" Sony Super HAD CCD, 480 TV Lines, tiêu cự ống kính: F1.6 ~ F32. - Ống kính Zoom 22 lần (f3.9 ~85.8mm). Zoom kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng Zoom 220 lần. - Nguồn: DC 12V ± 5% 500mA.	\$187	12T
VT-550X	DIGITAL ZOOM CAMERA . - 1/3" Sony Super HAD CCD, 480 TV Lines, tiêu cự ống kính: F1.6 ~ F32. - Ống kính Zoom 27 lần (f3.9 ~85.8mm). Zoom kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng Zoom 352 lần. Quan sát ngày đêm. - Nguồn: DC 12V ± 5% .	\$192	12T
VT-9110	Indoor Normal Speed Dome, Quan sát ngày và đêm - Pan: 360°, Tilt: 90°, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 5.5°/s, phương dọc là 3.5°/s. - 1/3" Super HAD CCD, 480 TV Lines, Tiêu cự ống kính: F1.6 ~ F32. - Ống kính Zoom 27 lần (f3.9 -84.8mm). - Nguồn : AC 24V.	\$159	12T
VT-9112	Indoor Normal Speed Dome . Quan sát ngày và đêm - Pan: 360°, Tilt: 90°, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 5.5°/s, phương dọc là 3.5°/s. - 1/3" Super HAD CCD, 500 TV Lines, Tiêu cự ống kính: F1.6 ~ F32. - Ống kính Zoom 55 lần (f3.9 -84.8 mm). Zoom kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng 550 lần. - Nguồn : AC 24	\$262	12T
VT-9600	Mini Indoor High Speed Dome - 1/4" Interline Transfer CCD. - Horizontal Res. : 500 TVLine . Focal length : F1.8, f= 3.8~38mm. - Range : Pan 360°(Endless), tilt: 180°(Auto-Flip), 95°(Normal). Zoom : x10 Optical zoom, x10 Digital Zoom. - Presets: 127 Preset, Protocol : PELCO-D, PELCO-P selectable. - Power : DC 12V-0.8A ,	\$423	12T
VT-9500	Mini Outdoor High Speed Dome - 1/3" Sony supper HAD CCD. - Horizontal Res. : 480 TVLine . Focal length : F1.8~F32. - Range : Pan 360°(Endless), tilt: 90°(Auto-Flip). Zoom : x10 Optical zoom, x10 Digital Zoom. - Presets: 64 position , Protocol : (PELCO-D, PELCO-P,). - Power : DC 12V / AC 24V, Weight : 1,5Kg	\$342	12T
VT-9505	Mini high Speed Dome - 1/3" Sony supper HAD CCD. - Horizontal Res. : 480 TVLine . Focal length : F1.8~F32. - Range : Pan 360°(Endless), tilt: 90°(Auto-Flip). - Zoom Lens : 4-9 mm. - Presets: 64 position , Protocol : (PELCO-D, PELCO-P,). - Power : DC 12V - 4000 mA, Weight : 1.0Kg (without camera), Dimension : 290x245x245mm.	\$209	12T
VT-9506	Mini high Speed Dome - 1/3" Sony supper HAD CCD. - Horizontal Res. : 550 TVLine . Focal length : F1.8~F32. - Range : Pan 360°(Endless), tilt: 90°(Auto-Flip). - Zoom Lens : Zoom 10X. - Presets: 64 position , Protocol : (PELCO-D, PELCO-P,). - Power : DC 12V - 4000 mA, Weight : 1.0Kg (without camera), Dimension : 290x245x245mm.	\$316	12T
VT-9210	Indoor High Speed Dome - 1/3" Sony super HAD CCD. - 480 TV Lines, Tiêu cự ống kính: F1.6 ~ F32. - Pan: 360°, Tilt: 90°, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 120°/s, phương dọc là 90°/s. - Ống kính Zoom 22 lần (f3.9 - 62.4mm), Zoom kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng 220 lần. - Presets: 64 vị trí tuần tra, điều khiển RS485(PELCO, KALATEL,....) - Nguồn : AC 24V . (Điều khiển từ xa qua Internet)	\$407	12T
VT-9311	Outdoor High Speed Dome - 1/3" Sony super HAD CCD. - 480 TV Lines, Tiêu cự ống kính: F1.6 ~ F32. - Pan: 360°, Tilt: 90°, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 120°/s, phương dọc là 90°/s. - Ống kính Zoom 22 lần (f3.9 - 62.4mm), Zoom kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng 220 lần. - Presets: 128 vị trí tuần tra, điều khiển RS485(PELCO, KALATEL,....) - Nguồn : AC 24V. (Điều khiển từ xa qua Internet)	\$375	12T
VT-9310	Outdoor Middle Speed Dome - 1/3" Sony super HAD CCD. - 480 TV Lines, Tiêu cự ống kính: F1.6 ~ F32. - Pan: 360°, Tilt: 90°, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 120°/s, phương dọc là 90°/s. - Ống kính Zoom 22 lần (f3.9 - 62.4mm), Zoom kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng 220 lần. - Presets: 64 vị trí tuần tra, điều khiển RS485(PELCO, KALATEL,....) - Nguồn : AC 24V . (Điều khiển từ xa qua Internet)	\$364	12T
VT-9400IR	Outdoor IR High Speed Dome - 1/3" Sony super HAD CCD, 480 TV Lines, Tiêu cự ống kính: F1.6 ~ F32. - Pan: 360°, Tilt: 90°, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 120°/s, phương dọc là 90°/s. - Ống kính Zoom 22 lần (f3.9 - 62.4mm), Zoom kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng 220 lần. - Presets: 128 vị trí tuần tra, điều khiển RS485(PELCO, KALATEL,....) - 150~200 m IR ON. - Nguồn : AC 24V. (Điều khiển từ xa qua Internet)	\$423	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
VT-7700	IP / Analog High Speed Dome Camera - 1/3" Sony supper HAD CCD. 480TVLine - Pan 360°(Endless) / Tilt: 90°(Auto-Flip), Zoom : x10 Optical zoom, x10 Digital Zoom. - Up to 30fps NTSC or 25fps PAL . MPEG-4 high compression ratio arithmetic. - Presets: 64 Preset, Protocol : (PELCO-D,PELCO-P,.....) -Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45). -Network protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP. Support : IE. Client . Power : DC 12V - 4000mA	\$423	12T
VT-6400	H.264 IP Camera - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Up to 30fps NTSC or 25fps PAL. Support SD card video/picture storage. - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45). - Network protocol: HTTP, TCP/IP,DHCP,DDNS,.v.v.....Support : IE , Client. - Power : DC 12V - 2000mA – Dimension : 125 x 50 x 55mm.	\$128	12T
VT-6109	1/4" CMOS IP Camera : Khung hình: 320 x 240 pixel – 640x480 pixel. - Tốc độ hiển thị/ghi hình: 25fps PAL. - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45). - Network protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP. Hỗ trợ: IE,Client. - Nguồn: DC 5V - 1000mA - Kích thước: 110 x 30 x 70mm.	\$63	12T
VT-6109W	WIRELESS Color CCD IP Camera - 1/4" CMOS . Khung hình: 320 x 240 pixel – 640x480 pixel. - Tốc độ hiển thị/ghi hình:25fps PAL. - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45). - Network protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP. - Hỗ trợ trình duyệt Internet Explorer & Chương Trình Client 64Ch. - Nguồn: DC 5V - 1000mA - Kích thước : 110 x 30 x 70mm.	\$73	12T
VT-6200	P/T Color CCD IP Camera. - 1/4" Cmos, 450 TV Lines. Pan: 355° / Tilt: 60° - Led hồng ngoại: 12 pcs/10~15m IR ON - Khung hình: 320 x 240 pixel – 640 x 480 pixel. Tốc độ hiển thị/ghi hình: 25fpsPAL - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45). TCP/IP, SMTP, (simple mail protocol) HTTP, UPNP, etc . Hỗ trợ trình duyệt Internet Explorer. - Nguồn: DC 9V – 2.0A - Kích thước: 120 x 135 x	\$80	12T
VT-6200W	WIRELESS P/T Color CCD IP Camera - 1/4" w Cmos, 450 TV Lines. Pan: 355° / Tilt: 60° - Led hồng ngoại: 12 pcs/10~15m IR ON. - Khung hình: 320 x 240 pixel – 640 x 480 pixel. Tốc độ hiển thị/ghi hình: 25fpsPAL. - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45). TCP/IP, SMTP, (simple mail protocol) HTTP, UPNP, etc . Hỗ trợ trình duyệt Internet Explorer. - Nguồn: DC 9V – 2.0A - Kích thước: 120 x 135 x	\$91	12T
VT-6112IR	Weatherproof IR IP Camera - 1/4" Sony CCD, 420 TV Lines. - Led hồng ngoại: 24 pcs / 15~20m IR ON. - Khung hình: 320 x 240 pixel – 640 x 480 pixel. Tốc độ hiển thị/ghi hình: 25fpsPAL - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45). - Network protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP . Hỗ trợ: Internet Explorer. - Nguồn: DC 12V - 1000mA.	\$91	12T
VT-1004	Camera ngày trang Features - 1/3" Sony CCD, color 550 TV Lines, B/W 600TV lines. - Độ nhạy sáng : 0.5Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.	\$37	12T
VT-1005	Camera ngày trang Features - 1/3" Sony CCD, color 480 TV Lines, B/W 520TV lines. - Độ nhạy sáng : 0.5Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.	\$30	12T
VP-1161	IR Bullet IP Camera -1/3 SONY Color CCD.Day & Night. -High Resolution: Color Mode: 480 TV Lines, B/W Mode: 520 TV Lines. -Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Compression: H.264 -Image dpi: QVGA (320 x 240), VGA (640 x 840) -Display & Recording speed: 25 fps (PAL) -Support HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS... -intelligent IR technology -IR LEDs/Distance: 12 pcs x High power LEDs / Max.30m -Minimum	\$117	12T
VP-2261	P/T/Z Dome IP Camera -1/4SONY HAD CCD -High Resolution: Color Mode: 480 TV Lines, B/W Mode: 520 TV Lines - Board Len: (f=4,6,8 mm)/F1.2 Option -Compression: H.264 -Image dpi: QVGA (320 x 240), VGA (640 x 840) -Display & Recording speed: 25 fps (PAL) -Support HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS... - PTZ Range: Pan 3600, Tilt 1800 -Pan Speed: 0.050/s, Tilt Speed: 0.050/s -Minimum Illumination: 0.01 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW -Dimension: (Φ x H) 148 x 125 mm -Power: DC 12V 1000mA .	\$353	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
VP-2361	Varifocal IR Box IP Camera -1/3 SONY Color CCD.Day & Night. -High Resolution: Color Mode: 500 TV Lines, B/W Mode: 550 TV Lines. -Varifocal Len: (f = 3.5 ~ 8 mm)/F1.4 -Compression: H.264 -Image dpi: QVGA (320 x 240), VGA (640 x 840) -Display & Recording speed: 25 fps (PAL) -Support HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS... -IR LEDs/Distance: 12 pcs HPL + 18 pcs Φ 5(30~40m) -Minimum Illumination: 0.1 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) -BLC/HLC/Off -Dimension: (L x W x H) 97 x 79 x 83 mm -Power: DC 12V 1000mA.	\$170	12T
VP-2461	3-Axis Varifocal IR Dome IP Camera -1/3 SONY Color CCD.Day & Night. -High Resolution: Color Mode: 480 TV Lines, B/W Mode: 520 TV Lines. -Varifocal Len: (f = 3.5 ~ 8 mm)/F1.4 -Compression: H.264 -Image dpi: QVGA (320 x 240), VGA (640 x 840) -Display & Recording speed: 25 fps (PAL) -Support HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS... -IR LEDs/Distance: 21 pcs x IR LEDs (10-15m) -Minimum Illumination: 0.001 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) -LC/HLC/Off -Dimension: (Φ x H) 140 x 115 mm -Power: DC 12V 1000mA.	\$224	12T
VP-1101	IR Bullet Camera -1/3 SONY Color CCD.Day & Night -High Resolution: Color Mode: 550 TV Lines, B/W Mode: 600 TV Lines -Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Intelligent IR technology -IR LEDs/Distance: 12 pcs x High power LEDs / Max.30m -Minimum Illumination: 0.1 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) -Dimension: (Φ x H) 61 x 112 mm -Power: DC 12V 1000mA.	\$45	12T
VP-1102	IR Bullet Camera -1/3 SONY Color CCD.Day & Night -High Resolution: Color Mode: 600 TV Lines, B/W Mode: 640 TV Lines -Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option - intelligent IR technology -IR LEDs/Distance: 12 pcs x High power LEDs / Max.30m -Minimum Illumination: 0.001 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) -Dimension: (Φ x H) 61 x 112 mm -Power: DC 12V	\$58	12T
VP-1201	UFO Camera -1/3 SONY Color CCD -High Resolution: Color Mode: 480 TV Lines, B/W Mode: 520 TV Lines - Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Minimum Illumination: 0.1 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW -Dimension: (Φ x H) 56 x 64 mm -Power: DC 12V 1000mA.	\$34	12T
VP-1202	UFO Camera -1/3 SONY Color CCD -High Resolution: Color Mode: 540 TV Lines, B/W Mode: 600 TV Lines - Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Minimum Illumination: 0.01 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW -Dimension: (Φ x H) 56 x 64 mm -Power: DC 12V 1000mA.	\$41	12T
VP-1301	Mini IR Bullet Camera -1/3 SONY Color CCD.Day & Night -High Resolution: Color Mode: 480 TV Lines, B/W Mode: 520 TV Lines -Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Intelligent IR technology -IR LEDs/Distance: 12 pcs x High power LEDs / Max.20m -Minimum Illumination: 0.1 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) -Dimension: (Φ x H) 49 x 85 mm -Power: DC 12V 1000mA.	\$37	12T
VP-1302	Mini IR Bullet Camera -1/3 SONY Color CCD.Day & Night. -High Resolution: Color Mode: 540 TV Lines, B/W Mode: 600 TV Lines -Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Intelligent IR technology -IR LEDs/Distance: 12 pcs x High power LEDs / Max.20m -Minimum Illumination: 0.1 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) -Dimension: (Φ x H) 49 x 85 mm -Power: DC 12V 1000mA	\$41	12T
VP-1401	IR Dome Camera -1/3 SONY Color CCD.Day & Night. -High Resolution: Color Mode: 500 TV Lines, B/W Mode: 550 TV Lines -Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Intelligent IR technology -IR LEDs/Distance: 12 pcs x High power LEDs / Max.30m -Minimum Illumination: 0.1 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) -Dimension: (Φ x H) 100 x 80 mm -Power: DC 12V 1000mA.	\$45	12T
VP-1402	IR Dome Camera -1/3 SONY Color CCD.Day & Night -High Resolution: Color Mode: 600 TV Lines, B/W Mode: 650 TV Lines -Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Intelligent IR technology -IR LEDs/Distance: 12 pcs x High power LEDs / Max.30m -Minimum Illumination: 0.001 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) -Dimension: (Φ x H) 100 x 80 mm -Power: DC 12V 1000mA.	\$58	12T
VP-1403	IR Dome Camera -1/3 SONY Color CCD.Day & Night -High Resolution: Color Mode: 650 TV Lines, B/W Mode: 700 TV Lines -Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Intelligent IR technology. -IR LEDs/Distance: 12 pcs x High power LEDs / Max.30m. -Minimum Illumination: 0.1 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) -Dimension: (Φ x H) 100 x 80 mm -Power: DC 12V	\$83	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
VP-1501	Dome Camera -1/3 SONY Color CCD -High Resolution: Color Mode: 500 TV Lines, B/W Mode: 540 TV Lines - Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Minimum Illumination: 0.1 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW -Dimension: (Φ x H) 119 x 78 mm -Power: DC 12V 1000mA.	\$46	12T
VP-1502	Dome Camera -1/3 SONY Color CCD -High Resolution: Color Mode: 600 TV Lines, B/W Mode: 650 TV Lines - Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Minimum Illumination: 0.1 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW -Dimension: (Φ x H) 119 x 78 mm -Power: DC 12V 1000mA.	\$59	12T
VP-1601	Mini Dome Camera -1/3 SONY Color CCD. -High Resolution: Color Mode: 480 TV Lines, B/W Mode: 520 TV Lines. - Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Minimum Illumination: 0.1 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW -Dimension: (Φ x H) 94 x 65 mm -Power: DC 12V 1000mA .	\$34	12T
VP-1602	Mini Dome Camera -1/3 SONY Color CCD -High Resolution: Color Mode: 550 TV Lines, B/W Mode: 600 TV Lines - Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Minimum Illumination: 0.1 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW -Dimension: (Φ x H) 94 x 65 mm -Power: DC 12V 1000mA	\$41	12T
VP-1701	IR Dome Camera -1/3 SONY Color CCD.Day & Night -High Resolution: Color Mode: 480 TV Lines, B/W Mode: 520 TV Lines -Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -IR LEDs/Distance: 12 pcs x Φ5 IR LEDs/(5- 10m) -Minimum Illumination: 0.5 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) - Dimension: (Φ x H) 69 x 55 mm -Power: DC 12V 1000mA.	\$34	12T
VP-1702	IR Dome Camera -1/3 SONY Color CCD.Day & Night -High Resolution: Color Mode: 540 TV Lines, B/W Mode: 600 TV Lines -Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -IR LEDs/Distance: 12 pcs x Φ5 IR LEDs/(5- 10m) -Minimum Illumination: 0.5 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) - Dimension: (Φ x H) 69 x 55 mm -Power: DC 12V 1000mA.	\$36	12T
VP-1801	Mini Dome Camera -1/3 SONY Color CCD -High Resolution: Color Mode: 500 TV Lines, B/W Mode: 540 TV Lines - Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Minimum Illumination: 0.5 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW -Dimension: (Φ x H) 90 x 50 mm -Power: DC 12V 1000mA	\$34	12T
VP-1802	Mini Dome Camera -1/3 SONY Color CCD -High Resolution: Color Mode: 550 TV Lines, B/W Mode: 600 TV Lines - Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Minimum Illumination: 0.5 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW -Dimension: (Φ x H) 90 x 50 mm -Power: DC 12V 1000mA	\$37	12T
VP-1901	Reflection Dome Camera -1/3 SONY Color CCD -High Resolution: Color Mode: 480 TV Lines, B/W Mode: 520 TV Lines - Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Minimum Illumination: 0.1 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW -Dimension: (Φ x H) 121 x 74 mm -Power: DC 12V 1000mA	\$37	12T
VP-1902	Reflection Dome Camera -1/3 SONY Color CCD -High Resolution: Color Mode: 550 TV Lines, B/W Mode: 600 TV Lines - Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Minimum Illumination: 0.001 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW -Dimension: (Φ x H) 121 x 74 mm -Power: DC 12V 1000mA	\$42	12T
VP-2101	Mirror Camera -1/3 SONY Color CCD -High Resolution: Color Mode: 480 TV Lines, B/W Mode: 520 TV Lines - Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Minimum Illumination: 0.5 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW -Dimension: (Φ x H) 93 x 67 mm -Power: DC 12V 1000mA	\$46	12T
VP-2102	Mirror Camera -1/3 SONY Color CCD -High Resolution: Color Mode: 540 TV Lines, B/W Mode: 600 TV Lines - Board Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Minimum Illumination: 0.5 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW -Dimension: (Φ x H) 93 x 67 mm -Power: DC 12V 1000mA	\$49	12T
VP-2201	P/T/Z Dome Camera -1/4 SONY HAD CCD -High Resolution: Color Mode: 520 TV Lines, B/W Mode: 560 TV Lines - 10X Zoom Len: (f = 3.8 ~ 38 mm)/F1.8 -PTZ Range: Pan 3600, Tilt 1800 -Pan Speed: 0.050/s, Tilt Speed: 0.050/s -Minimum Illumination: 0.01 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW -Presets: 128 presets, preset Pan/Tilt 6000/sec -Dimension: (Φ x H) 148 x 125 mm -Power: DC 12V 1500mA.	\$230	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
VP-2202	P/T/Z Dome Camera -1/4 SONY HAD CCD -High Resolution: Color Mode: 550 TV Lines, B/W Mode: 600 TV Lines - 10X Zoom Len: (f = 3.8 ~ 38 mm)/F1.8 -PTZ Range: Pan 3600, Tilt 1800 -Pan Speed: 0.050/s, Tilt Speed: 0.050/s -Minimum Illumination: 0.01 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW -Presets: 128 presets, preset Pan/Tilt 6000/sec -Dimension: (Φ x H) 148 x 125 mm -Power: DC 12V 1500mA.	\$348	12T
VP-2301	Varifocal IR Box Camera -1/3 SONY Color CCD.Day & Night -High Resolution: Color Mode: 500 TV Lines, B/W Mode: 560 TV Lines -Varifocal Len: (f = 3.5 ~ 8 mm)/F1.4 -Intelligent IR technology -IR LEDs/Distance: 12 pcs HPL + 88 pcs Φ5(20~30m) -Minimum Illumination: 0.1 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) -BLC/HLC/Off -Dimension: (L x W x H) 97 x 79 x 83 mm -Power: DC 12V 1000mA.	\$81	12T
VP-2302	Varifocal IR Box Camera -1/3 SONY Color CCD.Day & Night -High Resolution: Color Mode: 650 TV Lines, B/W Mode: 700 TV Lines -Varifocal Len: (f = 3.5 ~ 8 mm)/F1.4 -Intelligent IR technology -IR LEDs/Distance: 12 pcs HPL + 88 pcs Φ5(20~30m) -Minimum Illumination: 0.1 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) -BLC/HLC/Off -Dimension: (L x W x H) 97 x 79 x 83 mm -Power: DC 12V 1000mA .	\$112	12T
VP-2401	3-Axis Varifocal IR Dome Camera -1/3 SONY Color CCD.Day & Night -High Resolution: Color Mode: 520 TV Lines, B/W Mode: 560 TV Lines -Varifocal Len: (f = 3.5 ~ 8 mm)/F1.4 -IR LEDs/Distance: 21 pcs x IR LEDs (10-15m) - Minimum Illumination: 0.01 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) -Dimension: (Φ x H) 140 x 115 mm -Power: DC 12V 1000mA.	\$129	12T
VP-2402	3-Axis Varifocal IR Dome Camera -1/3 SONY Color CCD.Day & Night -High Resolution: Color Mode: 650 TV Lines, B/W Mode: 700 TV Lines -Varifocal Len: (f = 2.8 ~ 12 mm)/F1.4 -IR LEDs/Distance: 21 pcs x IR LEDs (10-15m) - Minimum Illumination: 0.001 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) -Dimension: (Φ x H) 140 x 115 mm -Power: DC 12V 1000mA .	\$155	12T
VP-2501	Spacecraft IR Camera -1/3 SONY Color CCD.Day & Night -High Resolution: Color Mode: 480 TV Lines, B/W Mode: 520 TV Lines -Fixed Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Intelligent IR technology -IR White LEDs (50-80m) -Minimum Illumination: 0.1 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) - WDR/BLC/HLC/Off -Dimension: (Φ x H) 60 x 135 mm -Power: DC 12V 2000mA .	\$68	12T
VP-2502	Spacecraft IR Camera -1/3 SONY Color CCD.Day & Night -High Resolution: Color Mode: 650 TV Lines, B/W Mode: 700 TV Lines -Fixed Len: (f=4,6,8,12,16 mm)/F1.2 Option -Intelligent IR technology -IR White LEDs (50-80m) -Minimum Illumination: 0.0001 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) - WDR/BLC/HLC/Off -Dimension: (Φ x H) 60 x 135 mm -Power: DC 12V 2000mA.	\$116	12T
VP-2601	27X Optical Zoom Len IR Camera -1/3 SONY CCD -High Resolution: Color Mode: 500 TV Lines, B/W Mode: 550 TV Lines -27X Zoom Len: (f = 3.6 ~ 97.2 mm)/F1.8 -Intelligent IR technology -IR LEDs/Distance: 12 pcs High Power LEDs/50-70m -Minimum Illumination: 0.01 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) -Dimension: (Φ x H) 12 x 35 mm -Power: DC 12V	\$155	12T
VP-2701	30X Optical Zoom Len IR Camera -1/3 SONY CCD -High Resolution: Color Mode: 500 TV Lines, B/W Mode: 550 TV Lines -30X Zoom Len: (f = 3.3 ~ 99 mm)/F1.8 -Intelligent IR technology -IR LEDs/Distance: 15 pcs High Power LEDs + 35 pcs Φ8/70-100m -Minimum Illumination: 0.01 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) -Dimension: (L x W x H) 380 x 170 x 140 mm -Power: DC 12V 4000mA .	\$193	12T
VP-2801	Mini Indoor High Speed Dome Camera -1/3 Interline Tranfer CCD -High Resolution: Color Mode: 500 TV Lines, B/W Mode: 550 TV Lines - 10X Zoom Len: (f = 3.8 ~ 38 mm)/F1.8 -PTZ Range: Pan 3600 (Endless), Tilt 1880 (Auto-Flip), 950 (Normal) -Pan Speed: 0.050/s, Tilt Speed: 0.050/s -Minimum Illumination: 0.01 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW -Presets: 128 presets, preset Pan/Tilt 6000/sec -Dimension: (Φ x H) 148 x 125	\$177	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
VP-2901	Varifocal IR Box Camera -1/3 SONY Color CCD.Day & Night -High Resolution: Color Mode: 550 TV Lines, B/W Mode: 600 TV Lines -Varifocal Len: (f= 3.5 ~ 8 mm)/F1.4 -IR LEDs/Distance: 12 pcs High Power LEDs + 18 pcs Φ5(20-25m) -Minimum Illumination: 0.1 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) -Dimension: (L x W x H) ??? mm -Power: DC 12V 1000mA	\$70	12T
VP-2902	Varifocal IR Box Camera -1/3 SONY Color CCD.Day & Night -High Resolution: Color Mode: 600 TV Lines, B/W Mode: 650 TV Lines -Varifocal Len: (f= 3.5 ~ 8 mm)/F1.4 -IR LEDs/Distance: 12 pcs High Power LEDs + 18 pcs Φ5(20-25m) -Minimum Illumination: 0.1 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) -Dimension: (L x W x H) ??? mm -Power: DC 12V 1000mA	\$85	12T
VP-3101	27X Optical Zoom Len IR Camera -1/3 SONY CCD -High Resolution: Color Mode: 500 TV Lines, B/W Mode: 550 TV Lines -27X Zoom Len: (f = 3.6 ~ 97.2 mm)/F1.8 -Intelligent IR technology -IR LEDs/Distance: 5 High Power LEDs Φ20 + 24 pcs Φ5/70-100m -Minimum Illumination: 0.01 lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON) -Dimension: (L x W x H) 285 x 180 x 125 mm -Power: DC 12V 4000mA.	\$209	12T
CAMERA NGUY TRANG ĐỘC ĐÁO			
DR 808	Móc khóa camera ghi hình chuẩn HD- Độ phân giải : 30fps/640X480/1280X960/24KHz - Cộng USB thẻ nhớ ngoài	\$22	6T
DR707	Bật lửa camera ghi hình chuẩn HD - Độ phân giải : 30fps/640X480/1280X960/24KHz - Cộng USB thẻ nhớ ngoài	\$22	6T
DR709	Camera đồng hồ đeo tay 4GB ghi hình chuẩn HD - Độ phân giải : 1280X960X480 - Độ phân giải :1.600X1200 - Cộng USB thẻ nhớ trong không vô nước (loại cho Nam)	\$53	6T
DR710	Camera đồng hồ đeo tay 4GB ghi hình chuẩn HD - Độ phân giải : 30fps/1280X960X480 - Độ phân giải :25fps1.600X1200 - Cộng USB thẻ nhớ trong không vô nước (loại cho Nam)	\$62	6T
DR 708	Camera đồng hồ 4GB ghi hình chuẩn HD - Độ phân giải : 30fps/1280X960X480 - Độ phân giải :25fps1.600X1200 - Cộng USB thẻ nhớ trong không vô nước (loại cho Nam)	\$38	6T
DR901	Camera đồng hồ 4GB ghi hình chuẩn HD - Độ phân giải : 30fps/1280X960X480 - Độ phân giải :25fps1.600X1200 - Nghe nhạc MP3,phần mềm chọn chế độ nền khi ghi hình nhiều chức năng mới lạ. - Cộng USB thẻ nhớ trong không vô nước (loại cho nữ) - Có tai nghe	\$62	6T
DR903	Camera đồng hồ 4GB ghi hình chuẩn HD - Độ phân giải : 30fps/1280X960X480 - Độ phân giải :25fps1.600X1200 - Nghe nhạc MP3,phần mềm chọn chế độ nền khi ghi hình nhiều chức năng mới lạ. - Cộng USB thẻ nhớ trong không vô nước (loại cho nữ) - Có tai nghe	\$62	6T
DR520	Camera đồng hồ để bàn ghi hình chuẩn HD - Độ phân giải : 30fps/640X480/1280X960/24KHz - Cộng USB thẻ nhớ ngoài	\$41	6T
DR309	Camera cây bút 4GB ghi hình chuẩn HD - Độ phân giải : 30fps/640X480/1280X960/24KHz - Cộng USB thẻ nhớ trong	\$36	6T
DR310	Móc khóa camera ghi hình chuẩn HD - Độ phân giải : 30fps/640X480/1280X960/24KHz - Cộng USB thẻ nhớ trong (loại tốt)	\$42	6T
Camera gắn xe hơi	Camera ghi hình chuẩn HD - Độ phân giải : 30fps/640X480/1280X960/24KHz (ghi hình theo chuyển động có đèn Led quay ban đêm) - Cộng USB thẻ nhớ ngoài	\$118	12T
CAMERA NICHITSU			
HTC – 65Z	Camera màu thân lớn,1/3”Sony CCD, 480 TVL (normal)/ 520 TVL (high), hệ Pal, chống ngược ánh sáng. - Độ nhạy sáng 0.5 Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Nguồn 12VDC (chưa bao gồm ống kính,	\$157	12T
NC -Y24T	Camera màu thân lớn day night,1/3” Sony Super Had CCD. Sony DSP Winner - 600 TV line, hệ Pal, chống ngược sáng (WDR). - Độ nhạy sáng 0.002 Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Lọc nhiễu răng cưa (DNR). - Nguồn 12VDC (chưa bao gồm ống kính, chân đế, nguồn).	\$98	12T
NC -Y25T	Camera màu thân lớn day night,1/3” Sony Super Had CCD. Samsung DSP Winner - 600 TV line, hệ Pal, chống ngược sáng (WDR). - Độ nhạy sáng 0.002 Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Lọc nhiễu răng cưa (DNR). - Nguồn 12VDC (chưa bao gồm ống kính, chân đế, nguồn).	\$123	12T
NC-105	Camera Dome,1/3”Sony CCD, hệ Pal, ống kính 4mm - Độ phân giải 480 TVlines, độ nhạy sáng 0.5 Lux/f1.2. - Tầm quan sát 15m.Tự cân bằng ánh sáng , DC 12V.	\$32	12T
NC-110I	Camera Dome ngoài trời, đạt chuẩn IP 66 chống bám bụi chịu mưa nắng - 1/3”Sony CCD (chip net), hệ Pal, ống kính 4mm. - Độ phân giải 540 TVlines, độ nhạy sáng 0.1 Lux/f1.2. - Tầm quan sát 20m.Tự cân bằng ánh sáng , DC 12V.	\$55	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
NC-210I	Camera Dome ngoài trời, đạt chuẩn IP 66 chống bám bụi chịu mưa nắng - 1/3"Sony CCD (chip net), hệ Pal, ống kính 4mm. - Độ phân giải 580 TVlines, độ nhạy sáng 0.1 Lux/f1.2. - Tầm quan sát 20m.Tự cân bằng ánh sáng , DC 12V.	\$66	12T
NC-139I	Camera Dome hồng ngoại, quan sát ngày đêm, 20 đèn led, khoảng cách hồng ngoại: 15m. - 1/3"Sony CCD (chip net), 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, DC 12V.	\$39	12T
NC-239I	Camera Dome hồng ngoại, quan sát ngày đêm, 20 đèn led, khoảng cách hồng ngoại: 15m - 1/3"Sony CCD (chip net), 580 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, DC	\$51	12T
NC-149I	Camera Dome hồng ngoại, quan sát ngày đêm, 21 đèn led, khoảng cách hồng ngoại: 15m. - 1/3"Sony CCD (chip net), 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, DC 12V.	\$43	12T
NC-249I	Camera Dome hồng ngoại, quan sát ngày đêm, 21 đèn led, khoảng cách hồng ngoại: 15m. - 1/3"Sony CCD (chip net), 580 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, DC 12V.	\$57	12T
NC-3305I	Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 34 leds, khoảng cách 20m - 1/3"Sony CCD (chip net), 540 TV line, hệ Pal, ống kính 4mm. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng. -Nguồn DC 12V, đã bao gồm chân đế.	\$48	12T
NC-3309I	Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 34 leds, khoảng cách 20m - 1/3"Sony CCD (chip net), 580 TV line, hệ Pal, ống kính 4mm. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Nguồn DC 12V, đã bao gồm chân đế.	\$65	12T
NC-129I	Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 56 leds, khoảng cách 30m, đạt chuẩn IP 66 chống bám bụi chịu mưa nắng - 1/3"Sony CCD (chip net), 540 TV line, hệ Pal, ống kính 4mm. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Nguồn AC 220V, đã bao gồm nguồn.	\$59	12T
NC-229I	Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 56 leds, khoảng cách 30m, đạt chuẩn IP 66 chống bám bụi chịu mưa nắng. - 1/3"Sony CCD, 580 TV line, hệ Pal, ống kính 4mm. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Nguồn AC 220V, đã bao gồm nguồn.	\$79	12T
NC-130V	Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 91 leds, khoảng cách 40m, đạt chuẩn IP 66 chống bám bụi chịu mưa nắng - 1/3"Sony CCD (chip net), 480 TV line, hệ Pal, ống kính thay đổi cho phép điều chỉnh từ 4-9mm. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Nguồn AC 220V, đã bao gồm nguồn.	\$75	12T
NC-230I	Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 91 leds, khoảng cách 40m, đạt chuẩn IP 66 chống bám bụi chịu mưa nắng - 1/3"Sony CCD (chip net), 580 TV line, hệ Pal, ống kính 4mm. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Nguồn AC 220V, đã bao gồm nguồn.	\$85	12T
NC-126V	Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 126 leds, khoảng cách 50m, đạt chuẩn IP 66 chống bám bụi chịu mưa nắng - 1/3"Sony CCD, 480 TV line, hệ Pal, ống kính thay đổi cho phép điều chỉnh từ 4-9mm. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Nguồn AC 220V, đã bao gồm nguồn.	\$95	12T
NC-226I	Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 126 leds, khoảng cách 50m, đạt chuẩn IP 66 chống bám bụi chịu mưa nắng - 1/3"Sony CCD (chip net), 580 TV line, hệ Pal, ống kính 4-9mm. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Nguồn AC 220V, đã bao gồm nguồn.	\$111	12T
NC-104	Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm với 28 hồng ngoại công suất lớn, khoảng cách 50m - 1/3"Sony CCD (chip net), 480 TV line, hệ Pal, ống kính 6mm. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Nguồn AC 220V, đã bao gồm nguồn.	\$86	12T
NC-204	Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm với 28 hồng ngoại công suất lớn, khoảng cách 50m - 1/3"Sony CCD (chip net), 580 TV line, hệ Pal, ống kính 6mm. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Nguồn AC 220V, đã bao gồm nguồn.	\$102	12T
NC-1LB	Camera Dome hồng ngoại 30 leds, 1/3"Sony CCD, hệ Pal, chống ngược sáng, khoảng cách 20m - Ống kính điều chỉnh từ 3.7mm - 12mm, autoris, - Tự động điều chỉnh ánh sáng chớp của đèn, - Độ phân giải 420TVlines, độ nhạy sáng 0.5 Lux/f1.2. - DC 12V, chuẩn IP 66 chịu nắng mưa, chống va	\$169	12T
NC-71B	Camera hồng ngoại thân lớn, hỗ trợ quan sát ngày đêm 42 leds, có quạt giải nhiệt chuyên dụng cho các nhà xưởng, đạt chuẩn IP66 chịu nắng mưa - 1/3"Sony CCD, 420 TV line, hệ Pal, ống kính 6mm. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Tầm quan sát 30m đã bao gồm nguồn AC 220V.	\$142	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
NC-79Q/25	Camera hồng ngoại thân lớn, hỗ trợ quan sát ngày đêm 35 leds, đạt chuẩn IP66 chịu nắng mưa, khoảng cách 25m - 1/3"Sony CCD, 420 TV line, hệ Pal, ống kính điều chỉnh autoris 3.7-12mm, chống ngược sáng. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Nguồn DC 12V, đã bao gồm chân đế.	\$161	12T
NC-7RP/30M	Camera hồng ngoại thân lớn, hỗ trợ quan sát ngày đêm 42 leds và 5 leds công suất lớn, đạt chuẩn IP66 chịu nắng mưa, chịu nhiệt độ thấp (phù hợp cho các xưởng đông) với điện trở nhiệt tự động tan đá, khoảng cách 30m, chống ngược sáng - 1/3"Sony CCD, 540 TV line, hệ Pal, ống kính điều chỉnh autoris từ 3.7mm - 12mm. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Điều chỉnh chống ánh sáng đèn nhấp nháy và ngược sáng. - Nguồn DC 12V, đã bao gồm chân đế.	\$214	12T
NC-10CP/IR	Camera High Speed Dome mini trong nhà - Chip 1/4" Sony CCD, 480 TV Line, tiêu cự ống kính: F1.6 – F32, ống kính Zoom 10X (f3.8 – 38mm), - Chịu được nhiệt độ môi trường nóng, ẩm từ -20oC đến 50oC, xoay 360°, lên xuống 90o, tốc độ xoay ngang tối đa 120o/s, phương dọc là 90o/s). - Cho phép thay đổi địa chỉ set up camera từ xa trên bàn điều khiển. Lưu nhớ được 128 vị trí đã được cài đặt trước. - Điều khiển RS485 (PELCO, KALATEL,...) Nguồn: DC: 12V/24V/AC. Điều khiển từ xa qua internet. đã bao gồm nguồn, chân đế.	\$332	12T
NC-EX480CP	Bộ High Speed Dome Camera ngoài trời day night, chuẩn IP66 - Pan:360.tilt: 90, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 120/s, phương dọc là 90/s). - 1/4" SONY CCD, 480 TV Line , tiêu cự ống kính: F1.6 – F32, ống kính Zoom 18X (f4.1 – 73.8mm), Zoom kỹ thuật số 12 lần, tổng cộng Zoom 216, - Điều khiển RS485 (PELCO, KALATEL,...) - Cho phép thay đổi địa chỉ set up camera từ xa trên bàn điều khiển. Lưu nhớ được 128 vị trí đã được cài đặt trước. - Cho phép kết nối 4 zone báo động lưu nhớ trạng thái được cài đặt trước, điều chỉnh tốc độ nhanh chậm. - Nguồn: AC 220V điều khiển từ xa qua internet. đã bao gồm nguồn và chân đế.	\$706	12T
NC-RAF20	Camera High Speed Dome mini ngoài trời day night - Chip 1/4" Sony CCD, 480 TV Line, tiêu cự ống kính: F1.6 – F32, ống kính Zoom 22X (f3.9 – 85.8mm). - Chịu được nhiệt độ môi trường nóng, ẩm từ -20oC đến 50oC, xoay 360°, lên xuống 90o, tốc độ xoay ngang tối đa 120o/s, phương dọc là 90o/s). - Cho phép thay đổi địa chỉ set up camera từ xa trên bàn điều khiển. Lưu nhớ được 128 vị trí đã được cài đặt trước. - Điều khiển RS485 (PELCO, KALATEL,...) Nguồn: DC: 12V/24V/AC. Điều khiển từ xa qua internet, đã bao gồm nguồn, chân đế.	\$396	12T
NC-EX480/CPIR	Bộ High Speed Dome Camera hồng ngoại ngoài trời day night, khoảng cách 100m - Pan:360.tilt: 90, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 120/s, phương dọc là 90/s). - 1/4" SONY CCD, 480 TV Line , tiêu cự ống kính: F1.6 – F32, ống kính Zoom 18X (f4.1 – 73.8mm), Zoom kỹ thuật số 12 lần, tổng cộng Zoom 216, - Điều khiển RS485 (PELCO, KALATEL,...) - Cho phép thay đổi địa chỉ set up camera từ xa trên bàn điều khiển. Lưu nhớ được 128 vị trí đã được cài đặt trước. - Cho phép kết nối 4 zone báo động lưu nhớ trạng thái được cài đặt trước, điều chỉnh tốc độ nhanh chậm. - Nguồn: AC 220V điều khiển từ xa qua internet. đã bao gồm nguồn và chân đế.	\$856	12T
BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA			
NC-16TR	Bàn điều khiển hiển thị LCD kết nối cho 255 Speed Dome và 32 đầu ghi hình cùng lúc Hai đường RS-485, cổng R232 cho phép kết nối với PC để điều khiển card ghi hình. DC 12V 1000mA. Kết nối các dạng giao thức: PELCO D, PELCO P2400, P4800, PELCO P9600,...Cần điều khiển 3D, có password bàn phím.	\$482	12T
IP CAMERA			
NC-84AV	Camera IP tích hợp sever bên trong, chuẩn H264 - 1/4" CMOS, độ phân giải , 640x480, 320x240, 160x120. - Hỗ trợ xem qua điện thoại di động chuẩn PDA, 3GPP, 2 ngõ audio - Hỗ trợ phần mềm CMS 36 camera.	\$147	12T
NC-84V/W	Camera IP tích hợp sever bên trong wifi, chuẩn MPEG-4 - 1/4" CMOS, độ phân giải , 640x480, 320x240, 160x120. - Hỗ trợ xem qua điện thoại di động chuẩn PDA, 3GPP, 2 ngõ audio - Hỗ trợ phần mềm CMS 36 camera.	\$142	12T
NC-81AD/P	Camera IP tích hợp sever bên trong quan sát ngày đêm, chuẩn H.264/MPEG-4/MJPEG - 1/3" CMOS (2 Megapixels), độ phân giải: 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 800x600,640x480, 320x240, 176x144 - Sử dụng ống kính rời hoặc Zoom. - Độ nhạy sáng 0.5 lux @ F/1.5. - Có tiếng và khe card lưu trữ hình ảnh bằng SD Memory Card. - Tự cân bằng ánh sáng (chưa gồm ống kính, nguồn, chân đế).	\$310	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
NC-81AG	Camera IP tích hợp sever bên trong quan sát ngày đêm, chuẩn H.264/MPEG-4/MJPEG - 1/3" CMOS (2 Megapixels), độ phân giải: 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 800x600, 640x480, 320x240, 176x144 - Sử dụng ống kính rời hoặc Zoom . - Độ nhạy sáng 0.5 lux @ F/1.5. - Có tiếng và khe card lưu trữ hình ảnh bằng SD Memory Card. - Tự cân bằng ánh sáng (chưa gồm ống kính, nguồn, chân đế).	\$316	12T
NC-79AD/P	Camera hồng ngoại thân lớn quan sát ngày đêm IP tích hợp sever bên trong, chuẩn H.264/MPEG-4/MJPEG - 2-Megapixel CMOS, độ phân giải 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 800x600, 640x480, 320x240, 176x144. - 35 đèn led, khoảng cách hồng ngoại: 20m. - Độ nhạy sáng 0Lux, - Đạt chuẩn IP 66 chống bám bụi, chịu mưa nắng. - Có tiếng và khe card lưu trữ hình ảnh bằng SD Memory Card. - Tự cân bằng ánh sáng (nguồn, chân đế).	\$337	12T
NC-1NAD	Camera dome hồng ngoại IP tích hợp sever bên trong, chuẩn D1 H.264 / JPEG/MPEG-4 D1 - 1/3" CMOS (2 Megapixels). - 18 đèn led, khoảng cách hồng ngoại: 15m. - Độ nhạy sáng: 0 lux (IR on). - Chuẩn IP 66 chống bám bụi chịu mưa nắng. - Khoảng cách hồng ngoại: 15m. - Ống kính	\$320	12T
NC-86F/P	Camera IP tích hợp sever bên trong, 1/4" CCD color, sử dụng ống kính 3.6mm. cho phép điều khiển quay trái - phải 270°, lên -xuống 120°. Độ nhạy sáng 0.2Lux, có thể tổ chức 30 người xem cùng lúc. Có tiếng và khe card lưu trữ hình ảnh bằng SD Memory Card. Tự cân bằng ánh sáng .	\$289	12T
NC-87ZA/P	Camera IP tích hợp sever bên trong, 1/4" CCD color. Độ nhạy sáng 0.1Lux, zoom 12X, có thể tổ chức 30 người xem cùng lúc. Có tiếng và khe card lưu trữ hình ảnh bằng SD Memory Card. Tự cân bằng ánh sáng.	\$427	12T
Software for IP camera: Phần mềm chuyên dụng ghi hình cho 35 hãng camera IP:			
iSS-04I	Phần mềm ghi hình cho 4 camera IP	\$161	
iSS-09I	Phần mềm ghi hình cho 9 camera IP	\$214	
iSS-16I	Phần mềm ghi hình cho 16 camera IP	\$321	
iSS-36I	Phần mềm ghi hình cho 36 camera IP	\$482	
iSS-72I	Phần mềm ghi hình cho 72 camera IP	\$642	
Video Server			
NC-01AD/P	Video Web Server cho phép kết nối 1 camera để xem qua mạng Internet hoặc điện thoại di động có âm thanh. Cho phép điều khiển xoay trái phải lên xuống và Zoom qua cổng RS485. Định dạng file nén H.264/MPEG-4/ MJPEG	\$235	
HWS-02AD/P	Video Web Server cho phép kết nối 2 camera để xem qua mạng Internet hoặc điện thoại di động có âm thanh. Cho phép điều khiển xoay trái phải lên xuống và Zoom qua cổng RS485. Định dạng file nén H.264/MPEG-4/ MJPEG	\$265	
HWS-04AD	Video Web Server cho phép kết nối 4 camera để xem qua mạng Internet hoặc điện thoại di động có âm thanh. Cho phép điều khiển xoay trái phải lên xuống và Zoom qua cổng RS485. Định dạng file nén H.264/MPEG-4/ MJPEG	\$316	
CAMERA YAMADENKI			
YM-B21IZ	DIGITAL ZOOM CAMERA . - 1/3" Sony Super HAD CCD, 480 TV Lines, tiêu cự ống kính: F1.6 ~ F32. - Ống kính Zoom 27 lần (f3.9 ~85.8mm). - Nguồn: DC 12V/500mA.	\$83	12T
YM - B20	Camera màu thân lớn - 1/3" Sony CCD, 420 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0.3Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn : DC 12V/300mA. (Không ống kính, chân đế, nguồn).	\$32	12T
YM - B20I	Camera màu thân lớn - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0.3Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn : DC 12V/300mA. (Không ống kính, chân đế, nguồn).	\$36	12T
YM - B21I	Camera màu thân lớn - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0.3Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn : DC 12V/300mA. (Không ống kính, chân đế, nguồn).	\$41	12T
YM-D100	Camera nguy trang báo khói - 1/3" Sony CCD, 420 TV Lines , len 3.6mm. - Độ nhạy sáng: 0.3Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, DC 12V/300mA.	\$24	12T
YM-D100I	Camera nguy trang báo khói - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines , len 3.6mm. - Độ nhạy sáng: 0.3Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, DC 12V/300mA.	\$28	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
YM-D110	Camera dome - 1/3"Sony CCD, 420 TV Lines , len 3.7 mm. - Độ nhạy sáng: 0.3Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, DC 12V/300mA.	\$24	12T
YM-D210I	Camera dome - 1/3"Sony CCD (chip net), 540 TV Lines , len 3.7 mm. - Độ nhạy sáng: 0.3Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, DC 12V/300mA.	\$34	12T
YM-D120I	Camera dome - 1/3"Sony CCD, 480 TV Lines , len 3.6 mm. - Độ nhạy sáng: 0.3Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, DC 12V/300mA.	\$32	12T
YM-D230I	Camera dome - 1/3"Sony CCD (chip net), 540 TV Lines , len 3.6 mm. - Độ nhạy sáng: 0.3Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, DC 12V/300mA.	\$41	12T
YM-D140I	Camera Dome hồng ngoại, quan sát ngày đêm - 1/3"Sony CCD, 480 TV Lines. - 36 đèn led, khoảng cách hồng ngoại: 15m. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, DC 12V/500mA.	\$30	12T
YM-D150	Camera Dome hồng ngoại, quan sát ngày đêm - 1/3"Sony CCD, 420 TV Lines. - 48 đèn led, khoảng cách hồng ngoại: 20m. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, DC 12V/500mA.	\$26	12T
YM-D150I	Camera Dome hồng ngoại, quan sát ngày đêm - 1/3"Sony CCD, 480 TV Lines. - 48 đèn led, khoảng cách hồng ngoại: 20m. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, DC 12V/500mA.	\$30	12T
YM-D160/B	Camera Dome kim loại hồng ngoại, quan sát ngày đêm. - 1/3"Sony CCD, 420 TV Lines. -36 đèn led, khoảng cách hồng ngoại: 25m. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, DC 12V/500mA.	\$28	12T
YM-D160I/S	Camera Dome kim loại hồng ngoại, quan sát ngày đêm - 1/3"Sony CCD, 480 TV Lines. -36 đèn led, khoảng cách hồng ngoại: 25m. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, DC 12V/500mA.	\$33	12T
YM-D160I/W	Camera Dome kim loại hồng ngoại, quan sát ngày đêm - 1/3"Sony CCD, 480 TV Lines. -36 đèn led, khoảng cách hồng ngoại: 25m. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, DC 12V/500mA.	\$33	12T
YM-D160I/B	Camera Dome kim loại hồng ngoại, quan sát ngày đêm - 1/3"Sony CCD, 480 TV Lines. -36 đèn led, khoảng cách hồng ngoại: 25m. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, DC 12V/500mA.	\$33	12T
YM-D170	Camera Dome kim loại hồng ngoại, quan sát ngày đêm - 1/3"Sony CCD, 420 TV Lines. - 24 đèn led, khoảng cách hồng ngoại: 25m. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, DC 12V/500mA.	\$28	12T
YM-D270I	Camera Dome kim loại hồng ngoại, quan sát ngày đêm - 1/3"Sony CCD (chip net), 540 TV Lines. - 24 đèn led, khoảng cách hồng ngoại: 25m. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, DC 12V/500mA.	\$42	12T
YM-D180IZ	Vandal Proof IR Dome Camera - 1/3" Sony CCD (chip net), 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 20~30m IR ON. - Ống kính Zoom 4-9mm. - Nguồn : DC	\$63	12T
YM-BIR10	Camera hồng ngoại thân nhỏ, hỗ trợ quan sát ngày đêm 36 leds - 1/3"Sony CCD, 420 TV line, hệ Pal, ống kính 3.6mm. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Tầm quan sát 20m, nguồn DC 12V/500mA.	\$27	12T
YM-BIR11	Camera hồng ngoại thân nhỏ, hỗ trợ quan sát ngày đêm 36 leds - 1/3"Sony CCD, 420 TV line, hệ Pal, ống kính 3.6mm. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Tầm quan sát 20m, nguồn DC 12V/500mA.	\$28	12T
YM-BIR11I	Camera hồng ngoại thân nhỏ, hỗ trợ quan sát ngày đêm 36 leds - 1/3"Sony CCD, 480 TV line, hệ Pal, ống kính 3.6mm. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Tầm quan sát 20m, nguồn DC 12V/500mA.	\$33	12T
YM-BIR12	Camera hồng ngoại thân nhỏ, hỗ trợ quan sát ngày đêm 48 leds - 1/3"Sony CCD, 420 TV line, hệ Pal, ống kính 3.6mm. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Tầm quan sát 20m, nguồn DC 12V/500mA.	\$29	12T
YM-BIR12I	Camera hồng ngoại thân nhỏ, hỗ trợ quan sát ngày đêm 48 leds - 1/3"Sony CCD, 480 TV line, hệ Pal, ống kính 3.6mm. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Tầm quan sát 20m, nguồn DC 12V/500mA.	\$34	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
YM-BIR22I	Camera hồng ngoại thân nhỏ, hỗ trợ quan sát ngày đêm 48 leds - 1/3"Sony CCD (chip net), 540 TV line, hệ Pal, ống kính 3.6mm. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Tầm quan sát 20m, nguồn DC 12V/500mA.	\$42	12T
YM-BIR13I	Camera hồng ngoại hỗ trợ quan sát ngày đêm - 1/3"Sony CCD, 480 TV line, hệ Pal, ống kính 3.6mm, 36 đèn hồng ngoại. - Khoảng cách hồng ngoại: 20m. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux/f2.0, tự cân bằng ánh sáng trắng. DC 12V/500mA.	\$32	12T
YM-BIR14	Camera hồng ngoại hỗ trợ quan sát ngày đêm - 1/3"Sony CCD, 420 TV line, hệ Pal, ống kính 3.6mm, 48 đèn hồng ngoại. - Khoảng cách hồng ngoại: 25m. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux/f2.0, tự cân bằng ánh sáng trắng. DC 12V/500mA.	\$28	12T
YM-BIR14I	Camera hồng ngoại hỗ trợ quan sát ngày đêm - 1/3"Sony CCD, 480 TV line, hệ Pal, ống kính 3.6mm, 48 đèn hồng ngoại. - Khoảng cách hồng ngoại: 25m. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux/f2.0, tự cân bằng ánh sáng trắng. DC 12V/500mA.	\$35	12T
YM-BIR15	Camera hồng ngoại hỗ trợ quan sát ngày đêm - 1/3"Sony CCD, 420 TV line. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux/f2.0, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Khoảng cách hồng ngoại: 40m. - Hệ Pal, ống kính 3.7mm. - 36 đèn hồng ngoại công suất lớn. DC	\$33	12T
YM-BIR15I	Camera hồng ngoại hỗ trợ quan sát ngày đêm - 1/3"Sony CCD, 480 TV line. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux/f2.0, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Khoảng cách hồng ngoại: 40m. - Hệ Pal, ống kính 3.7mm. - 36 đèn hồng ngoại công suất lớn. DC	\$40	12T
YM-BIR25I	Camera hồng ngoại hỗ trợ quan sát ngày đêm - 1/3"Sony CCD (chip net), 540 TV line. - Độ nhạy sáng 0.0 Lux/f2.0, tự cân bằng ánh sáng trắng. - Khoảng cách hồng ngoại: 40m. - Hệ Pal, ống kính 3.7mm. - 36 đèn hồng ngoại công suất lớn. DC 12V/1000mA.	\$50	12T
YM-BIR25I	Camera Zoom, Hồng Ngoại quan sát ngày đêm. - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Khoảng cách hồng ngoại: 50m. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ 5/ 36 pcs Φ 10 / 30~45m IR ON / Ống kính Zoom 4-9mm. - Nguồn : DC 12V/1000mA.	\$63	12T
YM-BIR26IZ	Camera Zoom, Hồng Ngoại quan sát ngày đêm. - 1/3" Sony CCD (chip net), 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Khoảng cách hồng ngoại: 50m. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ 5/ 36 pcs Φ 10 / 30~45m IR ON / Ống kính Zoom 4-9mm. - Nguồn : DC 12V/1000mA.	\$71	12T
YM-SD480	Camera High Speed Dome đạt chuẩn IP66 - Pan:360.tilt: 90, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 120/s, phương dọc là 90/s 0 0. - 1/4" SONY CCD, 480 TV Line , tiêu cự ống kính: F1.6 – F32, ống kính Zoom 27X (f3.8 – 103mm), Zoom kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng Zoom 270. - Điều khiển RS485 (PELC, KALATEL,...) Lưu nhớ được 128 vị trí đã được cài đặt trước. - Nguồn: AC 220V, điều khiển từ xa qua internet, đã bao gồm nguồn và Camera High Speed Dome mini ngoài trời day night	\$312	12T
YM-SD540	- Chip 1/4" Sony CCD, 540 TV Line, tiêu cự ống kính: F1.6 – F32, ống kính Zoom 22X (f3.9 – 85.8mm), - Chịu được nhiệt độ môi trường nóng, ẩm từ -20oC đến 50oC, xoay 360o, lên xuống 90o, tốc độ xoay ngang tối đa 120o/s, phương dọc là 90o/s.) - Cho phép thay đổi địa chỉ set up camera từ xa trên bàn điều khiển. Lưu nhớ được 128 vị trí đã được cài đặt trước. - Điều khiển RS485 (PELC, KALATEL,...) Nguồn: DC: 12V/24V/AC. Điều khiển từ xa qua internet, đã bao gồm nguồn chân đế	\$392	12T
YM-IP10	Camera IP tích hợp sever bên trong, - CMOS 300,000 pixel, chuẩn Motion-JPEG-N. - Frame hình: 25 fps. - Cho phép điều khiển quay trái - phải 270°, lên - xuống 120°. - Cho phép quan sát ban đêm xa 10m (10 led hồng ngoại). - Độ nhạy sáng 0Lux/F1.2. - Tự cân bằng ánh sáng trắng. - Âm thanh 2 chiều cho phép đàm thoại từ xa, tích hợp loa bên trong, có ngõ Audio out hỗ trợ khuếch đại âm thanh. có thể tổ chức 10 người xem cùng lúc. Hỗ trợ phần mềm CMS quản lý tập trung 64 camera. - Tích hợp điều khiển thiết bị đèn tắt mở từ xa qua mạng, điện thoại. - Hỗ trợ chức năng motion báo chuyển động và nhắn tin qua điện thoại di động. - Quan sát bằng tất cả các loại điện thoại di động mà không cần cài đặt driver. - Hỗ trợ mạng DDNS tự động cập nhật xem bằng địa chỉ IP của nhà sản xuất	\$74	12T

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ	BH
YM-IP13B	Camera IP wireless tích hợp sever bên trong, - CMOS 400,000 pixel, chuẩn Motion-JPEG-N. - Frame hình: 25 fps. - Cho phép điều khiển quay trái - phải 270°, lên - xuống 120°. - Cho phép quan sát ban đêm xa 10m (10 led hồng ngoại). Độ nhạy sáng 0Lux/F1.2. - Tự cân bằng ánh sáng trắng. - Âm thanh 2 chiều cho phép đàm thoại từ xa, tích hợp loa bên trong, có ngõ Audio out hỗ trợ khuếch đại âm thanh, có thể tổ chức 10 người xem cùng lúc. Hỗ trợ phần mềm CMS quản lý tập trung 64 camera. - Tích hợp điều khiển thiết bị đèn tắt mở từ xa qua mạng, điện thoại. - Hỗ trợ chức năng motion báo chuyển động và nhắn tin qua điện thoại di động. - Quan sát bằng tất cả các loại điện thoại di động mà không cần cài đặt river. - Hỗ trợ mạng DDNS tự động cập nhật xem bằng địa chỉ IP của nhà sản xuất - Hỗ trợ wireless chuẩn WIFI 802.11B/G	\$94	12T

* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

* Đơn giá trên có thể thay đổi do không kịp báo trước

* Vui lòng liên hệ phòng kinh doanh: Mr Hải: 0913191403 - Mr Hùng: 0907398310 - Mr Tú: 0918642436

Rất Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách !

A

