

**TANHAILINH**

Đồng hành cùng thương hiệu bạn

CÔNG TY TNHH TM - DV TÂN HẢI LINHTrụ sở: 418/12E Lê Văn Quới, P. BHH A, Q. Bình Tân, Tp. HCM
WEB: WWW.TANHAILINH.COMTEL : (08)6 674 9803
Hotline: 0913 191 403**CHUYÊN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG**

CAMERA QUAN SÁT

MÁY VĂN PHÒNG

LAPTOP

MÁY BỘ VI TÍNH

THIẾT BỊ VI TÍNH

**BẢNG BÁO GIÁ ĐẦU GHI CAMERA**

Update: 15/09/2011

TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	GIÁ
ĐẦU GHI CAMERA TAHATECHCO		
THL457DVR	4 Ch Real-Time H.264 Network DVR . Video Input: 4CH= Video Output: 1Monitor, 1VGA (Optional), 1Sport . Audio Input : 1Ch, Audio output : 1Ch , Highly improves video quality for live, recording and network. Graphics & Windows OSD interface. Lower bit rate required for fastest network transfer. Allows live display, record, playback, backup, control and network operation at the same time. Supports USB flash drive , USB mobile hard disk and Network backup. Supports SATA HDD (maximal value of disk is up to 2 TB). Supports IR remote control and mouse control.	\$80
THL857DVR	8 Ch Real-time H.264 Network DVR . Video Input: 8CH= Video Output: 1Monitor, 1VGA (Optional), 1Sport . Audio Input :8Ch, Audio output : 1Ch , Highly improves video quality for live, recording and network. Graphics & Windows OSD interface. Lower bit rate required for fastest network transfer. Allows live display, record, playback, backup, control and network operation at the same time.	\$115
THL1657DVR	16 Ch Real-Time H.264 Network DVR . Video Input: 16CH= Video Output: 1Monitor, 1VGA (Optional), 1Sport . Audio Input : 16Ch, Audio output : 1Ch , Highly improves video quality for live, recording and network. Graphics & Windows OSD interface. Lower bit rate required for fastest network transfer. Allows live display, record, playback, backup, control and network operation at the same time.	\$178
ĐẦU GHI CAMERA AVTECH		
AVC794ZB	Chuẩn nén: H.264 - Output: VGA hoặc Monitor - HDD: 1 Sata Upto 2TB - Audio: 4 In, 1 Out - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,... (CMS Free: VideoViewer) - User Online: 10 - Backup: USB2.0 Flash drive, Network * Chức Năng đặc biệt: - Với chức năng DCCS Khiển PTZ qua cáp đồng trục không cần qua cổng RS485 - Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,... (Với CMS Free: Eagle Eyes) - Đếm lưu lượng: ra và vào - DCCS: 1 kênh- Báo động bằng Video qua Iphone, Ipad	\$187
AVC794ZC	Chuẩn nén: H.264 Output: VGA hoặc Monitor - HDD: 1 Sata Upto 2TB - Audio: 4 In, 1 Out - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,... (CMS Free: VideoViewer) - User Online: 10 - Backup: USB2.0 Flash drive, Network * Chức Năng đặc biệt: - Với chức năng DCCS Khiển PTZ qua cáp đồng trục không cần qua cổng RS485 - Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,... (Với CMS Free: Eagle Eyes) - Đếm lưu lượng: ra và vào - DCCS: 4 channels - IVS: 4 channels - Báo động bằng Video qua Iphone, Ipad	\$189
AVD 744ZB	Chuẩn nén: H.264 - Output: VGA hoặc Monitor - HDD: 1 Sata Upto 2TB - Audio: 4 In, 1 Out - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,... (CMS Free: VideoViewer) - User Online: 10 - Backup: USB2.0 Flash drive, Network * Chức Năng đặc biệt: - Với chức năng DCCS Khiển PTZ qua cáp đồng trục không cần qua cổng RS 485 - Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,... (Với CMS Free: Eagle Eyes)- Đếm lưu lượng: ra và vào - DCCS: 4 channels - IVS: 4 channels - Báo động bằng Video qua Iphone, Ipad	\$200
AVC 793C	Full D1 khi ghi âm - Full D1 cho 04 kênh tại thời gian ghi hình. - Kết nối DCCS: 01 kênh (Với chức năng DCCS Khiển PTZ qua cáp đồng trục không cần qua cổng RS485) - Audio: 04 vào/ 01 ra - Hình ảnh ở chế độ D1 đẹp, mịn và cực kỳ sắc nét. - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,... (CMS Free: VideoViewer) - User Online: 10 - Backup: USB2.0 Flash drive, Network - Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,... (Với CMS Free: Eagle Eyes) - Thông số kỹ thuật chi tiết vui lòng cập nhật web.	\$160

KPD674ZB	Chuẩn nén: H.264 4 Kênh - Output: VGA hoặc Monitor - HDD: 1 Sata Upto 2TB - Audio: 4 In, 1 Out - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,... (CMS Free: VideoViewer) - User Online: 10 - Backup: USB2.0 Flash drive, Network - PTZ: Có * Chức Năng đặc biệt: - Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,... (Với CMS Free: Eagle Eyes)	\$149
AVC796ZB	Chuẩn nén: H.264 8 Kênh - Output: VGA hoặc Monitor - Video Loop Output: 8 Công - HDD: 2 Sata, 1Sata Upto 2TB - Audio: 4 In, 2 Out - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,... (CMS Free: VideoViewer) - User Online: 10 - Backup: USB2.0 Flash drive, Network - PTZ: Có * Chức Năng đặc biệt: - Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,... (Với CMS Free: Eagle Eyes)	\$374
AVC798ZB	Chuẩn nén: H.264 16 Kênh - Output: VGA hoặc Monitor - Video Loop Output: 16 Công - HDD: 2 Sata, 1Sata Upto 2TB - Audio: 4 In, 2 Out - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,... (CMS Free: VideoViewer) - User Online: 10 - Backup: USB2.0 Flash drive, Network - PTZ: Có * Chức Năng đặc biệt: - Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,... (Với CMS Free: Eagle Eyes)	\$418
KPD677ZB	Chuẩn nén: H.264 8 Kênh - Output: VGA & Monitor - HDD: 2 Sata, 1Sata Upto 2TB - Audio: 4 In, 1 Out - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,... (CMS Free: VideoViewer) - User Online: 10 - Backup: USB2.0 Flash drive, Network - PTZ: Có * Chức Năng đặc biệt: - Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,... (Với CMS Free: Eagle Eyes)	\$293
KPD679ZB	Chuẩn nén: H.264 16 Kênh - Output: VGA & Monitor - HDD: 2 Sata, 1Sata Upto 2TB - Audio: 4 In, 1 Out - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,... (CMS Free: VideoViewer) - User Online: 10 - Backup: USB2.0 Flash drive, Network - PTZ: Có * Chức Năng đặc biệt: - Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,... (Với CMS Free: Eagle Eyes)	\$319
16 Kênh H.264 (Remote & Muose)	Safari,... (CMS Free: VideoViewer) - User Online: 10 - Backup: USB2.0 Flash drive, Network - PTZ: Có * Chức Năng đặc biệt: - Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,... (Với CMS Free: Eagle Eyes)	\$308

ĐẦU GHI CAMERA PICOTECH

PICOTECH CHUẨN H.264 NEW STYLE PC-7XXX HAS

PC- 7204VGA	Đầu ghi hình 4 CH video/H.264. Hình ảnh cực nét, không mờ hình -Kết nối LAN/WAN/Internet. -Support HDD SATA 1000G -Định dạng Video nén H.264 -Cùng lúc ghi và phát lại hình ảnh đã ghi. -Giám sát từ xa: ghi hình, ghi âm, điều khiển PTZ, hình ảnh mịn ko giật. -Kết nối với sensor báo động, báo động qua điện thoại di động. -Hiện thị hình linh hoạt. -Cổng USB tiện lợi cho việc sao lưu dữ liệu và nâng cấp phần mềm. -Chức năng mật khẩu bảo vệ. Chưa bao gồm HDD	\$94
PC- 7204VGA NEWSTYLE	Đầu ghi hình 4 CH video/H.264. Hình ảnh cực nét, không mờ hình -Kết nối LAN/WAN/Internet. -Support HDD SATA 1000G -Định dạng Video nén H.264 -Cùng lúc ghi và phát lại hình ảnh đã ghi. -Giám sát từ xa: ghi hình, ghi âm, điều khiển PTZ, hình ảnh mịn ko giật. -Kết nối với sensor báo động, báo động qua điện thoại di động. -Hiện thị hình linh hoạt. -Cổng USB tiện lợi cho việc sao lưu dữ liệu và nâng cấp phần mềm. -Chức năng mật khẩu bảo vệ. Chưa bao gồm HDD	\$80

PICOTECH CHUẨN H.264 NEW STYLE PC-8XXX HSA

PC- 8004 HAS	1. Adopts the standard Main profile H.264 compression technology, supports CIF/ D1 recording, Network transmission, and playback Simultaneously. 2. support dual-stream transmission for all channels. Support Pentaplex operation: live, record, playback, backup, network transmission, mobile phone surveillance. 4. Support backup with USB Flash Disk, Movable hard disk, USB writer, Network . 5. Support 1 channel. BNC output, 1 channel. VGA output. 6. Support Email alarm . 7. Mobile phone surveillance (Win CE / Symbian / iPhone / Blackberry). 8. Support PTZ Control. 9. Support Multi-language OSD. 10. Supports mouse, remote controller, operating	\$134
PC- 8208 HSA	ĐẦU GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ 08CH (TRIPLEX DVR) - Chuẩn nén H.264 cho hình ảnh cực đẹp, tốc độ truyền qua mạng nhanh. Hỗ trợ xem qua điện thoại di động. Phần mềm CMS quản lý đồng thời đến 256 camera. - Giám sát hình ảnh thời gian thực, ghi và phát lại hình ảnh từ xa qua mạng nội bộ hay internet. - Nhiều chế độ ghi hình: Ghi thủ công, ghi định thời, ghi khi phát hiện chuyển động hoặc có cảnh báo từ các thiết bị cảm biến đầu vào. • Video Input: 8CH composite: 1.0Vp-p/75Ω (BNCx8) • Video Output: 1. Main: 1.0Vp-p/75Ω (BNCx1); 2. VGAx1 • Audio In/Out: 4CH (Standard AV port)/1CH (BNCx1) • Alarm: 8CH Opto-Coupler Input (NO)/1CH Relay Output (NO or NC) • Live Resolution: 200FPS (PAL), 240FPS (NTSC) • Recording Resolution: 200FPS@CIF, 48FPS@D1 (PAL); 240FPS@CIF, 48FPS@D1 (NTSC) • HDD Support: 1 Terabyte, SATA Type. • Power Supply: DC12V/3A	\$229

<p>PC-8316 HSA</p>	<p>ĐẦU GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ 16CH (TRIPLEX DVR) - Chuẩn nén H.264 cho hình ảnh cực đẹp, tốc độ truyền qua mạnh nhanh. Hỗ trợ xem qua điện thoại di động. Phần mềm CMS quản lý đồng thời đến 256 camera. - Giám sát hình ảnh thời gian thực, ghi và phát lại hình ảnh từ xa qua mạng nội bộ hay internet. - Nhiều chế độ ghi hình: Ghi thủ công, ghi định thời, ghi khi phát hiện chuyển động hoặc có cảnh báo từ các thiết bị cảm biến đầu vào. • Video Input: 16CH composite: 1.0Vp-p/75Ω (BNCx8) • Video Output: 1. Main: 1.0Vp-p/75Ω (BNCx1); 2. Spot: 1.0Vp-p/75Ω (BNCx1); 3. VGAx1 • Alarm: 16CH Opto-Coupler Input (NO)/1CH Relay Output (NO or NC) • Live Resolution: 200FPS (PAL), 240FPS (NTSC) • Recording Resolution: 200FPS@CIF, 48FPS@D1 (PAL); 240FPS@CIF, 48FPS@D1 (NTSC) • HDD Support: 1 Terabyte, SATA Type. • Power Supply: DC12V/3A</p>	<p>\$242</p>
<p>PC-8216 HSA</p>	<p>ĐẦU GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ 16CH (TRIPLEX DVR) - Chuẩn nén H.264 cho hình ảnh cực đẹp, tốc độ truyền qua mạnh nhanh. Hỗ trợ xem qua điện thoại di động. Phần mềm CMS quản lý đồng thời đến 256 camera. - Giám sát hình ảnh thời gian thực, ghi và phát lại hình ảnh từ xa qua mạng nội bộ hay internet. - Nhiều chế độ ghi hình: Ghi thủ công, ghi định thời, ghi khi phát hiện chuyển động hoặc có cảnh báo từ các thiết bị cảm biến đầu vào. • Video Input: 16CH composite: 1.0Vp-p/75Ω (BNCx8) • Video Output: 1. Main: 1.0Vp-p/75Ω (BNCx1); 2. Spot: 1.0Vp-p/75Ω (BNCx1); 3. VGAx1 • Audio In/Out: 4CH (Standard AV port)/1CH (BNCx1) • Alarm: 16CH Opto-Coupler Input (NO)/1CH Relay Output (NO or NC) • Live Resolution: 200FPS (PAL), 240FPS (NTSC) • Recording Resolution: 200FPS@CIF, 48FPS@D1 (PAL); 240FPS@CIF, 48FPS@D1 (NTSC) • HDD Support: 1 Terabyte, SATA Type. • Power Supply: DC12V/3A</p>	<p>\$292</p>
<p>PICOTECH CHUẨN H.264 NEW STYLE PC-23XX SME</p>		
<p>PC-2304 SME</p>	<p>ĐẦU GHI HÌNH CAO CẤP 4CH PENTAPLEX - Hỗ trợ các giao thức TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS... - Xem từ xa bằng trình duyệt IE. Phần mềm CMS quản lý đồng thời đến 1.000 camera - Hỗ trợ giám sát qua điện thoại di động: Windows mobile, Symbian, Android, Iphone - Điều khiển PTZ từ xa với thiết lập trước 128 điểm và 08 hành trình - Hỗ trợ nhiều người sử dụng truy cập đồng thời. Thiết lập trước 01 tài khoản administrator và 15 user, cấp quyền và ghi lại sự kiện cho các tài khoản - Hỗ trợ công nghệ dual stream, điều chỉnh độc lập phù hợp với băng thông mạng, hình ảnh ghi lại có độ phân giải cao và xem trực tuyến với tốc độ nhanh nhất - Nhiều chế độ ghi hình: Ghi thủ công, ghi định thời, ghi khi phát hiện chuyển động hoặc có cảnh báo từ các cảm biến báo động đầu vào - Hỗ trợ 1 cứng SATA. Backup dữ liệu bằng cổng USB 2.0*2 hoặc RS485*2 - Hỗ trợ 4 kênh âm thanh, 4ngõ vào báo động. Ngõ ra HD VGA - Dò tìm dữ liệu nhanh chóng theo thời gian và sự kiện - Dấu kênh cảnh báo mật khi xem trực tuyến. Hiện thị trạng thái kênh ghi hình với đầy đủ các thông tin cơ bản</p>	<p>\$182</p>
<p>PC-2308 SME</p>	<p>ĐẦU GHI HÌNH CAO CẤP 8CH PENTAPLEX - Hỗ trợ các giao thức TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS... - Xem từ xa bằng trình duyệt IE. Phần mềm CMS quản lý đồng thời đến 1.000 camera - Hỗ trợ giám sát qua điện thoại di động: Windows mobile, Symbian, Android, Iphone - Điều khiển PTZ từ xa với thiết lập trước 128 điểm và 08 hành trình - Hỗ trợ nhiều người sử dụng truy cập đồng thời. Thiết lập trước 01 tài khoản administrator và 15 user, cấp quyền và ghi lại sự kiện cho các tài khoản - Hỗ trợ công nghệ dual stream, điều chỉnh độc lập phù hợp với băng thông mạng, hình ảnh ghi lại có độ phân giải cao và xem trực tuyến với tốc độ nhanh nhất - Nhiều chế độ ghi hình: Ghi thủ công, ghi định thời, ghi khi phát hiện chuyển động hoặc có cảnh báo từ các cảm biến báo động đầu vào - Hỗ trợ 1 cứng SATA. Backup dữ liệu bằng cổng USB 2.0*2 hoặc RS485*2 - Hỗ trợ 8 kênh âm thanh, 8 ngõ vào báo động. Ngõ ra HD VGA - Dò tìm dữ liệu nhanh chóng theo thời gian và sự kiện - Dấu kênh cảnh báo mật khi xem trực tuyến. Hiện thị trạng thái kênh ghi hình với đầy đủ các thông tin cơ bản</p>	<p>\$259</p>
<p>PC-2316 ME</p>	<p>ĐẦU GHI HÌNH CAO CẤP 16CH PENTAPLEX - Hỗ trợ các giao thức TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS... - Xem từ xa bằng trình duyệt IE. Phần mềm CMS quản lý đồng thời đến 1.000 camera - Hỗ trợ giám sát qua điện thoại di động: Windows mobile, Symbian, Android, Iphone - Điều khiển PTZ từ xa với thiết lập trước 128 điểm và 08 hành trình - Hỗ trợ nhiều người sử dụng truy cập đồng thời. Thiết lập trước 01 tài khoản administrator và 15 user, cấp quyền và ghi lại sự kiện cho các tài khoản - Hỗ trợ công nghệ dual stream, điều chỉnh độc lập phù hợp với băng thông mạng, hình ảnh ghi lại có độ phân giải cao và xem trực tuyến với tốc độ nhanh nhất - Nhiều chế độ ghi hình: Ghi thủ công, ghi định thời, ghi khi phát hiện chuyển động hoặc có cảnh báo từ các cảm biến báo động đầu vào - Hỗ trợ 2 cứng SATA hoặc 1 SATA HDD + DVD Writer. Backup dữ liệu bằng cổng USB hoặc ổ đĩa DVD - Hỗ trợ 4 kênh âm thanh, 16 ngõ vào báo động. Ngõ ra HD VGA - Dò tìm dữ liệu nhanh chóng theo thời gian và sự kiện - Dấu kênh cảnh báo mật khi xem trực tuyến. Hiện thị trạng thái kênh ghi hình với đầy đủ các thông tin cơ bản</p>	<p>\$710</p>

PC-DVR 16V8A	<p>ĐẦU GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ 16CH (PC-Based DVR)</p> <p>- Modified MPEG4, H264 - Video Input: 16 Channel – Audio Input: 8 Channel - Video Output: 1VGA Monitor + (1DVI-I , HDMI) / 1 AV Out - Display Speed : 400fsp (PAL) - Recording speed :400fsp - CPU/RAM: INTEL Dual Core 2.40GHz , bus 800MHz, 1MB cacheL2/ 1 GB DDR.VGA: PCI Express 16x card : 512 MB ATI Radeon - Storage: HDD 500GB, can record more than 10 day (16 CH, normal quality, 400fps) /. P/T/Z Interface: RS - 232/485 - Network: 100/1000MBps Base Ethernet(RJ45). Client Viewer, Web Viewer (Support Internet)</p>	\$1,026
PC-5804MDVR	<p>Aluminium alloy structure, easy to radiate heat; lightweight. High strength shock-resistance capability - MJPEG compression. High resolution picture quality - Record modes: motion detection/time schedule. Motion detection: area selection & sensitivity adjustment for each camera - PC playback & backup via built-in USB 2.0 port. With auto switch display function - System self-recovery after power reconnected. Password protection - Audio record available. IR remote control included. Power output to supply camera</p>	\$215
PC-6805MDVR	<p>1. Recording, Playback simultaneously 1---4 channel video input,1 audio input. Up to 60fps Recording SpeedUse Shock-resisting design 4. Display While Recording.5. Compatible of NTSC/PAL format.6. Advanced MJPEG.7.Manual/Motion/Programmed.8. Systems records automatically while alarming. 9. Search by Time/Date.10. Watch dog feature.11. HDD Volume Indicator.12. Internal motion detect feature.13. Support Audio Recording. 14. Support 2.5 Inch SATA HDD.15. Support Remote Control (Optional).16. Support PTZ</p>	\$237
ĐẦU GHI HÌNH KOREA - CHÍNH HÃNG HÀN QUỐC		
Đầu Ghi Hình Băng Từ DAEWOO – Model: K633	<p>- Recording method: Dual–azimuth 4–head rotating helical scanning system - Audio recording: In 3, 6, 18 and 30 hour modes - Tape speed: 33.35 m/sec (3 hour mode) - Specified video cassette tape:VHS 1/2 inch video cassette tape - Recording/playback time: 3, 6, 18, 30, 48, 72, 168, 240, 480, 720, 960 hours (when using E–180 tape) - Fast forward/rewind time: Within 3 minutes (when using E–180 tape) - Television system: PAL color TV system</p>	\$241
MỚI! Đầu Ghi Hình KTS 4CH ARTNIX –Model: ANX-440 Có remote	<p>30Key on Front Panel, Mold Type DVR GUI(Touch screen/Mouse only operation available) Fixed 1 SATA HDD + DVD RW or Fixed 1 SATA HDD + 1 Removable SATA HDD Support XHD-3U / XHD-10U Mirroring Backup 4 Channel Audio Input / 1 Channel Output</p>	\$163
ĐẦU GHI CAMERA VANTECH		
VT-4100	<p>4 Ch Real-Time H.264 Network DVR . - H.264 Video Compression, Embedded linux For Maximum reliability . Intelligent 3G/GPRS Surveillance on Operating Systems . - Video Input: 4CH– Video Output: 1Monitor, 1VGA (Optional), 1Sport . Audio Input : 1Ch, Audio output : 1Ch - Display Resolution: 20x480 (NTSC), 720x756 (PAL) / Display speed: 100/120fps. * Recording Compression : H.264 Hardware. Resolution (Pixels): NTSC : 720x480, 720x240, 360x240. PAL : 720x576, 720x288, 352x288 . - Network protocol TCP/IP, RJ-45. Remote control : Internet Explorer, Client Software For Remote Control Supported . - Remote : Mouse USB2.0, IR Remote control. Backup : USB. - Internal Storage : More Than 1TB, 3xSata HDDs or 2xSata HDDs . - Power Supply : DC 12V 5A . Weight : 3 Kg (With 1 x HDD)</p>	\$127
VT-8100	<p>8 Ch Real-Time H.264 Network DVR . - H.264 Video Compression, Embedded linux For Maximum reliability. Intelligent 3G/GPRS Surveillance on Operating Systems . - Video Input: 8CH– Video Output: 1Monitor, 1VGA (Optional), 1Sport . Audio Input : 1Ch, Audio output : 1Ch - Display Resolution: 720x480(NTSC) ,720x756(PAL) / Display speed: 200/240fps. Screen Split Control : 1/4/6/8/SEQ . * Recording Compression : H.264 Hardware . Resolution (Pixels) : NTSC : 720x480, 720x240, 360x240</p>	\$165
VT-16100	<p>16 Ch Real-Time H.264 Network DVR . - H.264 Video Compression, Embedded linux For Maximum reliability . - Video Input: 16CH– Video Output: 1Monitor, 1VGA (Optional), 1Sport . Audio Input : 4Ch, Audio output : 1Ch - Display Resolution: 720x480(NTSC),720x756(PAL) / Display speed: 400/480fps. Screen Split Control : 1/4/6/8/SEQ . * Recording Compression : H.264 Hardware . Recording Speed : 200/240fps. Resolution (Pixels) : NTSC: 720x480, 720x240, 360x240. PAL : 720x576, 720x288, 352x288 . - Network protocol TCP/IP, RJ-45. Remote control : Internet Explorer, Client Software For Remote Control Supported .</p>	\$263

VT-4200	4 Ch Real-Time H.264 Network DVR . - H.264 Video Compression, Embedded linux For Maximum reliability . - Video Input: 4CH- Video Output: 1Monitor, 1VGA (Optional), 1Sport . Audio Input : 1Ch, Audio output : 1Ch - Display Resolution: 720x480(NTSC),720x756(PAL) / Display speed: 100/120fps. Screen Split Control : 1/4/6/8/SEQ . * Recording Compression : H.264 Hardware . Recording Speed : 200/240fps. Resolution (Pixels) : NTSC: 720x480, 720x240, 360x240. PAL : 720x576, 720x288, 352x288 . - Network protocol TCP/IP, RJ-45. Remote control : Internet Explorer, Client Software For Remote Control Supported .	\$109
VT-4100S	4 Ch Real-Time H.264 Network DVR . - H.264 Video Compression, Embedded linux For Maximum reliability . - Video Input: 4CH- Video Output: 1Monitor, 1VGA (Optional), 1Sport . Audio Input : 1Ch, Audio output : 1Ch - Display Resolution: 720x480(NTSC),720x756(PAL) / Display speed: 100/120fps. Screen Split Control : 1/4/6/8/SEQ . * Recording Compression : H.264 Hardware . Recording Speed : 200/240fps. Resolution (Pixels) : NTSC: 720x480, 720x240, 360x240. PAL : 720x576, 720x288, 352x288 .	\$109
VT-8100S	8 Ch Real-Time H.264 Network DVR . - H.264 video Compression, Embedded linux For Maximum reliability . - Video Input: 8CH- Video Output: 1Monitor, 1VGA (Optional), 1Sport . Audio Input : 4Ch, Audio output : 1Ch - Display Resolution: 720x480(NTSC),720x756(PAL) / Display speed: 100/120fps. Screen Split Control : 1/4/6/8/SEQ . * Recording Compression : H.264 Hardware . Recording Speed : 200/240fps. Resolution (Pixels) : NTSC: 720x480, 720x240, 360x240. PAL : 720x576, 720x288, 352x288 .	\$165
VT-4400S	4 Channels Standalone Real-Time DVR . - H.264 Video Compression, Algorithm ideal. Each channel at CIF and special channel at D1 recording. Dual encoding streams Supported. 2xBNC / VGA synchronous video output. Audio in/out: 1/1. Live, recording, playback, backup & remote access. Smart video detection : MD, camera blank, video loss. Easy backup: USB devides, network download. Alarm triggering screen tips , buzzez, PTZ, email, FTP upload. Only 1 SATA HDDs (max 2T), 3 USB 2.0. Built-in web server, multi-DVR client, Mobile Viewer	\$76
VT-4400M	4 Channels Standalone Real-Time DVR . - H.264 Video Compression, Algorithm ideal. Each channel at CIF and special channel at D1 recording. Dual encoding streams Supported. 2xBNC / VGA synchronous video output. Audio in/out: 1/1. Live, recording, playback, backup & remote access. Smart video detection : MD, camera blank, video loss. 3D intelligent positioning with Vantech PTZ Dome. Easy backup: USB devides, network download. Alarm triggering screen tips , buzzez, PTZ, email, FTP upload. Only 1 SATA HDDs (max 2T), 3 USB 2.0. Built-in web server,	\$87
VT-8400	8 Channels Standalone Real-Time DVR . - H.264 Video Compression, Algorithm ideal. Each channel at CIF and special channel at D1 recording. Dual encoding streams Supported. BNC / VGA synchronous video output. Audio in/out: 8/1. Live, recording, playback, backup & remote access. Smart video detection : MD, camera blank, video loss. 3D intelligent positioning with Vantech PTZ Dome. Easy backup: USB devides, network download. Alarm triggering screen tips , buzzez, PTZ, email, FTP upload. Up to 2 SATA HDDs (max 4T), 3 USB 2.0. Built-in web server, multi-DVR client, Mobile Viewer	\$121
VT-16400	16 Channels Standalone Real-Time DVR . - H.264 video Compression, Algorithm ideal. Each channel at CIF and special channel at D1 recording. Dual encoding streams Supported. BNC / VGA synchronous video output. Audio in/out: 16/1. Live, recording, playback, backup & remote access. Smart video detection : MD, camera blank, video loss. 3D intelligent positioning with Vantech PTZ Dome. Easy backup: USB devides, network download. Alarm triggering screen tips , buzzez, PTZ, email, FTP upload. Up to 2 SATA HDDs (max 4T), 3 USB 2.0. Built-in web server, multi-DVR client, Mobile Viewer	\$197
SP-4004 (có khóa)	4Ch PC Based Digital Video Recorder	\$495
SP-4008 (có khóa)	8Ch PC Based Digital Video Recorder	\$638
SP-4016 (có khóa)	16Ch PC Based Digital Video Recorder	\$825
SP-4024 (có khóa)	24Ch PC Based Digital Video Recorder	\$1,320
SP-8032 (có khóa)	32Ch PC Based Digital Video Recorder	\$1,650
ĐẦU GHI KCA		
KA - 6614	04 CH, H.264, 1 SATA HDD (80G-2TG), VGA , Remote, mouse, USB storage, IP support (PC / smart phone based).	\$162

KA - 7818	8 CH, H.264, 2 SATA HDD (80G~2TG), VGA, PTZ controller, Remote, mouse, USB storage, DVD RW, IP support (PC / smart phone based).	\$274
KA - 7926	16 CH, H.264, 2 SATA HDD (80G~2TG), VGA, PTZ controller, Remote, mouse, USB storage, IP support (PC / smart phone based).	\$487
ND-9204	04 CH, H.264, 2 SATA HDD (80G~1TB), VGA, PTZ controller, Remote, mouse, USB storage, IP support (PC / smart phone based).	\$121
ND-9208	8 CH, H.264, 2 SATA HDD (80G~2TG), VGA, PTZ controller, Remote, mouse, USB storage, IP support (PC / smart phone based).	\$198
ND-9306	16 CH, H.264, 2 SATA HDD (80G~2TG), VGA, PTZ controller, Remote, mouse, USB storage, IP support (PC / smart phone based).	\$319

ĐẦU GHI HI SHARP

HS-DH4093	<p>◇4-Channel/System:NTSC / PAL/ H.264 Digital Video Recorder</p> <p>◇Video input:4 CH BNC/VGA x1/Display channel:1/4Channel. ◇Display resolution: NTSC:720(H) x 480(V) ; PAL :720(H) x 576(V) ◇Display rate:120 fps (NTSC)/ 100 fps (PAL)</p> <p>◇Recording resolution:NTSC:720 x 480 (D1) ; PAL :704 x 576 (D1) NTSC:360 x 240 (CIF); PAL :352 x 288 (CIF) ◇Record quality:Highest / Higher / Medium / Lower / Lowest ◇Recording Mode:Auto / manual / schedule / motion / alarm ◇Alarm input:4 input/Alarm output:1 output/Audio input :RCA x 4/Audio output:RCA x 1 ◇Backup:USB 2.0 / Network remote backup DVD-RW (USB External)/Storage:SATA x 1 ◇Power:DC 12V/ 5A ◇Operation temperature:5°C~+40°C(41℉~+104℉) ◇Certification:CE/ECC</p>	2,805,000
HS-DH8093	<p>◇8-Channel/System:NTSC / PAL/ H.264 Digital Video Recorder</p> <p>◇Video input:4 CH BNC/VGA x1/Display channel:1/4/9Channel. ◇Display resolution: NTSC:720(H) x 480(V) ; PAL :720(H) x 576(V)◇Display rate:240 fps (NTSC) / 200fps (PAL)</p> <p>◇Recording resolution:NTSC:720 x 480 (D1) ; PAL :704 x 576 (D1) TSC:360 x 240 (CIF); PAL :352 x 288 (CIF) ◇Recording rate:NTSC:720 x 480 (D1) 60fps P A L :704 x 576 (D1) 50fps NTSC:360 x 240 (CIF) 240fps P A L :352 x 288 (CIF) 200fps ◇Record quality:Highest / Higher / Medium / Lower / Lowest ◇Recording Mode:Auto / manual / schedule / motion / alarm ◇Alarm input:4 input/Alarm output:1 output ◇Audio input:RCA x 4/Audio output:RCA x 1 ◇Playback mode:Date & Time search / Event search ◇Backup:USB 2.0 / Network remote backup ◇DVD-RW (USB External) / Storage:SATA x 1 ◇Power:DC 12V/ 5A/ ◇Operation temperature:5°C~+40°C(41℉~+104℉) ◇Operation temperature:5°C~+40°C(41℉~+104℉)</p>	5,170,000
HS-DH6093	<p>◇16-Channel/System:NTSC / PAL/ H.264 Digital Video Recorder</p> <p>◇Video input:4 CH BNC/VGA x1/Display channel:1/ 4/ 9/ 16Channel. ◇Display rate:240 fps (NTSC) / 200fps (PAL) ◇Recording resolution:NTSC:720 x 480 (D1) ; PAL :704 x 576 (D1) NTSC:360 x 240 (CIF); PAL :352 x 288 (CIF) ◇Recording rate:NTSC:720 x 480 (D1) 60fps P A L :704 x 576 (D1) 50fps NTSC:360 x 240 (CIF) 240fps P A L :352 x 288 (CIF) 200fps ◇Record quality:Highest / Higher / Medium / Lower / Lowest ◇Recording Mode:Auto / manual / schedule / motion / alarm ◇Alarm input:16 Input /Alarm output:1 output/ Audio input:RCA x 4/Audio output:RCA x 1 ◇Playback mode:Date & Time search / Event search ◇Backup:USB 2.0 / Network remote backup / DVD-RW (USB External) / Storage:SATA x 2 ◇PTZ protocol:PELCO-P, PELCO-D, MERIT LILIN Certification:CE/ECC</p>	8,360,000

ĐẦU GHI I-TECH

iT-DVR9204	<p>- 04 Channel H.264 Digital Video Recorder</p> <p>- Video Input/Output: BNC 4CH In/ 1CH Out/ VGA 1CH Out - Audio Input/Output: RCA 4CH In/ 1CH Out - Compression Method: H.264 - Real time recording support: CIF:352×240 with 240 Fps (NTSC); 352×288 with 200 Fps (PAL) D1:720×480 with 120 Fps (NTSC); 704×576 with 100 Fps PAL)Preview resolution: 720 x 480 (NTSC), 704 x 576 (PAL) ; Playback resolution: D1 x 4</p> <p>- Hexaplex operation simultaneously: Preview, recording, playback, and network live, backup, playback - 1 RJ-45 Ethernet connector, Static, Dynamic IP and DDNS , Support Internet Explorer and special client software - Remote Control, PTZ, RS485 x 1, 2 × USB, 1 × IR Controller -1 SATA Hard Disk interface - Backup: USB2.0 and Network - Support remote view by Mobilephone</p> <p>- Dimensions (L×W×H): 280mm×229mm×43mm, weight: 3.0kg</p>	2,255,000
-------------------	---	------------------

IT-DVR 9208	<p>08 Channel H.264 Digital Video Recorder</p> <p>- Video Input/Output: BNC 8CH In/ 1CH Out, VGA 1CH Out - Audio Input/Output: RCA 8CH In/ 1CH Out - Alarm Input/Output: Alarm 4CH In/ 1CH Out - Compression Method: H.264t - Real time recording support: CIF:352×240 with 240 Fps (NTSC); 352×288 with 200 Fps (PAL) D1:720×480 with 60 Fps (NTSC); 704×576 with 50 Fps (PAL) - Preview resolution: 720 x 480 (NTSC), 704 x 576 (PAL) ; Playback resolution: CIF x 8 / D1 x 1 - Hexaplex operation simultaneously: Preview, recording, playback, and network live, backup, playback - 1 RJ-45 Ethernet connector, Static, Dynamic IP and DDNS , Support Internet Explorer and special client software Internet Explorer and special client software - Remote Control, PTZ, RS485 x 1, 2 × USB, 1 × IR Controller -1 SATA Hard Disk interface - Backup: USB2.0 and Network - Support remote view by Mobilephone -Dimension (L×W×H): 280mm×229mm×43mm, weight: 4.2kg</p>	3,300,000
IT-DVR9016	<p>16 Channel H.264 Digital Video Recorder</p> <p>- Video Input/Output: BNC 16CH In / 2CH Out, VGA 1CH Out, HDMI 1CH Out - Audio Input/Output: RCA 16CH In/ 1CH Out - Alarm Input/Output: Alarm 16CH In/ 1CH Out - Compression Method: H.264 - Real time recording support: CIF:352×240 with 480 Fps (NTSC); 352×288 with 400 Fps (PAL) D1:720×480 with 120 Fps (NTSC); 704×576 with 100 Fps (PAL) - Preview resolution: 720 x 480 (NTSC), 704 x 576 (PAL) ; Playback resolution: CIF x 16 / D1 x 1 - Hexaplex operation simultaneously: Preview, recording, playback, and network live, backup, playback - 1 RJ-45 Ethernet connector, tatic, Dynamic IP and DDNS, Support Internet Explorer and special client software - Remote Control, PTZ, RS485x1, RS232x1, 2×USB, 1×IR Controller - 2 SATA Hard Disk interface - Backup: USB2.0 and Network - Support remote view by</p>	5,720,000
ĐẦU GHI NICHETSU		
HDR-04RD/JP	<p>Đầu ghi KTS 04 camera</p> <p>- Sử dụng file nén chuẩn H264, hỗ trợ ổ cứng 1 ổ cứng công Sata không giới hạn dung lượng, có mã bảo vệ. - Chức năng định thời gian tìm kiếm, tốc độ hiển thị và ghi hình 120f/s, PAL. Hỗ trợ phần mềm quản lý CMS. - Hỗ trợ USB, Backup dữ liệu, hỗ trợ chuột USB điều khiển. - Cho phép điều chỉnh độ sáng tối cho từng camera từ xa. - Điều chỉnh xoay camera, kết nối báo động và xem qua mạng ĐT di động. - Công nghệ giảm nhiệt ổ cứng hiện đại. - Xuất xứ: Taiwan.Chưa bao gồm ổ</p>	\$151
NDR-04RD/JP	<p>Các chức năng vượt trội cho đầu ghi Pro KTS 4 kênh mới</p> <p>- Cải thiện hình ảnh trên tivi cực kỳ rõ nét. - Ghi 4 đường tiếng độc lập và nghe online trên internet. - Giao diện Tiếng Việt dễ sử dụng</p> <p>- Tốc độ ghi hình Full D1. - Hỗ trợ đa giao diện IE. - Hỗ trợ che dấu những hình ảnh cần thiết trên khung hình. - Thông báo ổ cứng bị lỗi và kiểm soát nhiệt độ hoạt động. - Cho phép 6 user online cùng lúc điều khiển độc lập: hiển thị xem và xem lại. - Zoom kỹ thuật số. - Sử dụng file nén chuẩn H264, hỗ trợ ổ cứng 1 ổ cứng công Sata không giới hạn dung lượng, có mã bảo vệ. - Chức năng định thời gian tìm kiếm, tốc độ hiển thị và ghi hình 120f/s, PAL. Hỗ trợ phần mềm quản lý CMS. - Hỗ trợ USB, Backup dữ liệu, hỗ trợ chuột USB điều khiển. - Cho phép điều chỉnh độ sáng tối cho từng camera từ xa. - Điều chỉnh xoay camera, kết nối báo động và xem qua mạng ĐT di động. - Công nghệ giảm nhiệt ổ cứng hiện đại. - Xuất xứ: Taiwan.Chưa bao gồm ổ cứng.</p>	\$152
HDR-08RD/JP	<p>Đầu ghi KTS 08 camera</p> <p>- Sử dụng file nén chuẩn H264, hỗ trợ 1 ổ cứng công Sata up 2TB, có mã bảo vệ. - Chức năng định thời gian tìm kiếm, tốc độ hiển thị và ghi hình 240f/s, PAL. Hỗ trợ phần mềm CMS. - Hỗ trợ USB. - Cho phép điều chỉnh độ sáng tối cho từng camera. - Điều chỉnh độ xoay, kết nối xem qua mạng ĐT di động. Chưa bao gồm ổ cứng,DVD/RW.</p>	\$219
HDR-16KE/JP	<p>Đầu ghi KTS 16 camera</p> <p>- Sử dụng file nén chuẩn H264, hỗ trợ 2 ổ cứng công Sata, up 2TB, có mã bảo vệ. - Chức năng định thời gian tìm kiếm, tốc độ hiển thị 480f/s, tốc độ ghi hình 240f/s, PAL. Hỗ trợ phần mềm CMS. - Hỗ trợ USB,</p> <p>- Cho phép điều chỉnh độ sáng tối cho từng camera. - Điều chỉnh độ xoay, kết nối xem qua mạng ĐT di động. Có quạt chống ồn và bảo vệ máy và ổ cứng. Xuất xứ: Taiwan. Chưa bao gồm ổ</p>	\$292
HDR-04RP/JP	<p>Đầu ghi KTS 04 camera,</p> <p>- Sử dụng file nén chuẩn H264, hỗ trợ 2 ổ cứng công Sata up 2TB, có mã bảo vệ. - Chức năng định thời gian tìm kiếm, tốc độ hiển thị và ghi hình 120f/s, PAL. Hỗ trợ phần mềm quản lý CMS. - Hỗ trợ USB, Backup dữ liệu, hỗ trợ chuột USB điều khiển. - Cho phép điều chỉnh độ sáng tối cho từng camera từ xa. - Điều chỉnh xoay camera, kết nối báo động và xem qua mạng ĐT di động. - Có quạt chống ồn bảo vệ máy và ổ cứng. - Xuất xứ: Taiwan. Chưa bao gồm ổ cứng, DVD/RW.</p>	\$253

HDR-08RP/JP	<p>Đầu ghi KTS 08 camera</p> <p>- Sử dụng file nén chuẩn H264, hỗ trợ 2 ổ cứng công Sata up 2TB, có mã bảo vệ. - Chức năng định thời gian tìm kiếm, tốc độ hiển thị và ghi hình 240f/s, PAL. Hỗ trợ phần mềm CMS. - Hỗ trợ USB, DVD/RW Backup. - Cho phép điều chỉnh độ sáng tối cho từng camera. - Điều chỉnh độ xoay, kết nối xem qua mạng ĐT di động. - Có quạt chống ồn và bảo vệ máy và ổ cứng. Xuất xứ: Taiwan. Chưa bao gồm ổ cứng, DVD/RW.</p>	\$314
HDR-16RP/JP	<p>Đầu ghi KTS 16 camera</p> <p>- Sử dụng file nén chuẩn H264, hỗ trợ 2 ổ cứng công Sata, up 2TB, có mã bảo vệ. - Chức năng định thời gian tìm kiếm, tốc độ hiển thị 480f/s, tốc độ ghi hình 240f/s, PAL. Hỗ trợ phần mềm CMS. - Hỗ trợ USB, DVD/RW Backup. - Cho phép điều chỉnh độ sáng tối cho từng camera. - Điều chỉnh độ xoay, kết nối xem qua mạng ĐT di động. - Có quạt chống ồn và bảo vệ máy và ổ cứng. Xuất xứ: Taiwan. Chưa bao gồm ổ cứng, DVD/RW.</p>	\$453
HDR-16JP/HDM	<p>Đầu ghi KTS 16 camera</p> <p>- Sử dụng file nén chuẩn H264, hỗ trợ 2 ổ cứng công Sata up 2TB, có mã bảo vệ. - Hỗ trợ USB, Backup dữ liệu, hỗ trợ chuột USB điều khiển, hỗ trợ ghi âm và nghe lại 4 đường tiếng riêng biệt. - Chức năng định thời gian tìm kiếm, tốc độ ghi hình 480f/s, PAL. Hỗ trợ phần mềm quản lý CMS. - Cho phép điều chỉnh độ sáng tối cho từng camera từ xa. - Hỗ trợ 16 đường báo động vào và 3 ngõ ra. 1 ngõ ra tivi, 1 ngõ ra monitor (VGA) và 1 ngõ ra HDMI. - Điều chỉnh xoay PTZ camera, hỗ trợ từ xa xem qua mạng IE và các loại ĐT di động. Xem mở lớn toàn màn hình và đồng bộ cho các kênh, xem nhanh hoặc chậm tùy chỉnh. Chưa bao gồm ổ cứng.</p>	\$605

* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

* Đơn giá trên có thể thay đổi do không kịp báo trước

* Vui lòng liên hệ phòng kinh doanh: Mr Hải: 0913191403 - Mr Hùng: 0907398310 - Mr Tú: 0918642436

CÔNG TY TNHH TM - DV TÂN HẢI LINH

18/12E Lê Văn Quới, P. BHH A, Q. Bình Tân, Tp. HCM
WEB: WWW.TANHAILINH.COM

TEL : (08)6 674 9803
Hotline: 0913 191 403

PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG

TOP MÁY BỘ VI TÍNH THIẾT BỊ VI TÍNH

acer dell hp COMPAQ IBM TOSHIBA SONY